



## FILTR PRZECIWPZEPĘCIOWY PRZECIWKŁÓCENIOWY ACAR 504WF 1.5M 5 gniazd czarny W0072

Cena brutto	<b>109,00 zł</b>
-------------	------------------

Cena netto	<b>88,62 zł</b>
------------	-----------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Numer katalogowy	<b>42834258</b>
------------------	-----------------

Kod producenta	<b>W0072</b>
----------------	--------------

Kod EAN	<b>5904743005108</b>
---------	----------------------

Producent	<b>Acar</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

## FILTR PRZECIWPZEPĘCIOWY PRZECIWKŁÓCENIOWY ACAR 504WF 1.5M 5 gniazd czarny W0072

acar 504 WF to wersja urządzenia z rodziny acar 504, wzbogacona o wysoko tłumiący filtr przeciwzakłóceniowy. Posiada pięć gniazd sieciowych 230V z uziemieniem oraz 2 szybkie bezpieczniki topikowe. Zastosowanie filtra przeciwzakłóceniowego o bardzo wysokim współczynniku tłumienia, znacząco poszerza zakres możliwych zastosowań. Domowe systemy Audio-Video klasy hi-end, czułe urządzenia pomiarowe, zaawansowane urządzenia teleinformatyczne i telekomunikacyjne, to płaszczyzna możliwych zastosowań, którym sprostą acar 504 WF. Podświetlany wyłącznik sieciowy sygnalizuje obecność napięcia w zabezpieczonych gniazdach sieciowych 230V, a uchwyty mocujące zawarte w zestawie pozwalają na trwały montaż urządzenia w dowolnym, dogodnym miejscu.

### SPECYFIKACJA

<b>Liczba gniazd typu E</b>	5
<b>Długość przewodu zasilającego</b>	1.5 m
<b>Wtyczka</b>	Europejska
<b>Ochrona linii danych</b>	Nie
<b>Zabezpieczenia / filtry</b>	Przeciwpzepięciowe
<b>Włacznik</b>	Tak

<b>Montaż</b>	Nie
<b>Pozostałe porty we/wy</b>	Brak
<b>Kolor</b>	Czarny
<b>Wymiary</b>	385 x 59 x 55/43 mm
<b>Waga</b>	0.54 kg

---

---

**Pozostałe parametry**

---

---

<b>Napięcie znamionowe urządzenia</b>	230 V
<b>Częstotliwość znamionowa</b>	50Hz
<b>Prąd znamionowy obciążenia</b>	IN = 10 A
<b>Bezpieczniki</b>	2 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłoczej 10A/250V
<b>Prąd upływu</b>	<0.5 mA
<b>Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego</b>	<25ns
<b>Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego</b>	UC 250V 50Hz
<b>Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego</b>	≤1,3kV(L/N)
<b>Nominalny prąd wyładowczy iN</b>	2kA (L/N) - 8/20μs
<b>System ochrony przeciwporażeniowej</b>	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z)
<b>Obudowa</b>	z tworzywa sztucznego samogasnącego
<b>Ilość gniazd sieciowych</b>	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V