Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/filtr-przeciwprzepieciowy-przeciwzakloceniowy-acar-504wf-15m-5-gniazd-czarny-w0072-p-13300.html



FILTR PRZECIWPRZEPIĘCIOWY PRZECIWZAKŁÓCENIOWY ACAR 504WF 1.5M 5 gniazd czarny W0072

Cena brutto	**109,00 zł**
Cena netto	**88,62 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**42834258**
Kod producenta	**W0072**
Kod EAN	**5904743005108**
Producent	**Acar**

Opis produktu

FILTR PRZECIWPRZEPIĘCIOWY PRZECIWZAKŁÓCENIOWY ACAR 504WF 1.5M 5 gniazd czarny W0072

acar 504 WF to wersja urządzenia z rodziny acar 504, wzbogacona o wysoko tłumiący filtr przeciwzakłóceniowy. Posiada pięć gniazd sieciowych 230V z uziemieniem oraz 2 szybkie bezpieczniki topikowe. Zastosowanie filtra przeciwzakłóceniowego o bardzo wysokim współczynniku tłumienia, znacząco poszerza zakres możliwych zastosowań. Domowe systemy Audio-Video klasy hi-end, czułe urządzenia pomiarowe, zaawansowane urządzenia teleinformatyczne i telekomunikacyjne, to płaszczyzna możliwych zastosowań, którym sprosta acar 504 WF. Podświetlany wyłącznik sieciowy sygnalizuje obecność napięcia w zabezpieczonych gniazdach sieciowych 230V, a uchwyty mocujące zawarte w zestawie pozwalają na trwały montaż urządzenia w dowolnym, dogodnym miejscu.

SPECYFIKACJA

Liczba gniazd typu E	5
Długość przewodu zasilającego	1.5 m
Wtyczka	Europejska
Ochrona linii danych	Nie
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe
Włącznik	Tak

Montaż	Nie
Pozostałe porty we/wy	Brak
Kolor	Czarny
Wymiary	385 x 59 x 55/43 mm
Waga	0.54 kg

Pozostałe parametry

Napięcie znamionowe urządzenia	230 V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	IN = 10 A
Bezpieczniki	2 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
Prąd upływu	<0.5 mA
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	<25ns
Napiecie znamionowe układu przeciwprzepięciowego	UC 250V 50Hz
Poziom protekcji UP układu przeciwprzepieciowego	≤1,3kV(L/N)
Nominalny prąd wyładowczy iN	2kA (L/N) - 8/20µs
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z)
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Ilość gniazd sieciowych	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V