

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/filtr-przeciwprzebieciowy-przeciwzakłóceniaowy-acar-504wf-3m-5-gniazd-czarny-w0073-p-12813.html>



FILTR PRZECIWPRZEBIĘCIOWY PRZECIWZAKŁÓCENIOWY ACAR 504WF 3M 5 gniazd czarny W0073

Cena brutto	112,00 zł
Cena netto	91,06 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	38612190
Kod producenta	W0073
Kod EAN	5904743005405
Producent	Acar

Opis produktu

FILTR PRZECIWPRZEBIĘCIOWY PRZECIWZAKŁÓCENIOWY ACAR 504WF 3M 5 gniazd czarny W0073

acar 504 WF to wersja urządzenia z rodziny acar 504, wzbogacona o wysoko tłumiący filtr przeciwzakłóceń. Posiada pięć gniazd sieciowych 230V z uziemieniem oraz 2 szybkie bezpieczniki topikowe. Zastosowanie filtra przeciwzakłóceń o bardzo wysokim współczynniku tłumienia, znacząco poszerza zakres możliwych zastosowań. Domowe systemy Audio-Video klasy hi-end, czułe urządzenia pomiarowe, zaawansowane urządzenia teleinformatyczne i telekomunikacyjne, to płaszczyzna możliwych zastosowań, którym sprostają acar 504 WF. Podświetlany wyłącznik sieciowy sygnalizuje obecność napięcia w zabezpieczonych gniazdach sieciowych 230V, a uchwyty mocujące zawarte w zestawie pozwalają na trwały montaż urządzenia w dowolnym, dogodnym miejscu.

SPECYFIKACJA

Liczba gniazd typu E	5
Długość przewodu zasilającego	3 m
Wtyczka	Europejska
Ochrona linii danych	Nie
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzebieciowe
Włącznik	Tak

Montaż	Nie
Pozostałe porty we/wy	Brak
Kolor	Czarny
Wymiary	385 x 59 x 55/43 mm
Waga	0.54 kg
Pozostałe parametry	
Napięcie znamionowe urządzenia	230 V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	IN = 10 A
Bezpieczniki	2 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
Prąd upływu	<0.5 mA
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	<25ns
Napięcie znamionowe układu przeciwprzepięciowego	UC 250V 50Hz
Poziom protekcji UP układu przeciwprzepięciowego	≤1,3kV(L/N)
Nominalny prąd wyładowczy iN	2kA (L/N) - 8/20μs
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym(system 2P+Z)
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Ilość gniazd sieciowych	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V