

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/i-tec-stacja-dokujaca-usb-c-metal-hdmivga-zas77w-p-8499.html>



i-tec Stacja dokująca USB-C Metal HDMI/VGA zas.77W

Cena brutto	358,00 zł
Cena netto	291,06 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	35085721
Kod producenta	C31NANOVGA77W
Kod EAN	8595611705465
Producent	i-tec

Opis produktu

Stacja dokująca USB-C Metal Nano Dock HDMI/VGA z LAN + Zasilacz uniwersalny 77W

Ten produkt to zestaw składający się ze stacji dokującej i uniwersalnego zasilacza do ładowania. Kupując ten zestaw otrzymujesz kompletne rozwiązanie, które umożliwia łatwe podłączenie ulubionych akcesoriów, sieci LAN i monitorów zewnętrznych oraz wygodne ładowanie twojego urządzenia (również laptopa lub tabletu).

Stacja dokująca

Mała metalowa stacja dokująca USB-C umożliwia łatwe podłączenie zewnętrznego monitora lub projektora przez port HDMI lub VGA. Wystarczy podłączyć laptopa lub tablet (bez potrzeby instalowania sterowników) i czerpać korzyści z szybkiego transferu danych USB, połączenia z Internetem za pośrednictwem portu LAN oraz możliwości podłączenia słuchawek. I oczywiście stacja dokująca może również zasilać laptopa o mocy do 100 W, co oznacza, że będziesz mógł ładować wszystkie laptopy i tablety, które obsługują ładowanie przez USB-C (USB-C Power Delivery).

Obudowa ze szczotkowanego aluminium zapewnia stacji dokującej wystarczającą odporność i trwałość nawet podczas częstych podróży. Zintegrowany kabel USB-C jest wystarczająco długi, aby zapewnić wygodne połączenie, nawet jeśli port USB-C znajduje się w górnej części ramki ekranu (typowy dla hybrydowych laptopów/tabletów).

Stacja dokująca jest również w pełni kompatybilna z tabletami i laptopami wyposażonymi w port Thunderbolt 3.

- Łatwo podłączyć zewnętrzny monitor o rozdzielczości do 4K/30 Hz
- Power Delivery: do 100 W.
- Jeden port HDMI i jeden port VGA (oba mogą być używane jednocześnie; w takim przypadku oba monitory będą wyświetlać ten sam obraz)
- 3x USB 3.0 i 1x port USB-C pozwolą na łatwe podłączenie urządzeń USB i urządzeń peryferyjnych.
- Gniazdo SD i microSD przyda się zwłaszcza dla właścicieli smartfonów i aparatów cyfrowych
- Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia solidne, niezawodne i szybkie połączenie internetowe obsługujące prędkości 10/100/1000 Mbps
- Połączone gniazdo audio i mikrofonu (zestaw słuchawkowy) na panelu przednim
- Obsługuje Windows 10, macOS, Android, Chrome OS i Linux

Uniwersalny adapter

Ten uniwersalny zasilacz USB-C o mocy wyjściowej do 77 W jest doskonałym wyborem do zasilania dowolnego laptopa lub innego urządzenia ze złączem USB-C, które obsługuje zasilanie USB-C Power Delivery z maksymalną wymaganą mocą wejściową 65 W. Napięcie jest ustawiane automatycznie w oparciu o specyfikacje USB Power Delivery w poszczególnych profilach: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V przy max. 3,25 A. Kolejną zaletą adaptera jest dodatkowy port USB A (5 V / maks. 2,4 A), który może być używany do zasilania większości urządzeń z ładowaniem USB (np. odtwarzacze MP3, zestaw głośnomówiący Bluetooth, cyfrowe ramki do zdjęć, większość telefonów komórkowych z Androidem, Apple iPhone, iPad, iPod, GPS itp.). Zasilacz jest lekki, łatwy do przenoszenia i oferuje inteligentną ochronę przed przeciążeniem, przepięciem, zwarcieniem i przegrzaniem.

- Mała metalowa stacja dokująca USB-C, do której można łatwo podłączyć zewnętrzny monitor lub projektor
- Konstrukcja ze szczotkowanego aluminium zapewnia, że stacja dokująca jest wystarczająco trwała, aby wytrzymać częste podróże.
- Dostępne są porty HDMI i jeden VGA
- 3x port USB 3.0 i 1x port USB-C pozwalają na łatwe podłączenie urządzeń USB i peryferiów.
- GLAN Ethernet obsługuje prędkości sieciowe 10/100/1000 Mbps, zapewniając solidne i szybkie połączenie z Internetem.
- Zintegrowany port audio/mikrofon 3,5 mm umożliwia podłączenie np. zintegrowanych słuchawek z mikrofonem
- Stacja dokująca obsługuje do 100W mocy dla podłączonego laptopa lub tabletu
- Uwaga: W zestawie znajduje się zasilacz 77W

• **Separator: Stacja dokująca, Zasilacz**

- **Porty we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack (Combo), 1 x D-Sub, 1 x HDMI Type A, 1 x RJ-45 (LAN), 3 x USB 3.0 Type A, 2 x USB 3.0 Type C, 2 x Czytnik kart

- **Dokowanie:** Tak

• **Wymagania sprzętowe: Wymagania sprzętowe:**

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt

Wymagania dotyczące Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt 3 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort (Display Port ALT Mode) lub portem Thunderbolt 3

System operacyjny:

- Windows 10, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami

*macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST). Podłączenie dwóch monitorów do stacji przez DisplayPorts w systemie macOS spowoduje, że oba monitory będą wyświetlać ten sam obraz.** iPadOS, Android nie obsługują technologii transferu wideo na wielu ekranach, ani opcji rozszerzonego ekranu. Oznacza to, że po podłączeniu do zewnętrznego monitora, wyświetlany będzie tylko ekran lustrzany. (Nie dotyczy androidów z rozszerzeniem DEX i Easy Projection)

- **Kolor:** Szary, Czarny
- **Wymiary:** 115 x 60 x 18 mm, 130 x 55 x 20 mm
- **Waga:** 100 g, 275 g
- **Przeznaczenie:** sieciowy
- **Napięcie wyjściowe:** 20 V
- **Prąd wyjściowy (maks.):** 3.25 A
- **Moc zasilacza:** 77 W
- **Pozostałe parametry:**

- Napięcie wejściowe: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Moc wyjściowa (maksymalna): 77 W.
- Napięcie wyjściowe USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V.
- Prąd wyjściowy USB-C: maks. 3,25 A
- Moc wyjściowa USB-C PD (maks): 65 W

- Napięcie wyjściowe USB-A: DC 5 V
- Prąd wyjściowy USB-A: maks. 2,4 A
- Moc wyjściowa USB-A (maks): 12 W
- Zabezpieczenie przed: przeciążeniem prądowym, przepięciem, zwarcie i przegrzaniem.
- Temperatura pracy: 0° C 40° C
- Wymiary opakowania: 135 x 160 x 50 mm