



## Iiyama Monitor 15 cali ProLite TF1515MC-B2 poj.10pkt pianka 4:3 TN

Cena brutto	<b>1 876,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 525,20 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>60721043</b>
Kod producenta	<b>TF1515MC-B2</b>
Kod EAN	<b>4948570116751</b>
Producent	<b>Iiyama</b>

### Opis produktu

#### ProLite TF1515MC-B2

##### 15-calowy monitor open frame z funkcją dotyku through glass

ProLite TF1515MC-B2 (38cm) to monitor multi-touch wykorzystujący, gwarantującą trwałość i odporność na zarysowania, technologię pojemnościową. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Front monitora jest jedną gładką szklaną powierzchnią i posiada klasyfikację IP65 oznaczającą, że może on pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody. Piankowa otulina wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu. Monitor może zostać wyposażony w zewnętrzne listwy montażowe, które można zamówić osobno ([OMK2-1](#)). Gwarantuje to łatwość instalacji we wszelkiego rodzaju kioskach interaktywnych i punktach sprzedaży.

#### SPECYFIKACJA

<b>Wygląd</b>	Open Frame
Przekątna	15", 38cm
Panel	TN LED
<b>Rozdzielczość fizyczna</b>	1024 x 768 (0.8 megapixel)
<b>Format obrazu</b>	4:3
<b>Jasność</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast statyczny</b>	315 cd/m <sup>2</sup> z panelem dotykowym
<b>Jasność</b>	90%
<b>Kontrast statyczny</b>	800:1 z panelem dotykowym

<b>Czas reakcji (MPRT)</b>	8ms
<b>Kąty widzenia</b>	poziomo/pionowo: 160°/150°, prawo/lewo: 80°/80°, górze/dół: 75°/75°
<b>Kolory</b>	16.2mln (6bit + Hi-FRC)
<b>Synchronizacja pozioma</b>	31.4 - 60kHz
<b>Powierzchnia robocza szer. x wys.</b>	304.1 x 228.1mm, 12 x 9"
<b>Plamka</b>	0.297mm
<b>Kolor</b>	czarna
<b>Technologia dotykowa</b>	pojemnościowa
<b>Punkty dotykowe</b>	10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
<b>Through-Glass</b>	6mm
<b>Dotyk wykonywany</b>	ryśnik, palcem, w rękawiczce (lateks)
<b>Interfejs dotykowy</b>	USB
<b>Obsługiwane systemy operacyjne</b>	Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
<b>Analogowe wejścia sygnału</b>	VGA x1
<b>Cyfrowe wejścia sygnału</b>	HDMI x1 DisplayPort x1
<b>Wyjścia audio</b>	Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 1W
<b>HDCP</b>	tak
<b>Ekstra</b>	powłoka zapobiegająca odciskom palców, dotyk through glass, piankowa otulina
<b>Twardość szkła</b>	7H
<b>60950 test spadającej piłki</b>	tak
<b>Odporność na kurz i wodę</b>	IP65 (front)
<b>Blokada przycisków OSD</b>	tak
<b>Języki menu OSD</b>	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
<b>Przyciski</b>	menu, w górę/ jasność, w dół/ Kontrast, Wybierz, Power

<b>Parametry regulowane</b>	obraz (kontrast, jasność, ustawienie poziome, ustawienie pionowe, faza, taktowanie, autokonfiguracja), zaawansowane (temperatura koloru, ostrość) OSD (czas, pozycja OSD, ustawienie poziome OSD, ustawienie pionowe OSD, przełącznik dotykowy), opcje (reset, język, wybór źródła, tryb wyświetlania, fabryczne)
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B
<b>Orientacja</b>	pozioma, pionowa, face-up
<b>Standard VESA</b>	100 x 100mm
<b>Warunki pracy - temperatura</b>	0°C - 40°C
<b>Warunki składowania - temperatura</b>	- 20°C - 60°C
<b>Kable</b>	zasilający, USB, HDMI, DP
<b>Instrukcje</b>	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
<b>Pozostałe</b>	zasilacz, Touch Panel Driver Dysk (CD-ROM), zewnętrzny panel sterujący
<b>Pilot</b>	zewnętrzny panel sterujący
<b>Zasilacz</b>	zewnętrzny
<b>Zasilanie</b>	DC 12 V
<b>Zużycie energii</b>	16W typowo, 1.2W stand by
<b>Certyfikaty</b>	CB, CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH
<b>Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	E
<b>REACH SVHC</b>	powyżej 0.1% ołowiu
<b>Wymiary produktu szer. x wys. x gł.</b>	364 x 291 x 41.5mm
<b>Wymiary pudła szer. x wys. x gł.</b>	460 x 470 x 175mm
<b>Ilość na palecie</b>	44pcs
<b>Wymiary palety szer. x wys. x gł.</b>	860 x 970 x 120mm
<b>Waga (bez pudła)</b>	2.9kg
<b>Waga (z pudłem)</b>	4.6kg

Kod EAN

4948570116751

## Specyfikacja

**SPECYFIKACJA**

<b>Wygląd</b>	Open Frame
<b>Przekątna</b>	15", 38cm
<b>Panel</b>	TN LED
<b>Rozdzielczość fizyczna</b>	1024 x 768 (0.8 megapixel)
<b>Format obrazu</b>	4:3
<b>Jasność</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast statyczny</b>	315 cd/m <sup>2</sup> z panelem dotykowym
<b>Jasność</b>	90%
<b>Kontrast statyczny</b>	800:1 z panelem dotykowym
<b>Czas reakcji (MPRT)</b>	8ms
<b>Kąty widzenia</b>	poziomo/pionowo: 160°/150°, prawo/lewo: 80°/80°, górze/dół: 75°/75°
<b>Kolory</b>	16.2mln (6bit + Hi-FRC)
<b>Synchronizacja pozioma</b>	31.4 - 60kHz
<b>Powierzchnia robocza szer. x wys.</b>	304.1 x 228.1mm, 12 x 9"
<b>Plamka</b>	0.297mm
<b>Kolor</b>	czarna
<b>Technologia dotykowa</b>	pojemnościowa
<b>Punkty dotykowe</b>	10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
<b>Through-Glass</b>	6mm

<b>Dotyk wykonywany</b>	rysik, palcem, w rękawiczce (lateks)
<b>Interfejs dotykowy</b>	USB
<b>Obsługiwane systemy operacyjne</b>	Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
<b>Analogowe wejścia sygnału</b>	VGA x1
<b>Cyfrowe wejścia sygnału</b>	HDMI x1 DisplayPort x1
<b>Wyjścia audio</b>	Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 1W
<b>HDCP</b>	tak
<b>Ekstra</b>	powłoka zapobiegająca odciskom palców, dotyk through glass, piankowa otulina
<b>Twardość szkła</b>	7H
<b>60950 test spadającej piłki</b>	tak
<b>Odporność na kurz i wodę</b>	IP65 (front)
<b>Blokada przycisków OSD</b>	tak
<b>Języki menu OSD</b>	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
<b>Przyciski</b>	menu, w górę/ jasność, w dół/ Kontrast, Wybierz, Power
<b>Parametry regulowane</b>	obraz (kontrast, jasność, ustawienie poziome, ustawienie pionowe, faza, taktowanie, autokonfiguracja), zaawansowane (temperatura koloru, ostrość) OSD (czas, pozycja OSD, ustawienie poziome OSD, ustawienie pionowe OSD, przełącznik dotykowy), opcje (reset, język, wybór źródła, tryb wyświetlania, fabryczne)
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B
<b>Orientacja</b>	pozioma, pionowa, face-up
<b>Standard VESA</b>	100 x 100mm
<b>Warunki pracy - temperatura</b>	0°C - 40°C
<b>Warunki składowania - temperatura</b>	- 20°C - 60°C
<b>Kable</b>	zasilający, USB, HDMI, DP
<b>Instrukcje</b>	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

<b>Pozostałe</b>	zasilacz, Touch Panel Driver Dysk (CD-ROM), zewnętrzny panel sterujący
<b>Pilot</b>	zewnętrzny panel sterujący
<b>Zasilacz</b>	zewnętrzny
<b>Zasilanie</b>	DC 12 V
<b>Zużycie energii</b>	16W typowo, 1.2W stand by
<b>Certyfikaty</b>	CB, CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH
<b>Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	E
<b>REACH SVHC</b>	powyżej 0.1% ołowiu
<b>Wymiary produktu szer. x wys. x gł.</b>	364 x 291 x 41.5mm
<b>Wymiary pudła szer. x wys. x gł.</b>	460 x 470 x 175mm
<b>Ilość na palecie</b>	44pcs
<b>Wymiary palety szer. x wys. x gł.</b>	860 x 970 x 120mm
<b>Waga (bez pudła)</b>	2.9kg
<b>Waga (z pudłem)</b>	4.6kg
<b>Kod EAN</b>	4948570116751

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

