

**BRAK
ZDJĘCIA**

IYYAMA Monitor 15 cali T1521MSC-B2 POJEMN.10PKT TN 7H IP65(front) HDMI 2x2W HD 1024 x 768 Sklep KOZIENICE RADOM

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto | 1 501,00 zł |
| Cena netto | 1 220,33 zł |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Numer katalogowy | 50684145 |
| Kod producenta | T1521MSC-B2 |
| Kod EAN | 4948570120642 |
| Producent | IYYAMA |

Opis produktu

Monitor 15 cali T1521MSC-B2 POJEMN.10PKT.TN,7H,IP65(front),VGA,HDMI,2x2W,4:3,VESA

Technologia dotykowa - Pojemnościowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

Odporność na zarysowania

Odporność na zarysowania jest szczególnie istotna w przypadku monitorów dotykowych wykorzystywanych w szkołach i budynkach użyteczności publicznej. Szklana powłoka zabezpiecza ekran i gwarantuje jego trwałość. Dodatkowo nawet jeśli powłoka zostanie uszkodzona, nie ma to żadnego wpływu na działanie funkcji dotykowej.

IP65

Kod IP klasyfikuje urządzenia w oparciu o ich odporność na działania obcych obiektów i wody. IP65 oznacza, że monitor może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody.

Głośniki

Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.

VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

SPECYFIKACJA

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obraz | Wygląd Edge to edge glass Przekątna 15", 38cm Panel TN Rozdzielczość fizyczna 1024 x 768 (0.8 megapixel) Format obrazu 4:3 Jasność 370 cd/m ² Jasność 325 cd/m ² z panelem dotykowym Przepuszczalność światła 88% Kontrast statyczny 800:1 Czas reakcji (BTB) 8ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 170°/160°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 80°/80° Kolory 16.7mln Synchronizacja pozioma 31.4 - 60kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 304 x 228mm Plamka 0.297mm Obudowa czarna, matowa |
| Dotyk | Technologia dotykowa pojemnościowa Punkty dotykowe 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce (latex) Interfejs dotykowy USB Obsługiwane systemy operacyjne Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. |
| Interfejsy/Złącza/Sterowanie | Analogowe wejścia sygnału VGA x1 Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x1 Wyjścia audio Wbudowane głośniki 2 x 2W |
| Właściwość | Grubość szkła 1.2mm Twardość szkła 7H Odporność na kurz i wodę IP65 (front) Blokada przycisków OSD tak |
| Ogólne | Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL Przyciski Menu, W górę/ W lewo/ Auto, W dół/ W prawo, Powrót/ Exit, Power Parametry regulowane obraz (podświetlenie, jasność, kontrast, ostrość), ekran (autokonfiguracja, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), kolor (temperatura kolorów, tryb obrazu), audio (głośność, wycisz), inne (przywróć, czas OSD, pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, język), informacje Plug&Play DDC2B |
| Mechaniczne | Kąt pochylenia 70° w górę; 10° w dół Standard VESA 75 x 75mm System zarządzania kablami tak |

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aksesoria w zestawie | Kable zasilający, USB, HDMI Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Pozostałe zasilacz, arkusz Mylar (do mocowania VESA) |
| Zarządzanie energią | Zasilacz zewnętrzny Zasilanie DC 12 V Zużycie energii 16W typowo, 1.5W stand by, 0.5W off mode |
| Zrównoważony rozwój | Certyfikaty CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu |
| Wymiary /Waga | Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 340.5 x 308 x 198mm Waga (bez pudła) 3.5kg Kod EAN 4948570120642 |

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

ObrazWygląd Edge to edge glass
Przekątna 15", 38cm
Panel TN
Rozdzielczość fizyczna 1024 x 768
(0.8 megapixel)
Format obrazu 4:3
Jasność 370 cd/m²
Jasność 325 cd/m² z panelem dotykowym
Przepuszczalność światła 88%
Kontrast statyczny 800:1
Czas reakcji (BTB) 8ms
Kąty widzenia poziomo/pionowo: 170°/160°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 80°/80°
Kolory 16.7mln
Synchronizacja pozioma 31.4 - 60kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys. 304 x 228mm
Plamka 0.297mm
Obudowa czarna, matowa

DotykTechnologia dotykowa

pojemnościowa

Punkty dotykowe 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)

Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce (latex)

Interfejs dotykowy USB

Obsługiwane systemy operacyjne

Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami

Windows i Linux. Szczegóły odnośnie

wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.

Interfejsy/Złącza/StereoAnalogowe wejścia sygnału VGA x1

wanieCyfrowe wejścia sygnału HDMI x1

Wyjścia audio Wbudowane głośniki 2 x 2W

WłaściwośćGrubość szkła 1.2mm

Twardość szkła 7H

Odporność na kurz i wodę IP65 (front)

Blokada przycisków OSD tak

OgólneJęzyki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL

Przyciski Menu, W górę/ W lewo/ Auto, W dół/ W prawo, Powrót/ Exit, Power

Parametry regulowane obraz

(podświetlenie, jasność, kontrast,

ostrość), ekran (autokonfiguracja,

pozycja pozioma, pozycja pionowa,

taktowanie, faza), kolor (temperatura

kolorów, tryb obrazu), audio (głośność,

wycisz), inne (przywróć, czas OSD,

pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa

OSD, język), informacje

Plug&Play DDC2B

MechaniczneKąt pochylenia 70° w górę; 10° w dół

Standard VESA 75 x 75mm

System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawieKable zasilające, USB, HDMI

Instrukcje skrócona instrukcja obsługi,

instrukcja bezpieczeństwa

Pozostałe zasilacz, arkusz Mylar (do mocowania VESA)

Zarządzanie energią Zasilacz zewnętrzny

Zasilanie DC 12 V

Zużycie energii 16W typowo, 1.5W stand by, 0.5W off mode

Zrównoważony rozwój Certyfikaty CE, EAC, RoHS support,

ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA

Klasa efektywności energetycznej

(Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga Wymiary produktu szer. x wys. x gł.

340.5 x 308 x 198mm

Waga (bez pudła) 3.5kg

Kod EAN 4948570120642

Gwarancja EasyProtect



| WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do | | + 1 Rok | + 2 Lata | + 3 Lata |
|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect® | przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect® | przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect® |
| JEDNORAZOWA OPŁATA | | | | |
| 200 | 699 | 49 | 69 | 99 |
| 700 | 1099 | 89 | 129 | 179 |
| 1100 | 1599 | 139 | 199 | 249 |
| 1600 | 1899 | 179 | 239 | 319 |
| 1900 | 2299 | 219 | 279 | 379 |
| 2300 | 2699 | 249 | 329 | 429 |
| 2700 | 3199 | 299 | 399 | 499 |
| 3200 | 3699 | 349 | 449 | 579 |
| 3700 | 4299 | 399 | 529 | 659 |
| 4300 | 4999 | 479 | 619 | 749 |
| 5000 | 5999 | 549 | 719 | 899 |
| 6000 | 6999 | 649 | 849 | 1049 |
| 7000 | 7999 | 749 | 999 | 1199 |
| 8000 | 9999 | 949 | 1199 | 1449 |
| 10000 | 11999 | 1099 | 1449 | 1749 |
| 12000 | 13999 | 1249 | 1699 | 2049 |
| 14000 | 15999 | 1399 | 1949 | 2349 |
| 16000 | 17999 | 1699 | 2299 | 2799 |
| 18000 | 19999 | 1899 | 2599 | 3199 |
| 20000 | 21999 | 2299 | 2999 | 3599 |

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

