

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-15-cali-t1531sr-b1s-va-resistive-hdmi-dp-vga-ip54-2x1w-p-16304.html>



IIYAMA Monitor 15 cali T1531SR-B1S VA RESISTIVE HDMI DP VGA IP54 2x1W

Cena brutto	1 699,00 zł
Cena netto	1 381,30 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	60721041
Kod producenta	T1531SR-B1S
Kod EAN	4948570122073
Producent	IIYAMA

Opis produktu

ProLite T1531SR-B1S

15" monitor dotykowy z 5-przewodową technologią rezystancyjną

ProLite T1531SR-B1S powstał w oparciu o najnowszą pięcioprzewodową technologię rezystancyjną. Monitor wyposażono w analogowe wejście D-Sub i cyfrowe HDMI i DisplayPort, a ekran dotykowy można podłączyć przez USB, co zapewnia dużą elastyczność. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. ProLite T1531SR-B1S może być używany w różnych środowiskach, a szczególnie polecany jest do sklepów, restauracji i środowisk przemysłowych.

SPECYFIKACJA

Przekątna	15", 38cm
Panel	VA
Rozdzielczość fizyczna	1024 x 768 (0.8 megapixel)
Format obrazu	4:3
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	280 cd/m² z panelem dotykowym
Jasność	80%
Kontrast statyczny	2500:1
Czas reakcji (MPRT)	18ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 88°/88°

	górn/dół: 88°/88°
Synchronizacja pozioma	31.5 - 60.kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	304 x 228mm
Plamka	0.297mm
Kolor	czarna, matowa
Technologia dotykowa	rezystancyjna
Punkty dotykowe	1
Dotyk wykonywany	rysik, palcem, w rękawiczce
Interfejs dotykowy	USB
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
Analogowe wejścia sygnału	VGA x1
Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x1 DisplayPort x1
Wejścia audio	Mini jack x1
Wyjścia audio	Wbudowane głośniki 2 x 1W
HDCP	tak
Odporność na kurz i wodę	IP54 (front)
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Przyciski	Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Wycisz, Wybierz, Power
Parametry regulowane	obraz (kontrast, janość, ustawienie poziome, ustawienie pionowe, faza, taktowanie, autokonfiguracja), zaawansowane (temperatura koloru, ostrość), OSD, (czas OSD, pozycja OSD, OSD ustawienie poziome, OSD ustawienie pionowe), opcje (przywróć, język, wybierz źródło, tryb wyświetlania, głośność, wycisz, factory)
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™
Plug&Play	DDC2B
Kąt pochylenia	90° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

System zarządzania kablami	tak
Kable	zasilający, USB, HDMI
Instrukcje	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Ochrona na kable	tak
Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	16W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode
Certyfikaty	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	351 x 306.5 x 200mm
Waga (bez pudła)	4.1kg
Kod EAN	4948570122073

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Przekątna	15", 38cm
	VA

Panel	
Rozdzielczość fizyczna	1024 x 768 (0.8 megapixel)
Format obrazu	4:3
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	280 cd/m² z panelem dotykowym
Jasność	80%
Kontrast statyczny	2500:1
Czas reakcji (MPRT)	18ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 88°/88°, góra/dół: 88°/88°
Synchronizacja pozioma	31.5 - 60.kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	304 x 228mm
Plamka	0.297mm
Kolor	czarna, matowa
Technologia dotykowa	rezystancyjna
Punkty dotykowe	1
Dotyk wykonywany	rysik, palcem, w rękawiczce
Interfejs dotykowy	USB
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
Analogowe wejścia sygnału	VGA x1
Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x1 DisplayPort x1
Wejścia audio	Mini jack x1
Wyjścia audio	Wbudowane głośniki 2 x 1W
HDCP	tak
Odporność na kurz i wodę	IP54 (front)
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL

Przyciski	Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Wycisz, Wybierz, Power
Parametry regulowane	obraz (kontrast, janość, ustawienie poziome, ustawienie pionowe, faza, taktowanie, autokonfiguracja), zaawansowane (temperatura koloru, ostrość), OSD, (czas OSD, pozycja OSD, OSD ustawienie poziome, OSD ustawienie pionowe), opcje (przywróć, język, wybierz źródło, tryb wyświetlania, głośność, wycisz, factory)
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™
Plug&Play	DDC2B
Kąt pochylenia	90° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak
Kable	zasilający, USB, HDMI
Instrukcje	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Ośłona na kable	tak
Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	16W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode
Certyfikaty	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	351 x 306.5 x 200mm
Waga (bez pudła)	4.1kg
Kod EAN	4948570122073