

BRAK
ZDJĘCIA



IYYAMA Monitor 15.6 cala TF1634MC-B8X IPS,poj.10pkt.450cd IP65 7H HDMI DP Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	2 444,00 zł
Cena netto	1 986,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	45034178
Kod producenta	TF1634MC-B8X
Kod EAN	4948570118342
Producent	IYYAMA

Opis produktu

Monitor 15.6 cala TF1634MC-B8X IPS,poj.10pkt.450cd,IP65,7H,HDMI,DP

Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

Dotyk przez szkło

Ekran można zamontować pod szklaną szybą, a funkcja dotyku będzie nadal bezproblemowo działać. To idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zalanie ekranu np. w restauracjach.

Technologia dotykowa - Pojemnościowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

Full HD

Dzięki rozdzielczości natywnej 1920 x 1080p Twój LCD jest gotowy wyświetlać obrazy wysokiej rozdzielczości. Oznacza to również, że na ekranie zmieści się około 60% więcej informacji niż na monitorze z rozdzielczością 1280 x 1024.

IP65

Kod IP klasyfikuje urządzenia w oparciu o ich odporność na działania obcych obiektów i wody. IP65 oznacza, że monitor może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody.

SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd	Edge to edge glass, Open Frame Przekątna 15.6", 39.5cm Panel IPS Panel Technology LED Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel) Format obrazu 16:9 Jasność 450 cd/m ² Jasność 405 cd/m ² z panelem dotykowym Przepuszczalność światła 90% Kontrast statyczny 700:1 z panelem dotykowym Czas reakcji (GTG) 25ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.2mln (6bit + Hi-FRC) Synchronizacja pozioma 30 - 84kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6" Plamka 0.179mm Obudowa czarna, matowa
Dotyk	Technologia dotykowa pojemnościowa Punkty dotykowe 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce (lateks) Interfejs dotykowy USB Obsługiwane systemy operacyjne Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. Through-Glass 6mm Funkcja "palm rejection" tak	
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Analogowe wejścia sygnału VGA x1 Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x1 DisplayPort x1 HDCP tak	
Właściwość	Ekstra powłoka zapobiegająca odciskom palców, touch-through-glass Grubość szkła 2.4mm Twardość szkła 7H Odporność na kurz i wodę IP65 (front) Blokada przycisków OSD tak	
Mechaniczne	Orientacja pozioma, pionowa, face-up Standard VESA 100 x 100mm	
Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, HDMI, DP Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa	

Pozostałe zasilacz

Zarządzanie energią	Zasilacz zewnętrzny Zasilanie DC 12 V
Zużycie energii	18W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode

Zrównoważony rozwój	Certyfikaty CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) F REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
---------------------	--

Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 381 x 230.5 x 46mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 455 x 365 x 290mm Ilość na palecie 78pcs Wymiary palety szer. x wys. x gł. 115 x 97 x 204mm Waga (bez pudła) 2.0kg Waga (z pudłem) 3.9kg Kod EAN 4948570118342
---------------	--

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd Edge to edge glass, Open Frame Przekątna 15.6", 39.5cm Panel IPS Panel Technology LED Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel) Format obrazu 16:9 Jasność 450 cd/m ² Jasność 405 cd/m ² z panelem dotykowym Przepuszczalność światła 90% Kontrast statyczny 700:1 z panelem dotykowym Czas reakcji (GTG) 25ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.2mln (6bit + Hi-FRC)
-------	---

	<p>Synchronizacja pozioma 30 - 84kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6" Plamka 0.179mm Obudowa czarna, matowa</p>
Dotyk	<p>Technologia dotykowa pojemnościowa Punkty dotykowe 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce (lateks) Interfejs dotykowy USB Obsługiwane systemy operacyjne Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. Through-Glass 6mm Funkcja "palm rejection" tak</p>
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	<p>Analogowe wejścia sygnału VGA x1 Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x1 DisplayPort x1 HDCP tak</p>
Właściwość	<p>Ekstra powłoka zapobiegająca odciskom palców, touch-through-glass Grubość szkła 2.4mm Twardość szkła 7H Odporność na kurz i wodę IP65 (front) Blokada przycisków OSD tak</p>
Mechaniczne	<p>Orientacja pozioma, pionowa, face-up Standard VESA 100 x 100mm</p>

Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, HDMI, DP Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Pozostałe zasilacz
Zarządzanie energią	Zasilacz zewnętrzny Zasilanie DC 12 V Zużycie energii 18W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) F REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 381 x 230.5 x 46mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 455 x 365 x 290mm Ilość na palecie 78pcs Wymiary palety szer. x wys. x gł. 115 x 97 x 204mm Waga (bez pudła) 2.0kg Waga (z pudłem) 3.9kg Kod EAN 4948570118342

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

