

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-19-cali-t1931sr-b1s-resis-ip54-hdmi-dp-vga-2x1w-54-sklep-kozienice-radom-p-14531.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## IYYAMA Monitor 19 cali T1931SR-B1S RESIS IP54 HDMI DP VGA 2x1W 5:4 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	<b>2 018,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 640,65 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>50317171</b>
Kod producenta	<b>T1931SR-B1S</b>
Kod EAN	<b>4948570122172</b>
Producent	<b>IYYAMA</b>

### Opis produktu

## Monitor 19 cali T1931SR-B1S RESIS.IP54,HDMI,DP,VGA,2x1W,5:4

#### Technologia dotykowa - Resistive (oporowa)

Monitory dotykowe zbudowane w oparciu o najnowszą pięcioprzewodową technologię oporową są bardzo trwałe i mogą być używane w różnych środowiskach. Polecane są one zwłaszcza do sklepów, restauracji i celów przemysłowych.

#### ip54

Kod IP klasyfikuje urządzenia w oparciu o ich odporność na działania obcych obiektów i wody. IP54 oznacza, że monitor może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyelniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody.

#### Głośniki

Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.

#### VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

---

#### SPECYFIKACJA

---

Obraz

Przekątna 19", 48cm  
Panel IPS

	<p>Rozdzielczość fizyczna 1280 x 1024 (1.3 megapixel)          Format obrazu 5:4          Jasność 250 cd/m<sup>2</sup>          Jasność 200 cd/m<sup>2</sup> z panelem dotykowym          Przepuszczalność światła 80%          Kontrast statyczny 1000:1 z panelem dotykowym          Czas reakcji (BTB) 14ms          Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo:          89°/89°, góra/dół: 89°/89°          Kolory 16.7mln          Synchronizacja pozioma 31.5 - 80kHz          Powierzchnia robocza szer. x wys. 374.8 x 299.8mm,          14.7 x 11.8"          Plamka 0.293mm          Obudowa czarna, matowa</p>
Dotyk	<p>Technologia dotykowa rezystancyjna          Punkty dotykowe 1          Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczkach          Interfejs dotykowy USB          Obsługiwane systemy operacyjne Wszystkie monitory          obsługiwane są Plug &amp; Play i kompatybilne z systemami          Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów          operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku          dostępnym w sekcji Do pobrania.</p>
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	<p>Analogowe wejścia sygnału VGA x1          Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x1          DisplayPort x1          Wyjścia audio Wbudowane głośniki 2 x 1W          HDCP tak</p>
Właściwość	<p>Odporność na kurz i wodę IP54 (front)          Blokada przycisków OSD tak</p>
Ogólne	<p>Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP          Przyciski Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Wycisz, Wybierz,          Power          Parametry regulowane obraz (kontrast, jasność,          ustawienie poziome, ustawienie pionowe, faza, taktowanie,          autokonfiguracja), zaawansowane (temperatura kolorów,          ostrość), OSD (czas, pozycja OSD, ustawienie poziome,          ustawienie pionowe), opcje (przywróć, język, wybierz          źródło, tryb wyświetlania, głośność, wycisz, fabryczne)          Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™          Plug&amp;Play DDC2B</p>
Mechaniczne	<p>Kąt pochylenia 90° w górę; 5° w dół          Standard VESA 100 x 100mm          System zarządzania kablami tak</p>
Akcesoria w zestawie	<p>Kable zasilający, USB, HDMI, Audio, DP          Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja          bezpieczeństwa          Osłona na kable tak</p>
Zarządzanie energią	<p>Zasilacz wewnętrzny          Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz          Zużycie energii 20W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off          mode</p>
Zrównoważony rozwój	<p>Certyfikaty CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus,          VCCI, REACH, UKCA          Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU))</p>

	2017/1369) E REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu Certyfikaty CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 432 x 431.5 x 239.5mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 530 x 495 x 190mm Waga (bez pudła) 6kg Waga (z pudłem) 8kg Kod EAN 4948570122172

## Specyfikacja

<b>Obraz</b>	<b>SPECYFIKACJA</b> Przekątna 19", 48cm Panel IPS Rozdzielczość fizyczna 1280 x 1024 (1.3 megapixel) Format obrazu 5:4 Jasność 250 cd/m <sup>2</sup> Jasność 200 cd/m <sup>2</sup> z panelem dotykowym Przepuszczalność światła 80% Kontrast statyczny 1000:1 z panelem dotykowym Czas reakcji (BTB) 14ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln Synchronizacja pozioma 31.5 - 80kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 374.8 x 299.8mm, 14.7 x 11.8" Plamka 0.293mm Obudowa czarna, matowa Dotyk Technologia dotykowa rezystancyjna Punkty dotykowe 1 Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce Interfejs dotykowy USB Obsługiwane systemy operacyjne Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
<b>Interfejsy/Złącza/Sterowanie</b>	Analogowe wejścia sygnału VGA x1 Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x1 DisplayPort x1 Wyjścia audio Wbudowane głośniki 2 x 1W HDCP tak
<b>Właściwości</b>	Odporność na kurz i wodę IP54 (front) Blokada przycisków OSD tak Ogólne języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP Przyciski Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Wycisz, Wybierz, Power Parametry regulowane obraz (kontrast, jasność, ustawienie poziome, ustawienie pionowe, faza, taktowanie, autokonfiguracja), zaawansowane (temperatura kolorów, ostrość), OSD (czas, pozycja OSD, ustawienie poziome, ustawienie pionowe), opcje (przywróć, język, wybierz źródło, tryb wyświetlania, głośność, wycisz, fabryczne) Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™

<b>Mechaniczne</b>	Plug&Play DDC2B Kąt pochylenia 90° w górę; 5° w dół Standard VESA 100 x 100mm
<b>Akcesoria w zestawie</b>	System zarządzania kablami tak Kable zasilający, USB, HDMI, Audio, DP Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Osłona na kable tak
<b>Zarządzanie energią</b>	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 20W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode
<b>Zrównoważony rozwój</b>	Certyfikaty CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu Certyfikaty CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
<b>Wymiary /Waga</b>	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 432 x 431.5 x 239.5mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 530 x 495 x 190mm Waga (bez pudła) 6kg Waga (z pudłem) 8kg Kod EAN 4948570122172

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

