



IİYAMA Monitor 21.5 cala TF2238MSC-B1 IPS FHD DP HDMI 2x2W 2xUSB 10pkt

Cena brutto	2 111,00 zł
Cena netto	1 716,26 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	56467695
Kod producenta	TF2238MSC-B1
Kod EAN	4948570121618
Producent	IİYAMA

Opis produktu

Monitor wielkoformatowy 21.5 cala TF2238MSC-B1 IPS,FHD,DP,HDMI,2x2W,2xUSB,600(cd/m2), 10pkt.7H,IP1X(Front),Pion/Poziom

PROLITE TF2238MSC-B1 21.5 10-punktowy monitor dotykowy PCAP Open Frame z technologią panelu IPS, szklaną konstrukcją od krawędzi do krawędzi, powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców i metalową obudową Monitor ProLite TF2438MSC-B1 o rozdzielczości Full HD (1920x1080) z otwartą ramką i panelem IPS oferuje wyjątkowe kolory i szerokie kąty widzenia. 10-punktowa technologia dotykowa Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk oraz mniejsze odbicie światła, a dodatkowo wyświetlacz jest chroniony przed wilgocią jej potencjalnym rozwojem. Solidna metalowa obudowa i odporne na zarysowania szkło 7H z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców sprawiają, że monitor jest szczególnie dopasowany do integracji w wymagających środowiskach. Monitor spełnia również normę ochrony IPX1, dzięki czemu jest odporny na kapiącą na niego przez wodę. ProLite TF2438MSC-B1 może być używany w orientacji poziomej, pionowej oraz można go skierować do góry. Idealne rozwiązanie dla systemów kioskowych, handlu detalicznego i interaktywnych instalacji digital signage.

TECHNOLOGIA DOTYKOWA - OPTICAL BONDED PCAP Technologia dotykowa Optical Bonded PCAP zmniejsza szczelinę powietrzną między warstwą dotykową a wyświetlaczem, dzięki czemu reakcja na dotyk jest dokładniejsza. Poprawia to również jakość wizualną poprzez redukcję odbić i odblasków. Ponadto wyświetlacz jest chroniony przed kurzem i potencjalnym rozwojem wilgoci.

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** ProLite TF2438MSC-B1
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 21.5 "
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa

- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Technologia podświetlenia:** Diody LED
- **Obszar widzialny w pionie:** 260 mm
- **Obszar widzialny w poziomie:** 479 mm
- **Plamka matrycy:** 0.249 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Czas reakcji :** 5 ms
- **Jasność:** 600 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 1 000:1
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 83 kHz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °

- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- **Ilość kolorów:** 16,7 mln
- **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 2 x USB 3.0
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Certyfikaty:** CE, EAC, ErP, REACH, RoHS, TUV, UKCA, WEEE
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 17 W
- **Klasa energetyczna:** D
- **Akcesoria w zestawie:** Kable: zasilający, USB, HDMI Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Osłona na kable
- **Kolor:** Nie dotyczy
- **Wysokość:** 300 mm
- **Szerokość:** 512.5 mm
- **Głębokość:** 47 mm
- **Waga:** 5.1 kg

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** ProLite TF2438MSC-B1

- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 21.5 "
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Obszar widzialny w pionie:** 260 mm
- **Obszar widzialny w poziomie:** 479 mm
- **Plamka matrycy:** 0.249 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Czas reakcji :** 5 ms
- **Jasność:** 600 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 1 000:1
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 83 kHz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- **Ilość kolorów:** 16,7 mln
- **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 2 x USB 3.0
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Certyfikaty:** CE, EAC, ErP, REACH, RoHS, TUV, UKCA, WEEE
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 17 W
- **Klasa energetyczna:** D
- **Akcesoria w zestawie:** Kable: zasilający, USB, HDMI Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Osłona na kable
- **Kolor:** Nie dotyczy
- **Wysokość:** 300 mm
- **Szerokość:** 512.5 mm
- **Głębokość:** 47 mm
- **Waga:** 5.1 kg

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

