



## Iiyama Monitor 21.5 cala XU2293HS-B5 IPS/HDMI/DP SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	<b>410,00 zł</b>
Cena netto	<b>333,33 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>36055653</b>
Kod producenta	<b>XU2293HS-B5</b>
Kod EAN	<b>4948570121120</b>
Producent	<b>IYYAMA</b>

### Opis produktu

## Monitor 21.5 cala XU2293HS-B5 IPS/HDMI/DP/SLIM/2x1W/3ms

### PROLITE XU2293HS-B5

**21.5-calowy monitor z matrycą IPS do zastosowania w aplikacjach wymagających łączenia ekranów** XU2293HS to stylowy monitor, który doskonale sprawdzi się w aplikacjach wymagających łączenia ekranów. Matryca w technologii IPS zapewnia doskonałe odwzorowanie barw i szerokie kąty widzenia. Wysoki kontrast i jasność na poziomie 250cd/m oznaczają, że monitor doskonale sprawdzi się jako narzędzie pracy fotografa i do projektowania stron internetowych.

**W TROSCE O ZDROWIE NASZYCH OCZU** Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

### Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

### ACR

Współczynnik kontrastu to różnica między najciemniejszą czernią a najjaśniejszą bielą jakie Twój LCD może wyświetlić. Advanced Contrast Ratio to funkcja, która automatycznie reguluje kontrast i jasność obrazu w zależności od jego jasności. Im wyższy współczynnik kontrastu, tym lepiej będzie wyglądał obraz w ciemnym pomieszczeniu, co ma szczególne znaczenie w czasie grania i oglądania filmów.

## VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA

## Głośniki i wyjście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

---

## SPECYFIKACJA

---

Obraz	Wygląd bezramkowy z 3 stron Przekątna 21.5", 54.5cm Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m <sup>2</sup> Kontrast statyczny 1000:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (GTG) 3ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) Synchronizacja pozioma 30 - 84kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2" Plamka 0.249mm Kolor matowa, czarny
-------	---

### Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Wejście sygnału HDMI x1  
DisplayPort x1  
HDCP tak  
Wyjście słuchawkowe - tak

### Właściwość

Redukcja niebieskiego światła tak  
Flicker free tak  
Obsługa technologii Adaptive Sync tak  
Ekstra i-style Colour  
Języki menu OSD EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  
Przyciski Power, Menu, + / Głośność, - / Eco, Wejście / Wyjdź  
Parametry regulowane (kontrast, jasność, i-style Colour, ACR, Eco, OD, technologia X-Res), ustawienia obrazu (automatyczna regulacja, taktowanie, faza, pozycja pozioma, pozycja pionowa, ostrość i miękkość, format obrazu), ustawienia kolorów (gamma, 6-axis, temperatura kolorów), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszania menu OSD, język), dodatkowe (reset, DDC /CI, wybór sygnału, źródło audio, zakres HDMI, logo)

otwierające, LED, informacje, głośność)  
Wbudowane głośniki 2 x 1W  
Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI,  
DDC2B, Mac OSX

Mechaniczne

Zakres regulacji pochył  
Kąt pochylenia 20° w górę; 5° w dół  
Standard VESA 100 x 100mm

Akcesoria w zestawie

Kable - zasilający, HDMI  
Pozostałe - skrócona instrukcja obsługi, instrukcja  
bezpieczeństwa

Zarządzanie energią

Zasilacz wewnętrzny  
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz  
Zużycie energii 14W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off  
mode

Zrównoważony rozwój

Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B,  
PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA  
TCO Certified ProLite XU2293HS-B5  
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU)  
2017/1369) D  
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 493.5 x 385 x  
211mm  
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 555 x 350 x 140mm  
Waga (bez pudła) 2.8kg  
Waga (z pudłem) 3.8kg  
Kod EAN 4948570121120

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>	przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>	przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

