

BRAK
ZDJĘCIA



IYYAMA Monitor 21.5 cala XUB2292HSU-B6 IPS 100Hz PIVOT HDMI DP USB HAS FHD 1920 x 1080 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	554,00 zł
Cena netto	450,41 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	50316844
Kod producenta	XUB2292HSU-B6
Kod EAN	4948570122554
Producent	IYYAMA

Opis produktu

Monitor 21.5 cala XUB2292HSU-B6 IPS,100Hz,FreeSync,PIVOT,0.4ms,HDMI, DP,4xUSB(3.2),2x2W,HAS(150mm)

100Hz

Częstotliwość odświeżania 100 Hz przekłada się na lepszą płynność obrazu. Migotanie obrazu jest zredukowane, a zmęczenie oczu jest również mniej odczuwalne. Zwiększona częstotliwość oznacza również łagodniejsze przejścia między kontrastowymi kolorami, płynniejsze sceny ruchu zarówno w filmach, jak i grach, a nawet zmniejszone migotanie kursora myszy.

Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdź się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

Full HD

Dzięki rozdzielczości natywnej 1920 x 1080p Twój LCD jest gotowy wyświetlać obrazy wysokiej rozdzielczości. Oznacza to również, że na ekranie zmieści się około 60% więcej informacji niż na monitorze z rozdzielczością 1280 x 1024.

HAS (150mm) + PIVOT

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

Głośniki i wyjście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd bezramkowy z 3 stron Przekątna 21.5", 54.6cm Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m ² Kontrast statyczny 1000:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (MPRT) 0.4ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) Synchronizacja pozioma 30 - 115kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 476.1 x 267.8mm, 18.7 x 10.5" Plamka 0.248mm Kolor matowa, czarny
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Wejście sygnału HDMI x1 DisplayPort x1 USB HUB x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak

Właściwość	Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Obsługa technologii Adaptive Sync tak Ekstra i-Style colour Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Wybór wejść/Wyjście, +/Głośność, -/Eco +, Menu, Zasilanie Parametry regulowane regulacje obrazu (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, Eco, OD, technologia X-Res), ustawienia obrazu (redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie, regulacje trybu video), temperatura kolorów (gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), regulacje audio (głośność, wycisz), konfiguracja OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, rotacja OSD, język), ekstra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), ekstra2 (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, zakres HDMI, logo startowe, LED, informacje) Wbudowane głośniki 2 x 2W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mechaniczne

Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) Regulacja wysokości 150mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo Kąt pochylenia 22° w górę; 5° w dół Standard VESA 100 x 100mm System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, HDMI Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 16W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 489.5 x 336.5 (486.5) x 109.5mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 560 x 380 x 159mm Waga (bez pudła) 4.5kg Waga (z pudłem) 5.9kg Kod EAN 4948570122554

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

ObrazWygląd bezramkowy z 3 stron
Przekątna 21.5", 54.6cm
Panel IPS Panel Technology LED,
matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080
@100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu 16:9
Jasność 250 cd/m²
Kontrast statyczny 1000:1
Kontrast ACR 80M:1
Czas reakcji (MPRT) 0.4ms
Kąty widzenia poziomo/pionowo:
178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°,
górze/dół: 89°/89°
Kolory 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC:
72%)
Synchronizacja pozioma 30 - 115kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.
476.1 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
Plamka 0.248mm
Kolor matowa, czarny

Interfejsy/Złącza/StereoWejście sygnału HDMI x1

wanieDisplayPort x1

USB HUB x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps,
DC5V, 900mA))

HDCP tak

Wyjście słuchawkowe tak

WłaściwośćRedukcja niebieskiego światła tak

Flicker free tak

Obsługa technologii Adaptive Sync
tak

Ekstra i-Style colour

Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT,
PT, RU, JP, CZ, NL, PL

Przyciski Wybór wejść/Wyjście,
+/Głośność, -/Eco +, Menu, Zasilanie

Parametry regulowane regulacje
obrazu (kontrast, jasność, i-Style
Colour, ACR, Eco, OD, technologia X-
Res), ustawienia obrazu (redukcja
niebieskiego światła, ostre i miękkie,
regulacje trybu video), temperatura
kolorów (gamma, 6-osiowa,
temperatura kolorów), regulacje audio
(głośność, wycisz), konfiguracja OSD
(pozycja pozioma OSD, pozycja
pionowa OSD, wygaszenie OSD, rotacja
OSD, język), ekstra1 (MBR,
AdaptiveSync, USB BC), ekstra2
(przywróć, DDC/CI, wybór wejścia,
zakres HDMI, logo startowe, LED,
informacje)

Wbudowane głośniki 2 x 2W

Udogodnienia kompatybilny z
Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B,
Mac OSX

MechaniczneZakres regulacji wysokość, obrót,

pochył, pivot (rotacja w obie strony)

Regulacja wysokości 150mm

Rotacja (funkcja PIVOT) 90°

Obrót stopy 90°; 45 ° w lewo; 45° w
prawo

Kąt pochylenia 22° w górę; 5° w dół

Standard VESA 100 x 100mm

System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawie Kable zasilający, USB, HDMI
Pozostałe skrócona instrukcja obsługi,
instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią Zasilacz wewnętrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 16W typowo, 0.5W
stand by, 0.3W off mode

Zrównoważony rozwój Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-
Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS
support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga Wymiary produktu szer. x wys. x gł.
489.5 x 336.5 (486.5) x 109.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 560
x 380 x 159mm
Waga (bez pudła) 4.5kg
Waga (z pudłem) 5.9kg
Kod EAN 4948570122554

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

