

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-238-cala-gb2470hsu-b1-ips-hdmi-dp-sklep-kozienice-radom-p-9709.html>



IIYAMA Monitor 23.8 cala GB2470HSU-B1 IPS HDMI DP SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	934,00 zł
Cena netto	759,35 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36055670
Kod producenta	GB2470HSU-B1
Kod EAN	4948570117734
Producent	IIYAMA

Opis produktu

Monitor 23.8 cala GB2470HSU-B1 0,8ms,HDMI,DP,IPS,PIVOT,FreeSync,USB

Uwolnij cały swój potencjał gracza dzięki GB2470HSU Red Eagle z matrycą Fast IPS Zdobądź przewagę nad konkurencją, aby uwolnić cały swój potencjał gracza dzięki 24-calowemu GB2470HSU z 0.8ms MPRT i częstotliwością odświeżania 165Hz. Uzbrojony w technologię FreeSync Premium możesz podejmować decyzje w ułamku sekundy zapominając zarazem o smużeniu lub rozmyciu obrazu. Możliwość regulacji jasnych i ciemnych tonów za pomocą funkcji Black Tuner zapewnia lepszą jakość widzenia w zaciemnionych obszarach, a panel w technologii IPS gwarantuje doskonałą jakość obrazu.

Fast IPS Matryca Fast IPS nie tylko gwarantuje wierne odwzorowanie scen z pola bitwy i wyjątkową dokładność kolorów, ale także niesamowity czas reakcji na ruchomy obraz (MPRT) wynoszący 0.8 ms.

Technologia FreeSync Premium Ten monitor wyświetla treści HDR, gwarantuje redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę

SPECYFIKACJA

Obraz	Przekątna 23.8", 60.5cm Panel Fast IPS IGZO, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m ² Kontrast statyczny 1100:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (MPRT) 0.8ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln 8bit Synchronizacja pozioma 15 - 225kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" Plamka 0.275mm Kolor matowa, czarny
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Wejście sygnału HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @165Hz) USB HUB x2 (v.2.0 DC5V, 500mA) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak
Właściwość	Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Obsługa technologii Adaptive Sync HDMI: 1920 x 1080 @48-144Hz, DP: 1920 x 1080 @48-165Hz Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Wybór wejścia, / Wyjdź, + / Głośność, - / i-Style Colour, Menu, Zasilanie Parametry regulowane regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, Eco, red. nieb. światła, głębia czerni, MBR, gamma), wybór wejść, regulacje audio (głośność, wycisz), zapisz ustawienia użytkownika, temp. kolorów, 6-osiowa, ustawienia użytkownika, regulacje obrazu (i-Style colour, technologia x-res, ostre i miękkie, zakres HDMI, tryb direct drive), regulacje obrazu (regulacja trybu video), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszanie OSD, logo startowe, AMD Free Sync Premium, LED), informacje, przywróć Wbudowane głośniki 2 x 2W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX
Mechaniczne	Zakres regulacji wysokość, pochył, pivot (rotacja w obie strony) Regulacja wysokości 130mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Kąt pochylenia 18° w górę; 3° w dół Standard VESA 100 x 100mm System zarządzania kablami tak
Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, HDMI, DP Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii 20W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

Zrównoważony rozwój	Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 539.5 x 395(525) x 256mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 697 x 413 x 198mm Waga (bez pudła) 4.4kg Waga (z pudłem) 6.4kg Kod EAN 4948570117734

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Obraz	Przekątna 23.8", 60.5cm Panel Fast IPS IGZO, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m ² Kontrast statyczny 1100:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (MPRT) 0.8ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, górze/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln 8bit Synchronizacja pozioma 15 - 225kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" Plamka 0.275mm Kolor matowa, czarny
-------	---

Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Wejście sygnału HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @144Hz)
DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @165Hz)
USB HUB x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP tak
Wyjście słuchawkowe tak

Właściwość

Redukcja niebieskiego światła tak
Flicker free tak
Obsługa technologii Adaptive Sync
HDMI: 1920 x 1080 @48-144Hz, DP: 1920 x 1080 @48-165Hz
Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski Wybór wejścia, / Wyjdź, + / Głośność, - / i-Style Colour, Menu, Zasilanie
Parametry regulowane regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, Eco, red. nieb. światła, głębia czerni, MBR, gamma), wybór wejść, regulacje audio (głośność, wycisz), zapisz ustawienia użytkownika, temp. kolorów, 6-osiowa, ustawienia użytkownika, regulacje obrazu (i-Style colour, technologia x-res, ostre i miękkie, zakres HDMI, tryb direct drive), regulacje obrazu (regulacja trybu video), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszanie OSD, logo startowe, AMD Free Sync Premium, LED), informacje, przywróć
Wbudowane głośniki 2 x 2W
Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

Mechaniczne

Zakres regulacji wysokość, pochył, pivot (rotacja w obie strony)
Regulacja wysokości 130mm
Rotacja (funkcja PIVOT) 90°
Kąt pochylenia 18° w górę; 3° w dół

Standard VESA 100 x 100mm
System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawie Kable zasilający, USB, HDMI, DP
Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią Zasilacz wewnętrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 20W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

Zrównoważony rozwój Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga Wymiary produktu szer. x wys. x gł.
539.5 x 395(525) x 256mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.
697 x 413 x 198mm
Waga (bez pudła) 4.4kg
Waga (z pudłem) 6.4kg
Kod EAN 4948570117734