

**BRAK
ZDJĘCIA**

IIYAMA Monitor 23.8 cala XU2492HSU-B6 IPS FHD HDMI DP 100Hz 4xUSB3.2 2x2W FHD 1920 x 1080 Sklep RADOM KOZIENICE

Cena brutto	511,00 zł
Cena netto	415,45 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	50316842
Kod producenta	XU2492HSU-B6
Kod EAN	4948570122585
Producent	IIYAMA

Opis produktu

Monitor 23.8 cala XU2492HSU-B6 IPS,FHD,HDMI,DP,100Hz,4xUSB3.2,SLIM,2x2W

Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdź się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

100Hz

Częstotliwość odświeżania 100 Hz przekłada się na lepszą płynność obrazu. Migotanie obrazu jest zredukowane, a zmęczenie oczu jest również mniej odczuwalne. Zwiększona częstotliwość oznacza również łagodniejsze przejścia między kontrastowymi kolorami, płynniejsze sceny ruchu zarówno w filmach, jak i grach, a nawet zmniejszone migotanie kursora myszy.

Seria Slim

Monitory z serii Slim cechuje ultracienka ramka obudowy. Są więc one szczególnie polecane do tworzenia stanowisk składających się z kilku połączonych wyświetlaczy.

W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Głośniki i wyjście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd bezramkowy z 3 stron Przekątna 23.8", 60.5cm Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m ² Kontrast statyczny 1300:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (MPRT) 0.4ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) Synchronizacja pozioma 30 - 115kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" Plamka 0.275mm Kolor matowa, czarny
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Wejście sygnału HDMI x1 DisplayPort x1 USB HUB x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak
Właściwość	Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Obsługa technologii Adaptive Sync tak Ekstra i-Style colour Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Wybór wejść/Wyjście, +/Głośność, -/Eco +, Menu, Zasilanie Parametry regulowane regulacje obrazu (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, Eco, OD, technologia X-Res), ustawienia obrazu (redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie, regulacje trybu video), temperatura kolorów (gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), regulacje audio (głośność, wycisz), konfiguracja OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, język), ekstra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), ekstra2 (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, zakres HDMI, logo startowe, LED, informacje) Wbudowane głośniki 2 x 2W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX
Mechaniczne	Zakres regulacji pochył Kąt pochylenia 22° w górę; 2° w dół Standard VESA 100 x 100mm System zarządzania kablami tak
Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, HDMI Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią

Zasilacz wewnętrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 0.5W stand by

Zrównoważony rozwój

Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B,
PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
EPEAT XU2492HSU-B6, XU2492HSU-B6 A
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 539.5 x 415 x
199.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 610 x 410 x 130mm
Waga (bez pudła) 3,4kg
Waga (z pudłem) 4.9kg
Kod EAN 4948570122585

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Obraz

Wygląd bezramkowy z 3 stron
Przekątna 23.8", 60.5cm
Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel
Full HD)
Format obrazu 16:9
Jasność 250 cd/m²
Kontrast statyczny 1300:1
Kontrast ACR 80M:1
Czas reakcji (MPRT) 0.4ms
Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo:
89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma 30 - 115kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys. 527 x 296.5mm, 20.7 x
11.7"
Plamka 0.275mm
Kolor matowa, czarny

Interfejsy/Złącza/Stereo

wanie

Wejście sygnału HDMI x1
DisplayPort x1
USB HUB x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP tak
Wyjście słuchawkowe tak

Właściwość

Redukcja niebieskiego światła tak
Flicker free tak
Obsługa technologii Adaptive Sync tak
Ekstra i-Style colour
Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski Wybór wejść/Wyjście, +/-Głośność, -/Eco +, Menu,
Zasilanie
Parametry regulowane regulacje obrazu (kontrast, jasność, i-
Style Colour, ACR, Eco, OD, technologia X-Res), ustawienia
obrazu (redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie,
regulacje trybu video), temperatura kolorów (gamma,
6-osiowa, temperatura kolorów), regulacje audio (głośność,
wycisz), konfiguracja OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja
pionowa OSD, wygaszenie OSD, język), ekstra1 (MBR,
AdaptiveSync, USB BC), ekstra2 (przywróć, DDC/CI, wybór
wejścia, zakres HDMI, logo startowe, LED, informacje)

Wbudowane głośniki 2 x 2W
Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OS X

Mechaniczne

Zakres regulacji pochyl
Kąt pochylenia 22° w górę; 2° w dół
Standard VESA 100 x 100mm
System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawie

Kable zasilający, HDMI
Pozostałe skrócona instrukcja obsługi,
instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią

Zasilacz wewnętrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 0.5W stand by

Zrównoważony rozwój

Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE,
RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
EPEAT XU2492HSU-B6, XU2492HSU-B6 A
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 539.5 x 415 x 199.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 610 x 410 x 130mm
Waga (bez pudła) 3,4kg
Waga (z pudłem) 4.9kg
Kod EAN 4948570122585

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

