

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-238-cala-xub2493qsu-b1-sklep-kozienice-radom-p-9771.html>



IIYAMA Monitor 23.8 cala XUB2493QSU-B1 SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 107,00 zł
Cena netto	900,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36056090
Kod producenta	XUB2493QSU-B1
Kod EAN	4948570118557
Producent	IIYAMA

Opis produktu

Monitor 23.8 cala XUB2493QSU-B1 IPS,QHD,HDMI,DP,USB3.0,2x2W,PIVOT

24-calowy monitor z matrycą IPS i stopką z regulacją wysokości

XUB2493QSU to stylowy monitor, który doskonale sprawdzi się w aplikacjach wymagających łączenia ekranów, zarówno w zastosowaniach biurowych, jak i digital signage. Matryca w technologii IPS zapewnia doskonałe odwzorowanie barw i szerokie kąty widzenia. Monitor został wyposażony w trzy wejścia sygnału: analogowe VGA oraz cyfrowe HDMI i DisplayPort. Stopka z regulacją wysokości i funkcją obrotu do trybu portretowego zapewnia szeroki wachlarz możliwości dostosowania położenia ekranu do swoich preferencji. Panel oferuje rozdzielczość WQHD, co oznacza, że na ekranie można wyświetlić niemal 77% informacji więcej niż na ekranie z rozdzielczością Full HD. Jest to doskonały wybór zarówno do zastosowania jako set-up monitorów w Digital Signage, jak i do zastosowań biurowych.

QHD

Dzięki rozdzielczości natywnej QHD 2560 x 1440 (3,7 megapiksela) ten panel wyświetla niemal 77% więcej informacji niż w przypadku rozdzielczości Full HD.

Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

HAS + Pivot

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Głośniki i wyjście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd bezramkowy z 3 stron Przekątna 23.8", 60.5cm Panel IPS LED, matowe wykończenie, haze 25% Rozdzielczość fizyczna 2560 x 1440 @60Hz (3.7 megapixel WQHD) Format obrazu 16:9 Jasność 300 cd/m² Kontrast statyczny 1000:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (GTG) 4ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) Synchronizacja pozioma 15 - 90kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 526.9 x 296.4mm, 20.7 x 11.7" Plamka 0.2058mm Kolor matowa, czarny
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Wejście sygnału HDMI x1 DisplayPort x1 USB HUB x3 (v. 3.0 x2 (DC5V, 900mA) & v. 2.0 x1 (DC5V, 500mA)) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak
Właściwość	Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Ekstra i-style Colour Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Zasilanie, Menu, + / Głośność, -/ Eco, Wyjście / i-Style colour, Wejście Parametry regulowane regulacja obrazu (jasność,

	kontrast, ECO, redukcja niebieskiego światła, ACR, OD, gamma, technologia X-Res), ustawienia kolorów (temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, ton, nasycenie, kolor i-Style), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, obrót OSD, wygaszanie OSD, po odcięciu zasilania), język, przywołaj, różne (ostry i miękki, regulacja trybu wideo, logo otwarcia, DDC / CI, zakres RGB, informacje), wybór wejścia (źródło wejścia) , ustawienia audio (głośność, wyciszenie) Wbudowane głośniki 2 x 2W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX
Mechaniczne	Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) Regulacja wysokości 130mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół Standard VESA 100 x 100mm
Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, HDMI, DP Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 17W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, ENERGY STAR®, UKCA Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) D REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 539.5 x 366 (496) x 210mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 680 x 400 x 190mm Waga (bez pudła) 5.9kg Waga (z pudłem) 7.7kg Kod EAN 4948570118557

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd bezramkowy z 3 stron Przekątna 23.8", 60.5cm Panel IPS LED, matowe wykończenie, hazy 25%
-------	---

Rozdzielczość fizyczna 2560 x 1440
@60Hz (3.7 megapixel WQHD)
Format obrazu 16:9
Jasność 300 cd/m²
Kontrast statyczny 1000:1
Kontrast ACR 80M:1
Czas reakcji (GTG) 4ms
Kąty widzenia poziomo/pionowo:
178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°,
góra/dół: 89°/89°
Kolory 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC:
72%)
Synchronizacja pozioma 15 - 90kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.
526.9 x 296.4mm, 20.7 x 11.7"
Plamka 0.2058mm
Kolor matowa, czarny

Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Wejście sygnału HDMI x1
DisplayPort x1
USB HUB x3 (v. 3.0 x2 (DC5V,
900mA) & v. 2.0 x1 (DC5V, 500mA))
HDCP tak
Wyjście słuchawkowe tak

Właściwość

Redukcja niebieskiego światła tak
Flicker free tak
Ekstra i-style Colour
Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT,
RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski Zasilanie, Menu, + /
Głośność, -/ Eco, Wyjście / i-Style
colour, Wejście
Parametry regulowane regulacja
obrazu (jasność, kontrast, ECO,
redukcja niebieskiego światła, ACR,
OD, gamma, technologia X-Res),
ustawienia kolorów (temperatura
kolorów, ustawienia użytkownika,
ton, nasycenie, kolor i-Style), OSD
(pozycja pozioma OSD, pozycja
pionowa OSD, obrót OSD,
wygaszanie OSD, po odcięciu

zasilania), język, przywołaj, różne (ostry i miękki, regulacja trybu video, logo otwarcia, DDC / CI, zakres RGB, informacje), wybór wejścia (źródło wejścia) , ustawienia audio (głośność, wyciszenie)
Wbudowane głośniki 2 x 2W
Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

Mechaniczne Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)
Regulacja wysokości 130mm
Rotacja (funkcja PIVOT) 90°
Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół
Standard VESA 100 x 100mm

Akcesoria w zestawie Kable zasilający, USB, HDMI, DP
Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią Zasilacz wewnętrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 17W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

Zrównoważony rozwój Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, ENERGY STAR®, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) D
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga Wymiary produktu szer. x wys. x gł.
539.5 x 366 (496) x 210mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.
680 x 400 x 190mm
Waga (bez pudła) 5.9kg
Waga (z pudłem) 7.7kg
Kod EAN 4948570118557

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

