

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-24-cal-t2454msc-b2ag-10-pkt-poj-ips-hdmi-dp-fhd-300cd-p-16309.html>



IIYAMA Monitor 24 cale T2454MSC-B2AG 10 PKT. POJ IPS HDMI DP FHD 300cd

Cena brutto	1 481,00 zł
Cena netto	1 204,07 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	60721025
Kod producenta	T2454MSC-B2AG
Kod EAN	4948570125210
Producent	IIYAMA

Opis produktu

ProLite T2454MSC-B2AG

24" monitor z 10 kompatybilnymi punktami dotykowymi, matrycą w technologii IPS i powłoką antyrefleksyjną

Dzięki rozdzielczości Full HD (1920x1080) i precyzyjnej 10-punktowej technologii dotykowej In-cell Projective Capacitive, ProLite T2454MSC-B2AG gwarantuje płynną i dokładną reakcję na dotyk. Wyposażony w matrycę IPS LCD, zapewnia wyjątkowe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia, co czyni go doskonałym wyborem dla różnorodnych interaktywnych zastosowań. Powłoka Anti-Glare minimalizuje odbicia i wpływ zewnętrznych źródeł światła, poprawiając jakość obrazu pod względem kontrastu, ostrości i wiernego odwzorowania kolorów. Dodatkowo, elastyczna podstawa umożliwia regulację kąta nachylenia, zapewniając komfort i ergonomię użytkowania. ProLite T2454MSC-B2AG to idealne rozwiązanie dla interaktywnych oznakowań, sprzedaży detalicznej, punktów sprzedaży oraz nowoczesnych prezentacji.

SPECYFIKACJA

Wygląd	Ultra thin bezel
Przekątna	23.8", 60.5cm
Panel	IPS LED, powierzchniowa powłoka AG
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	300 cd/m ²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	5M:1
Czas reakcji (GTG)	4ms

Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln 8bit
Synchronizacja pozioma	30 - 83kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	527.04 x 296.46mm, 20.7 x 11.7"
Plamka	0.274mm
Obudowa	czarna, matowa
Technologia dotykowa	pojemnościowa
Punkty dotykowe	10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dotyk wykonywany	rysik, palcem, w rękawiczce (lateks)
Interfejs dotykowy	USB
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
Funkcja "palm rejection"	tak
Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x1 DisplayPort x1
Wyjścia audio/Wyjścia audio	Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 2W
HDCP	tak
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
Blokada przycisków OSD	tak
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Przyciski	Zasilanie, Menu, +, -, Wyjście
Parametry regulowane	jasność (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, Eco), ustawienia obrazu (format obrazu), ustawienia kolorów (gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), konfiguracja OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, język), ekstra (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, OD, logo startowe, informacje)
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™
Redukcja niebieskiego światła	tak

Plug&Play	DDC2B
Regulacja wysokości	110mm
Kąt pochylenia	3.5° w górę; 89° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
MTBF	50000 godzin (wyłączając podświetlenie)
Kable	zasilający, USB, HDMI
Instrukcje	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	17W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode
Certyfikaty	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	540 x 371 x 238.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	615 x 410 x 170mm
Waga (bez pudła)	5.6kg
Waga (z pudłem)	8.3kg
Kod EAN	4948570125210

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wygląd	Ultra thin bezel
Przekątna	23.8", 60.5cm
Panel	IPS LED, powierzchniowa powłoka AG
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	300 cd/m ²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	5M:1
Czas reakcji (GTG)	4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln 8bit
Synchronizacja pozioma	30 - 83kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	527.04 x 296.46mm, 20.7 x 11.7"
Plamka	0.274mm
Obudowa	czarna, matowa
Technologia dotykowa	pojemnościowa
Punkty dotykowe	10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dotyk wykonywany	rysik, palcem, w rękawiczce (lateks)
Interfejs dotykowy	USB
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.

Funkcja "palm rejection"	tak
Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x1 DisplayPort x1
Wyjścia audio/Wyjścia audio	Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 2W
HDCP	tak
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
Blokada przycisków OSD	tak
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Przyciski	Zasilanie, Menu, +, -, Wyjście
Parametry regulowane	jasność (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, Eco), ustawienia obrazu (format obrazu), ustawienia kolorów (gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), konfiguracja OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, język), ekstra (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, OD, logo startowe, informacje)
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™
Redukcja niebieskiego światła	tak
Plug&Play	DDC2B
Regulacja wysokości	110mm
Kąt pochylenia	3.5° w górę; 89° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
MTBF	50000 godzin (wyłączając podświetlenie)
Kable	zasilający, USB, HDMI
Instrukcje	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	17W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode
Certyfikaty	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E

REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	540 x 371 x 238.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	615 x 410 x 170mm
Waga (bez pudła)	5.6kg
Waga (z pudłem)	8.3kg
Kod EAN	4948570125210

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

