

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-24-cal-xub2497hsn-w2-ips-usb-c-dock-hdmi-dp-pivot-bialy-p-16030.html>



IIYAMA Monitor 24 cale XUB2497HSN-W2 IPS USB-C Dock HDMI DP Pivot biały

Cena brutto	797,00 zł
Cena netto	647,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	57586288
Kod producenta	XUB2497HSN-W2
Kod EAN	4948570124954
Producent	IIYAMA

Opis produktu

Monitor 24 cale XUB2497HSN-W2 IPS, USB-C Dock, HDMI, DP, 300cd, Pivot, HAS, biały

ProLite XUB2497HSN-W224" monitor z matrycą w technologii IPS, stacją dokującą USB-C i RJ45 (LAN) Monitor XUB2497HSN wyposażony w stację dokującą USB-C dock porządkuje miejsce pracy, umożliwiając przesyłanie sygnału z notebooka do monitora oraz do zasilania i ładowania notebooka z monitora za pomocą tylko jednego kabla. Dodatkowo, jeśli monitor jest podłączony do Internetu za pomocą kabla LAN, notebook również zostanie automatycznie podłączony do sieci. Dzięki wyjściu DisplayPort możesz łatwo rozszerzyć swój pulpit, tworząc konfigurację złożoną z dwóch monitorów. Posiada stopę z regulacją wysokości 150 mm z funkcją obrotu, dzięki czemu łatwo dostosować pozycję ekranu do własnych preferencji.

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** XUB2497HSN-W2
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 23.8"
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Plamka matrycy:** 0.275 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Zakrzywienie ekranu:** 0 R
- **Czas reakcji :** 1 ms
- **Jasność:** 300 cd/m²

-
- **Kontrast statyczny:** 1 300:1
 - **Kontrast dynamiczny:** 80 000 000:1
 - **Częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
 - **Częstotliwość pozioma max.:** 110 kHz
 - **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
 - **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
-
- **Ilość kolorów:** 16,7 mln
 - **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB (Type C), 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1, 1 x RJ-45 LAN, 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1
 - **Bluetooth:** Nie
 - **WiFi:** Nie
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowany tuner TV:** Nie
 - **Kamera internetowa:** Brak
 - **Pivot:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Certyfikaty:** CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, TCO, TUV, UKCA, VCCI, WEEE
 - **Standard VESA:** 100 x 100
 - **Pobór mocy:** 20 W
 - **Klasa energetyczna:** E
 - **Akcesoria w zestawie:** Kabel zasilający Kabel HDMI Kabel USB-C Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa
 - **Kolor:** Biały
 - **Wysokość (maks.):** 500 mm
 - **Wysokość z podstawą:** 350 mm
 - **Szerokość:** 538.5 mm
 - **Głębokość z podstawą:** 209.5 mm
 - **Waga z podstawą:** 5.3 kg
 - **Pozostałe parametry:** Redukcja niebieskiego światła Flicker free Obsługa technologii Adaptive Sync i-Style colour Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Parametry regulowane: regulacje obrazu (jasność, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), ustawienia kolorów (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB), różne2 (USB BC, MST, LED, informacje, adres Mac), wybór wejść, ustawienia audio (głośność, wycisz) Wbudowane głośniki 2 x 2W Kompatybilny z Kensington-lock, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) Regulacja wysokości 150mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Obrót stopy 90°; 45 ° w lewo; 45° w prawo Kąt pochyleń 23° w górę; 5° w dół System zarządzania kablami
 - **Informacje o gwarancji:** 3 lata door to door zewnętrzna

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** XUB2497HSN-W2
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 23.8"
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Plamka matrycy:** 0.275 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Zakrzywienie ekranu:** 0 R
- **Czas reakcji :** 1 ms
- **Jasność:** 300 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 1 300:1
- **Kontrast dynamiczny:** 80 000 000:1
- **Częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 110 kHz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °

iiyama

24"

ProLite
XUB2497HSN





- **Ilość kolorów:** 16,7 mln
- **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB (Type C), 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1, 1 x RJ-45 LAN, 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie

-
- **Kamera internetowa:** Brak
 - **Pivot:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Certyfikaty:** CE,EAC,ErP,PSE,REACH,RoHS,TCO,TUV,UKCA,VCCI,WEEE
 - **Standard VESA:** 100 x 100
 - **Pobór mocy:** 20 W
 - **Klasa energetyczna:** E
 - **Akcesoria w zestawie:** Kabel zasilający Kabel HDMI Kabel USB-C Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa
 - **Kolor:** Biały
 - **Wysokość (maks.):** 500 mm
 - **Wysokość z podstawą:** 350 mm
 - **Szerokość:** 538.5 mm
 - **Głębokość z podstawą:** 209.5 mm
 - **Waga z podstawą:** 5.3 kg
 - **Pozostałe parametry:** Redukcja niebieskiego światła Flicker free Obsługa technologii Adaptive Sync i-Style colour Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Parametry regulowane: regulacje obrazu (jasność, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), ustawienia kolorów (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB), różne2 (USB BC, MST, LED, informacje, adres Mac), wybór wejść, ustawienia audio (głośność, wycisz) Wbudowane głośniki 2 x 2W Kompatybilny z Kensington-lock, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) Regulacja wysokości 150mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Obrót stopy 90°; 45 ° w lewo; 45° w prawo Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół System zarządzania kablami
 - **Informacje o gwarancji:** 3 lata door to door zewnętrzna