



Iiyama Monitor 24 TF2415MC-B2 pojemnościowy 10PKT, pianka, HDMI, DP

Cena brutto	2 672,00 zł
Cena netto	2 172,36 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	60802631
Kod producenta	TF2415MC-B2
Kod EAN	4948570116775
Producent	Iiyama

Opis produktu

Iiyama Monitor 24 TF2415MC-B2 pojemnościowy 10PKT, pianka, HDMI, DP

ProLite TF2415MC-B2

24-calowy monitor open frame z zapewniającą idealne dopasowanie piankową otuliną

ProLite TF2415MC-B2 to monitor multi-touch wykorzystujący, gwarantującą trwałość i odporność na zarysowania, technologię pojemnościową. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Front monitora jest jedną gładką szklaną powierzchnią i posiada klasyfikację IP65 oznaczającą, że może on pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody. Piankowa otulina wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu. W zestawie standardowo dołączane są zewnętrzne listwy montażowe, dzięki którym ekran ten to doskonale rozwiązanie dla integratorów systemów dotykowych.

Dotyk przez szkło Ekran można zamontować pod szklaną szybą, a funkcja dotyku będzie nadal bezproblemowo działać. To idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zalanie ekranu np. w restauracjach. **Technologia dotykowa - Pojemnościowa** Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem. **Open frame brackets** Ten monitor open frame jest standardowo wyposażony w listwy montażowe. Gwarantuje to łatwość instalacji we wszelkiego rodzaju kioskach interaktywnych i punktach sprzedaży. **Piankowa otulina** Piankowa otulina (8mm) wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu i dodatkowo chroni przed przenikaniem kurzu. **Powłoka zapobiegająca odciskom palców** Specjalna nano powłoka zapewnia bezproblemowe działanie i płynność dotyku. Dodatkowo ekran staje się dzięki niej mniej podatny na brud, kurz i odciski palców.

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** ProLite TF2415MC-B2
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 23.8"
- **Typ matrycy:** VA
- **Technologia podświetlenia:** Diody LED
- **Obszar widzialny w pionie:** 296.46 mm
- **Obszar widzialny w poziomie:** 527.04 mm
- **Plamka matrycy:** 0.2745 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Czas reakcji :** 16 ms
- **Jasność:** 350 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 3 000:1
- **Częstotliwość pozioma min.:** 31.4 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 82 kHz
- **Częstotliwość pionowa min.:** 56 Hz

- **Częstotliwość pionowa max.:** 75 Hz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack, 1 x 15-pin D-Sub, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB (Type B), 1 x RJ-11/RJ-45
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Nie
- **Certyfikaty:** CB, CE, CU, TUV
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 25 W
- **Klasa energetyczna:** F
- **Akcesoria w zestawie:** Kabel zasilający (1.8m) Kabel USB (1.8m) Kabel HDMI (1.8m) Kabel DP (1.8m) Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Zasilacz Touch Panel Driver Disk (CD-ROM) Listwy montażowe Zewnętrzny panel sterujący
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość:** 347 mm
- **Szerokość:** 575 mm
- **Głębokość:** 42.5 mm
- **Waga:** 5.8 kg