

BRAK
ZDJĘCIA



Iiyama Monitor 25 cali XUB2595WSU-B5 IPS HAS FHD 1920 x 1200 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	862,00 zł
Cena netto	700,81 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	43895337
Kod producenta	XUB2595WSU-B5
Kod EAN	4948570121465
Producent	IYYAMA

Opis produktu

Monitor 25 cali XUB2595WSU-B5
IPS.PIVOT.16:10.USB.DP.HDMI.VGA.2x2W.
300(cd/m2).HAS(150mm)

IPS

Matryce IPS są deceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdź się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

HAS (150mm) + Pivot (rotacja w obie strony)

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Głośniki i wyjście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

ACR

Współczynnik kontrastu to różnica między najciemniejszą czernią a najjaśniejszą bielą jakie Twój LCD może wyświetlić. Advanced Contrast Ratio to funkcja, która automatycznie reguluje kontrast i jasność obrazu w zależności od jego jasności. Im wyższy współczynnik kontrastu, tym lepiej będzie wyglądał obraz w ciemnym pomieszczeniu, co ma szczególne znaczenie w czasie grania i oglądania filmów.

SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd bezramkowy z 3 stron Przekątna 25", 63.36cm Panel IPS LED, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA) Format obrazu 16:10 Jasność 300 cd/m ² Kontrast statyczny 1000:1 Kontrast ACR 5M:1 Czas reakcji (GTG) 4ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln Synchronizacja pozioma 30 - 89kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 535.4 x 338.7mm, 21.1 x 13.3" Plamka 0.279x0.282mm Kolor matowa, czarny
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Wejście sygnału VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz) USB HUB x2 (v.2.0) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Właściwość	Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Obsługa technologii Adaptive Sync DisplayPort @48-75Hz Języki menu OSD EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL Przyciski Auto/Wybór wejścia, -/ECO, +/Głośność, Menu, Przełącznik zasilania Parametry regulowane jasność (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, ECO), ustawienia obrazu (taktowanie, faza, pozycja pozioma, pozycja pionowa, format obrazu), ustawienia koloru (gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, język), extra (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, OD, źródło audio, logo startowe, FreeSync, informacje) Wbudowane głośniki 2 x 2W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mechaniczne	Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) Regulacja wysokości 150mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół Standard VESA 100 x 100mm System zarządzania kablami tak
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, HDMI, DP
----------------------	---------------------------------

	Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 28W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) F REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 546.5 x 376.5 (526.5) x 209.5mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 629 x 452 x 160mm Waga (bez pudła) 5kg Waga (z pudłem) 6.5kg Kod EAN 4948570121465

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Obraz

Wygląd bezramkowy z 3 stron
Przekątna 25", 63.36cm
Panel IPS LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA)
Format obrazu 16:10
Jasność 300 cd/m²
Kontrast statyczny 1000:1
Kontrast ACR 5M:1
Czas reakcji (GTG) 4ms
Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory 16.7mln
Synchronizacja pozioma 30 - 89kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys. 535.4 x 338.7mm, 21.1 x 13.3"
Plamka 0.279x0.282mm
Kolor matowa, czarny

Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Wejście sygnału VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz)
HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz)
DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz)
USB HUB x2 (v.2.0)
HDCP tak
Wyjście słuchawkowe tak

Właściwość

Redukcja niebieskiego światła tak
Flicker free tak
Obsługa technologii Adaptive Sync DisplayPort @48-75Hz
Języki menu OSD EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Przyciski Auto/Wybór wejścia, -/ECO, +/Głośność, Menu, Przełącznik zasilania
Parametry regulowane jasność (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, ECO), ustawienia obrazu (taktowanie, faza, pozycja pozioma, pozycja pionowa, format obrazu), ustawienia koloru (gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, język), extra (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, OD, źródło audio, logo

startowe, FreeSync, informacje)
Wbudowane głośniki 2 x 2W
Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI,
DDC2B, Mac OS X

Mechaniczne

Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w
obie strony)
Regulacja wysokości 150mm
Rotacja (funkcja PIVOT) 90°
Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół
Standard VESA 100 x 100mm
System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawie

Kable zasilający, USB, HDMI, DP
Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja
bezpieczeństwa

Zarządzanie energią

Zasilacz wewnętrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 28W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

Zrównoważony rozwój

Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS
support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU)
2017/1369) F
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 546.5 x 376.5 (526.5) x
209.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 629 x 452 x 160mm
Waga (bez pudła) 5kg
Waga (z pudłem) 6.5kg
Kod EAN 4948570121465

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

