



Iiyama Monitor 27 cal T2754MSC-B1 pojemność 10PKT SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 970,00 zł
Cena netto	1 601,63 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36055652
Kod producenta	T2754MSC-B1AG
Kod EAN	4948570118632
Producent	Iiyama

Opis produktu

Monitor 27 cali T2754MSC-B1AG pojemnościowy 10PKT IPS powłoka AG

PROLITE T2754MSC-B1AG

27 " monitor z 10 punktami dotykowymi, matrycą w technologii IPS i powłoką antyrefleksyjną

Iiyama T2754MSC-B1AG to 27-calowy monitor Full HD multi-touch wykorzystujący technologię pojemnościową i wyposażony w gwarantującą doskonałe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia matrycę w technologii IPS. Został dodatkowo wzbogacony o powłokę antyrefleksyjną zapewniającą doskonałą czytelność obrazu w mocno oświetlonych lub nasłonecznionych pomieszczeniach. Regulowana podstawa może być ustawiona pod różnymi kątami, zapewniając wygodę i ergonomię użytkownika. ProLite T2754MSC-B1AG to idealne rozwiązanie do digital signage, sprzedaży detalicznej w sklepach, POS i prezentacji interaktywnych.

Technologia dotykowa - Pojemnościowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

Powłoka antyrefleksyjna

Powłoka antyrefleksyjna niemal całkowicie eliminuje problem załamywania się światła na powierzchni ekranu i dodatkowo

zabezpiecza go przed zabrudzeniami i zarysowaniami.

IPS

Matryce IPS są deceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

SPECYFIKACJA

Obraz	<p>Wygląd Ultra thin bezel Przekątna 27", 68.6cm Panel IPS LED, powierzchniowa powłoka AG Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD) Format obrazu 16:9 Jasność 300 cd/m² Kontrast statyczny 1000:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (GTG) 4ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln 8bit Synchronizacja pozioma 30 - 83kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 597.89 x 336.31mm, 23.5 x 13.2" Plamka 0.311mm Obudowa czarna, matowa</p>
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	<p>Analogowe wejścia sygnału VGA x1 Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x1 Wyjścia audio Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 2W HDCP tak USB HUB x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))</p>
Właściwość	<p>Blokada przycisków OSD - tak</p>
Mechaniczne	<p>Regulacja wysokości 297,5mm Kąt pochylenia 5° w górę; 90° w dół Standard VESA 100 x 100mm MTBF 50000 godzin (wyłączając podświetlenie)</p>
Akcesoria w zestawie	<p>Kable zasilający, USB, HDMI Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa</p>
Zarządzanie energią	<p>Zasilacz zewnętrzny Zasilanie DC 19 V Zużycie energii 27W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode</p>

Zrównoważony rozwój	Certyfikaty CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) F REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 612 x 418.5 x 121mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 688 x 477 x 204mm Ilość na palecie 20pcs Wymiary palety szer. x wys. x gł. 1246 x 2058 x 698mm Waga (bez pudła) 6.6kg Waga (z pudłem) 8.4kg Kod EAN 4948570118632

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd Ultra thin bezel Przekątna 27", 68.6cm Panel IPS LED, powierzchniowa powłoka AG Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD) Format obrazu 16:9 Jasność 300 cd/m ² Kontrast statyczny 1000:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (GTG) 4ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, górną/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln 8bit Synchronizacja pozioma 30 - 83kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 597.89 x 336.31mm, 23.5 x 13.2" Plamka 0.311mm Obudowa czarna, matowa
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Analogowe wejścia sygnału VGA x1 Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x1

Wyjścia audio Mini jack x1
Wbudowane głośniki 2 x 2W
HDCP tak
USB HUB x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

Właściwość	Blokada przycisków OSD - tak
Mechaniczne	Regulacja wysokości 297,5mm Kąt pochylenia 5° w górę; 90° w dół Standard VESA 100 x 100mm MTBF 50000 godzin (wyłączając podświetlenie)
Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, HDMI Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zarządzanie energią	Zasilacz zewnętrzny Zasilanie DC 19 V Zużycie energii 27W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) F REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 612 x 418.5 x 121mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 688 x 477 x 204mm Ilość na palecie 20pcs Wymiary palety szer. x wys. x gł. 1246 x 2058 x 698mm Waga (bez pudła) 6.6kg Waga (z pudłem) 8.4kg Kod EAN 4948570118632

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

