



## IIYAMA Monitor 27 cali G2740HSU-B1 IPS HDMI DP SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	<b>679,00 zł</b>
Cena netto	<b>552,03 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>36159701</b>
Kod producenta	<b>G2740HSU-B1</b>
Kod EAN	<b>4948570117963</b>
Producent	<b>IIYAMA</b>

### Opis produktu

## Monitor 27 cali G2740HSU-B1 IPS,FHD,75Hz,1ms(MPRT),HDMI,DP,FreeSync

### G-MASTER G2740HSU-B1

#### Zdobądź przewagę dzięki G2740HSU z panelem w technologii IPS i 1 ms MPRT

27-calowy monitor Full HD G2740HSU z panelem w technologii IPS, częstotliwością odświeżania 75Hz i 1 ms MPRT gwarantuje doskonałą jakość obrazu. Funkcją Black Tuner i możliwość dostosowania ustawień ekranu za pomocą predefiniowanych i niestandardowych trybów zapewnia całkowitą kontrolę nad ciemnymi scenami i sprawia, że szczegóły są zawsze wyraźnie widoczne.

#### 1ms

Szybki czas reakcji to kwestia kluczowa w każdej rozgrywce. Dzięki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a wrażenia z gry niezapomniane.

#### Technologia IPS

Matryca IPS zapewnia pokrycie 100% kolorów sRGB i gwarantuje doskonałe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia w czasie każdej bitwy.

## Technologia FreeSync™

Technologia AMD FreeSync™ eliminuje zacięcia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji i gwarantuje płynny obraz niezależnie od ilości klatek wyświetlanych na sekundę.

## Black Tuner

Funkcja Black Tuner pozwala na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji.

---

## SPECYFIKACJA

---

Obraz	Przekątna 27", 68.6cm Panel IPS LED, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m <sup>2</sup> Kontrast statyczny 1000:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (MPRT) 1ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln Synchronizacja pozioma 31 - 85kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" Plamka 0.311mm Kolor matowa, czarny
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Wejście sygnału HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB HUB x2 (v.2.0 DC5V, 500mA) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak
Właściwość	Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Obsługa technologii Adaptive Sync 1920 x 1080 @48-75Hz Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski kontroler joysticka: Wciśnij (Menu / Zasilanie), W górę (Wybór wejścia), W dół (Wyjdz), W lewo (Tryb Eco), W prawo (Głośność) Parametry regulowane regulacja obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, ECO, red. niebieskiego światła, głębia czerni, saturacja kolorów, gamma), wybór wejść (automatyczny, ręczny), audio (głośność, wyciszenie), zapisz ustawienia użytkownika, ustawienia kolorów (temp. kolorów, ustawienie użytkownika), regulacja obrazu (kolor i-Style, ostre i miękkie, zakres HDMI RGB, tryb wyświetlania), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszanie OSD, logo startowe, AMD FreeSync, MBR), informacje, przywróć

	Wbudowane głośniki 2 x 2W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX
Mechaniczne	Zakres regulacji pochył Kąt pochylenia 22° w górę; 4° w dół Standard VESA 100 x 100mm System zarządzania kablami tak
Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, HDMI Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 19W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 610 x 433 x 239mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 692 x 452 x 147mm Waga (bez pudła) 4.5kg Waga (z pudłem) 6.1kg Kod EAN 4948570117963

## Specyfikacja

---

## SPECYFIKACJA

---

Obraz	Przekątna 27", 68.6cm Panel IPS LED, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m <sup>2</sup> Kontrast statyczny 1000:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (MPRT) 1ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°
-------	---

góra/dół: 89°/89°

Kolory 16.7mln

Synchronizacja pozioma 31 - 85kHz

Powierzchnia robocza szer. x wys.

597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"

Plamka 0.311mm

Kolor matowa, czarny

Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Wejście sygnału HDMI x1 (v.1.4)

DisplayPort x1 (v.1.2)

USB HUB x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)

HDCP tak

Wyjście słuchawkowe tak

Właściwość

Redukcja niebieskiego światła tak

Flicker free tak

Obsługa technologii Adaptive Sync

1920 x 1080 @48-75Hz

Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT,

RU, JP, CZ, NL, PL

Przyciski kontroler joysticka:

Wciśnij (Menu / Zasilanie), W górę

(Wybór wejścia), W dół (Wyjdź), W

lewo (Tryb Eco), W prawo (Głośność)

Parametry regulowane regulacja

obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR,

ECO, red. niebieskiego światła,

głębia czerni, saturacja kolorów,

gamma), wybór wejść

(automatyczny, ręczny), audio

(głośność, wyciszenie), zapisz

ustawienia użytkownika, ustawienia

kolorów (temp. kolorów, ustawienie

użytkownika), regulacja obrazu

(kolor i-Style, ostre i miękkie, zakres

HDMI RGB, tryb wyświetlania), język,

ustawienia (pozycja pozioma OSD,

pozycja pionowa OSD, wygaszanie

OSD, logo startowe, AMD FreeSync,

MBR), informacje, przywróć

Wbudowane głośniki 2 x 2W

Udogodnienia kompatybilny z

Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

Mechaniczne	Zakres regulacji pochył Kąt pochylenia 22° w górę; 4° w dół Standard VESA 100 x 100mm System zarządzania kablami tak
Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, HDMI Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 19W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 610 x 433 x 239mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 692 x 452 x 147mm Waga (bez pudła) 4.5kg Waga (z pudłem) 6.1kg Kod EAN 4948570117963

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

