

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-27-cali-gb2790qsu-b5-ips-240hz-qhd-2560-x-1440-sklep-kozienice-radom-p-13488.html>



IIYAMA Monitor 27 cali GB2790QSU-B5 IPS 240Hz QHD 2560 x 1440

Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 485,00 zł
Cena netto	1 207,32 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	43604557
Kod producenta	GB2790QSU-B5
Kod EAN	4948570121939
Producent	IIYAMA

Opis produktu

Monitor 27 cali GB2790QSU-B5 1ms,IPS,DP,HDMI,240Hz,F.Sync,QHD,HDR400

240Hz & 1ms MPRT

Panel w technologii Fast IPS 240Hz gwarantuje wysoką wierność odtwarzanych obrazów, wyjątkowo dokładne odwzorowanie kolorów i żywe sceny bitewne. Jednocześnie zapewnia oszałamiający czas reakcji ruchomego obrazu (MPRT) wynoszący 1 ms.

Technologia FreeSync™ Premium

Ten monitor gwarantuje redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę.

Black Tuner

Funkcja Black Tuner pozwala na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji.

PREDEFINIOWANE I NIESTANDARDOWE TRYBY GIER

Sam zdecyduj! Wybierz jeden z predefiniowanych trybów gier (min. FPS i strategia) lub sam dobierz i zapamiętaj swoje ulubione ustawienia obrazu.

SPECYFIKACJA

Obraz	Przekątna 27", 68.5cm Panel Fast IPS, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 2560 x 1440 @240Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort) Format obrazu 16:9 Jasność 400 cd/m ² Kontrast statyczny 1000:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (MPRT) 1ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln 8bit Synchronizacja pozioma 31 - 352kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" Plamka 0.233mm Kolor matowa, czarny
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Wejście sygnału HDMI x1 (v.2.0 max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4 max. 2560 x 1440 @240Hz) USB HUB x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak
Właściwość	Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Obsługa technologii Adaptive Sync FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-240Hz HDR HDR400 Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Zasilanie, Menu/ Wybierz, + / Głośność, - / i-Style, Wyjdź/ ECO, Wybór wejścia Parametry regulowane regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, ECO, redukcja niebieskiego światła, Black Tuner, saturacja kolorów, MBR, AMD Free Sync Premium), wybór wejścia, regulacje audio (głośność, wycisz), zapisz ustawienia użytkownika, ustawienia kolorów (temp. kolorów, 6-osiowa, ustawienia użytkownika, gamma), regulacje obrazu (i-Style colour, technologia X-Res, ostre i miękkie, zakres RGB, tryb wyświetlania video), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszanie OSD, logo startowe, LED), informacje, przywróć Wbudowane głośniki 2 x 2W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX
Mechaniczne	Zakres regulacji wysokość, pivot (rotacja), pochył Regulacja wysokości 150mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół Standard VESA 100 x 100mm System zarządzania kablami tak
Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, HDMI, DP Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 33W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off

mode

Zrównoważony rozwój	Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) G REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 614 x 400 (550) x 214mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 692 x 506 x 207mm Waga (bez pudła) 5.7kg Waga (z pudłem) 7,7kg Kod EAN 4948570121939

Specyfikacja

Monitor 27 cali GB2790QSU-B5 1ms,IPS,DP,HDMI,240Hz,F.Sync,QHD,HDR400

SPECYFIKACJA

Obraz	Przekątna 27", 68.5cm Panel Fast IPS, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 2560 x 1440 @240Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort) Format obrazu 16:9 Jasność 400 cd/m² Kontrast statyczny 1000:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (MPRT) 1ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln 8bit Synchronizacja pozioma 31 - 352kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" Plamka 0.233mm Kolor matowa, czarny
-------	--

Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Wejście sygnału HDMI x1 (v.2.0 max. 2560 x 1440 @144Hz)

DisplayPort x1 (v.1.4 max. 2560 x 1440 @240Hz)

USB HUB x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))

HDCP tak

Wyjście słuchawkowe tak

Właściwość

Redukcja niebieskiego światła tak

Flicker free tak

Obsługa technologii Adaptive Sync FreeSync Premium -

HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-240Hz
HDR HDR400
Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski Zasilanie, Menu/ Wybierz, + / Głośność, - / i-Style, Wyjdź/ ECO, Wybór wejścia
Parametry regulowane regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, ECO, redukcja niebieskiego światła, Black Tuner, saturacja kolorów, MBR, AMD Free Sync Premium), wybór wejścia, regulacje audio (głośność, wycisz), zapisz ustawienia użytkownika, ustawienia kolorów (temp. kolorów, 6-osiowa, ustawienia użytkownika, gamma), regulacje obrazu (i-Style colour, technologia X-Res, ostre i miękkie, zakres RGB, tryb wyświetlania video), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszanie OSD, logo startowe, LED), informacje, przywróć
Wbudowane głośniki 2 x 2W
Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

Mechaniczne

Zakres regulacji wysokość, pivot (rotacja), pochył
Regulacja wysokości 150mm
Rotacja (funkcja PIVOT) 90°
Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół
Standard VESA 100 x 100mm
System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawie

Kable zasilający, USB, HDMI, DP
Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią

Zasilacz wewnętrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 33W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

Zrównoważony rozwój

Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) G
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 614 x 400 (550) x 214mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 692 x 506 x 207mm
Waga (bez pudła) 5.7kg
Waga (z pudłem) 7.7kg
Kod EAN 4948570121939

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

