

**BRAK  
ZDJĘCIA**

## IIYAMA Monitor 27 cali ProLite XU2792QSU-B6 IPS QHD 100Hz HDMI DP USB SLIM Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	<b>790,00 zł</b>
Cena netto	<b>642,28 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>50317133</b>
Kod producenta	<b>XU2792QSU-B6</b>
Kod EAN	<b>4948570122622</b>
Producent	<b>IIYAMA</b>

### Opis produktu

## Monitor 27 cali ProLite XU2792QSU-B6 IPS,QHD,100Hz,HDMI,DP,4xUSB3.2,SLIM

### QHD

Dzięki rozdzielczości natywnej QHD 2560 x 1440 (3,7 megapiksela) ten panel wyświetla niemal 77% więcej informacji niż w przypadku rozdzielczości Full HD.

### Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdź się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

### W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

### 100Hz

Częstotliwość odświeżania 100 Hz przekłada się na lepszą płynność obrazu. Migotanie obrazu jest zredukowane, a zmęczenie oczu jest również mniej odczuwalne. Zwiększona częstotliwość oznacza również łagodniejsze przejścia między

kontrastowymi kolorami, płynniejsze sceny ruchu zarówno w filmach, jak i grach, a nawet zmniejszone migotanie kursora myszy.

## SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd bezramkowy z 3 stron Przekątna 27", 68.5cm Panel IPS LED, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m <sup>2</sup> Kontrast statyczny 1300:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (MPRT) 0.4ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%) Synchronizacja pozioma 30 - 147kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" Plamka 0.233mm Kolor matowa, czarny
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Wejście sygnału HDMI x1 DisplayPort x1 USB HUB x4 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak
Właściwość	Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Obsługa technologii Adaptive Sync tak Ekstra i-Style colour Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Wybór Wejścia / Wyście, + / Głośność / Eco +, Menu, Power Parametry regulowane regulacje obrazu (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, OD, technologia X-Res), ustawienia obrazu (redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie, regulacje trybu video), temperatura kolorów (gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), regulacje audio (głośność, wycisz), konfiguracja OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, język), ekstra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), ekstra2 (przywróć, reset, wybór wejścia, zakres HDMI, logo startowe, LED, informacje) Wbudowane głośniki 2 x 2W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX
Mechaniczne	Zakres regulacji pochyl Kąt pochylecia 21.5° w górę; 3.5° w dół Standard VESA 100 x 100mm System zarządzania kablami tak
Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, HDMI Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 25W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

Zrównoważony rozwój	Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) F EPEAT XU2792QSU-B6, XU2792QSU-B6 A REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 613.5 x 432 x 199.5mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 690 x 455 x 140mm Waga (bez pudła) 4.6kg Waga (z pudłem) 6.2kg Kod EAN 4948570122622

## Specyfikacja

### SPECYFIKACJA

ObrazWygląd bezramkowy z 3 stron

Przekątna 27", 68.5cm

Panel IPS LED, matowe wykończenie

Rozdzielczość fizyczna 2560 x 1440

@100Hz (3.7 megapixel WQHD)

Format obrazu 16:9

Jasność 250 cd/m<sup>2</sup>

Kontrast statyczny 1300:1

Kontrast ACR 80M:1

Czas reakcji (MPRT) 0.4ms

Kąty widzenia poziomo/pionowo:

178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°,

górze/dół: 89°/89°

Kolory 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%)

Synchronizacja pozioma 30 - 147kHz

Powierzchnia robocza szer. x wys.

596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"

Plamka 0.233mm

Kolor matowa, czarny

Interfejsy/Złącza/StereoWejście sygnału HDMI x1

wanieDisplayPort x1

USB HUB x4 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))

HDCP tak

Wyjście słuchawkowe tak

**Właściwość** Redukcja niebieskiego światła tak  
Flicker free tak  
Obsługa technologii Adaptive Sync tak  
Ekstra i-Style colour  
Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL  
Przyciski Wybór Wejścia / Wyście, + / Głośność / Eco +, Menu, Power  
Parametry regulowane regulacje obrazu (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, OD, technologia X-Res), ustawienia obrazu (redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie, regulacje trybu video), temperatura kolorów (gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), regulacje audio (głośność, wycisz), konfiguracja OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, język), ekstra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), ekstra2 (przywróć, reset, wybór wejścia, zakres HDMI, logo startowe, LED, informacje)  
Wbudowane głośniki 2 x 2W  
Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

**Mechaniczne** Zakres regulacji pochył  
Kąt pochylenia 21.5° w górę; 3.5° w dół  
Standard VESA 100 x 100mm  
System zarządzania kablami tak

**Akcesoria w zestawie** Kable zasilający, USB, HDMI  
Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

**Zarządzanie energią** Zasilacz wewnętrzny  
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz  
Zużycie energii 25W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

**Zrównoważony rozwój** Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA  
Klasa efektywności energetycznej

(Regulation (EU) 2017/1369) F  
EPEAT XU2792QSU-B6, XU2792QSU-  
B6 A  
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu  
Wymiary /Waga Wymiary produktu szer. x wys. x gł.  
613.5 x 432 x 199.5mm  
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 690  
x 455 x 140mm  
Waga (bez pudła) 4.6kg  
Waga (z pudłem) 6.2kg  
Kod EAN 4948570122622

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

