

**BRAK
ZDJĘCIA**

IYYAMA Monitor 27 cali ProLite XU2793QSU-B6 IPS QHD 100Hz HDMI DP 2x2W USB Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	859,00 zł
Cena netto	698,37 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	50317126
Kod producenta	XU2793QSU-B6
Kod EAN	4948570123070
Producent	IYYAMA

Opis produktu

Monitor 27 cali ProLite XU2793QSU-B6 IPS,QHD,100Hz,HDMI,DP,2x2W,2xUSB(3.2), FreeSync

Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdź się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

100Hz

Częstotliwość odświeżania 100 Hz przekłada się na lepszą płynność obrazu. Migotanie obrazu jest zredukowane, a zmęczenie oczu jest również mniej odczuwalne. Zwiększona częstotliwość oznacza również łagodniejsze przejścia między kontrastowymi kolorami, płynniejsze sceny ruchu zarówno w filmach, jak i grach, a nawet zmniejszone migotanie kursora myszy.

Redukcja niebieskiego światła

Wszyscy wiemy, że patrzenie na ekran przez kilka godzin dziennie, zwłaszcza z bliskiej odległości, męczy wzrok. Dzieje się tak bardziej w przypadku monitorów niż telewizorów. Jednym z czynników odpowiedzialnych za ten stan rzeczy jest niebieskie światło emitowane przez ekran. Zredukowanie jego ilości automatycznie odciąża nasze oczy. Właśnie do tego służy funkcja Redukcji niebieskiego światła.

Głośniki i wyjście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

ACR

Współczynnik kontrastu to różnica między najciemniejszą czernią a najjaśniejszą bielą jakie Twój LCD może wyświetlić. Advanced Contrast Ratio to funkcja, która automatycznie reguluje kontrast i jasność obrazu w zależności od jego jasności. Im wyższy współczynnik kontrastu, tym lepiej będzie wyglądał obraz w ciemnym pomieszczeniu, co ma szczególne znaczenie w czasie grania i oglądania filmów.

SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd bezramkowy z 3 stron Przekątna 27", 68.5cm Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m ² Kontrast statyczny 1300:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (MPRT) 1ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) Synchronizacja pozioma 30 - 151kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 12.2" Plamka 0.233mm Kolor matowa, czarny
-------	---

Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Wejście sygnału	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) HDCP tak
Wyjście słuchawkowe	tak

Właściwość	Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Obsługa technologii Adaptive Sync tak Ekstra i-Style colour Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Zasilanie, Menu, W górę/Prawo/Głośność, W dół/Lewo/i-Style Colour, Wybór wejścia/Wyjście Parametry regulowane regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), ustawienia kolorów (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB, LED, informacje), wybór wejść (źródło sygnału), regulacje audio (głośność, wycisz) Wbudowane głośniki 2 x 2W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX
------------	---

Mechaniczne

Zakres regulacji	pochył
Kąt pochylenia	22° w górę; 4° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, HDMI, DP Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zużycie energii 22W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 613.5 x 435 x 189mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 688 x 465 x 125mm Waga (bez pudła) 4.2kg Waga (z pudłem) 5.7kg Kod EAN 4948570123070

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

