

**BRAK
ZDJĘCIA**

IYYAMA Monitor 27 cali ProLite XUB2763HSU-B1 IPS,100HZ HDMI DP HAS EPEAT Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	677,00 zł
Cena netto	550,41 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	50317123
Kod producenta	XUB2763HSU-B1
Kod EAN	4948570123780
Producent	IYYAMA

Opis produktu

**Monitor 27 cali ProLite XUB2763HSU-B1
IPS,100HZ,ECO,3ms,SLIM,HDMI,DP,2x
USB3.22x2W,HAS(150mm),TCO,EPEAT**

Ogranicz zużycie energii elektrycznej, utrzymaj wydajność obrazu

W porównaniu z monitorem klasy energetycznej E o tym samym rozmiarze, monitor iiyama z etykietą B zapewnia oszczędność kosztów rzędu 40% ! A to wszystko bez uszczerbku dla wydajności. Funkcja oszczędzania energii wykorzystująca najbardziej efektywną technologię podświetlenia LED w połączeniu z wysokowydajnym filtrem kolorów utrzymuje jasność i żywe kolory, dzięki czemu jakość obrazu pozostaje niezmienną.

Lepszy wybór - certyfikowany

Ten produkt spełnia 100% kryteriów certyfikacji TCO, najbardziej wszechstronnego na świecie certyfikatu zrównoważonego rozwoju dla produktów IT. Spełnia również kryteria EPEAT® Silver obejmujące zarówno ocenę odpowiedzialności środowiskowej, jak i społecznej, określone przez EPEAT® - najważniejsze na świecie oznakowanie ekologiczne dla elektroniki. Podobnie jak każdy sprzęt elektroniczny sprzedawany w UE, jest on zgodny z dyrektywą 2002/95/WE (RoHS 1) w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji. Jednakże, chociaż dyrektywa zezwala na użycie do 0,1% rtęci, ten produkt jest w 100% wolny od rtęci.

Zadbaj o swoje oczy

W oparciu o testy optyczne i badania prowadzone przez optometrystów i okulistów z całego świata, certyfikat Eye Safe oznacza, że produkt zapewnia nieprzerwaną ochronę przed niebieskim światłem, redukując wysokoenergetyczne niebieskie światło, zachowując przy tym nienaruszoną wydajność kolorów. Spełnia również wymagania certyfikatu Eye Comfort, potwierdzając, że produkt ma zredukowane niebieskie światło i jest wolny od migotania, w celu ochrony oczu i umożliwia użytkownikowi zmianę pozycji ciała bez pogorszenia jakości obrazu.

SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd bezramkowy z 3 stron Przekątna 27", 68.6cm Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m ² Kontrast statyczny 1300:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (GTG) 3ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) Synchronizacja pozioma 45 - 100kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" Plamka 0.311mm Kolor matowa, czarny
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Wejście sygnału HDMI x1 DisplayPort x1 USB HUB x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak
Właściwość	Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Obsługa technologii Adaptive Sync tak Ekstra i-Style colour Języki menu OSD EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Zasilanie, Menu, W górę/Prawo/Głośność, W dół/Lewo/Eco, Wybór wejścia/Wyjście Parametry regulowane regulacje obrazu (jasność, kontrast, i-Style colour, ACR, ECO, OD, technologia X-Res), ustawienia kolorów (gamma, zakres RGB, temp. kolorów), ustawienia obrazu (regulacje trybu wideo, redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie), ustawienia OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, czas wygaszenia, tło, obrót, język), ekstra (przywróć, DDC/CI, LED, logo startowe, Adaptive Sync, informacje), wybór wejścia, regulacje audio (głośność, wycisz) Wbudowane głośniki 2 x 2W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX
Mechaniczne	Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) Regulacja wysokości 150mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół Standard VESA 100 x 100mm

System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, HDMI Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 10.5W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) B EPEAT Silver EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku. Certyfikat EPEAT Silver oznacza, że produkt spełnia wszystkie wymagania obowiązkowe i przynajmniej 50% wymogów opcjonalnych. Certyfikat jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez iiyama danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim państwie, wejdź na stronę www.epeat.net . REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 612 x 387.5 (547.5) x 209.5mm Waga (bez pudła) 5.8kg Kod EAN 4948570123780

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

ObrazWygląd bezramkowy z 3 stron
Przekątna 27", 68.6cm
Panel IPS Panel Technology LED,
matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080
@100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu 16:9
Jasność 250 cd/m²
Kontrast statyczny 1300:1
Kontrast ACR 80M:1
Czas reakcji (GTG) 3ms
Kąty widzenia poziomo/pionowo:
178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°,
górze/dół: 89°/89°
Kolory 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC:

72%)

Synchronizacja pozioma 45 - 100kHz

Powierzchnia robocza szer. x wys.

597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"

Plamka 0.311mm

Kolor matowa, czarny

Interfejsy/Złącza/StereoWejście sygnału HDMI x1

wanieDisplayPort x1

USB HUB x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps,
DC5V, 900mA))

HDCP tak

Wyjście słuchawkowe tak

WłaściwośćRedukcja niebieskiego światła tak

Flicker free tak

Obsługa technologii Adaptive Sync

tak

Ekstra i-Style colour

Języki menu OSD EN, DE, FR, IT, RU,

JP, CZ, NL, PL

Przyciski Zasilanie, Menu, W

górze/Prawo/Głośność, W dół/Lewo/Eco,

Wybór wejścia/Wyjście

Parametry regulowane regulacje

obrazu (jsność, kontrast, i-Style colour,

ACR, ECO, OD, technologia X-Res),

ustawienia kolorów (gamma, zakres

RGB, temp. kolorów), ustawienia

obrazu (regulacje trybu wideo,

redukcja niebieskiego światła, ostre i

miękkie), ustawienia OSD (pozycja

pozioma, pozycja pionowa, czas

wygaszenia, tło, obrót, język), ekstra

(przywróć, DDC/CI, LED, logo startowe,

Adaptive Sync, informacje), wybór

wejścia, regulacje audio (głośność,

wycisz)

Wbudowane głośniki 2 x 2W

Udogodnienia kompatybilny z

Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B,

Mac OSX

MechaniczneZakres regulacji wysokość, obrót,

pochył, pivot (rotacja w obie strony)

Regulacja wysokości 150mm

Rotacja (funkcja PIVOT) 90°
Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół
Standard VESA 100 x 100mm
System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawie Kable zasilający, HDMI
Pozostałe skrócona instrukcja obsługi,
instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią Zasilacz wewnętrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 10.5W default , 0.5W
stand by, 0.3W off mode

Zrównoważony rozwój Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-
Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS
support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej
(Regulation (EU) 2017/1369) B
EPEAT Silver EPEAT to program
wspierania zakupu technologii
informatycznych przyjaznych
środowisku. Certyfikat EPEAT Silver
oznacza, że produkt spełnia wszystkie
wymogi obowiązkowe i przynajmniej
50% wymogów opcjonalnych.
Certyfikat jest ważny tylko po
zarejestrowaniu przez iiyama danego
produktu. Aby sprawdzić stan
rejestracji w swoim państwie, wejdź na
stronę www.epeat.net.

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga Wymiary produktu szer. x wys. x gł.
612 x 387.5 (547.5) x 209.5mm
Waga (bez pudła) 5.8kg
Kod EAN 4948570123780

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

