

BRAK
ZDJĘCIA



IYYAMA Monitor 27 cali ProLite XUB2792HSU-W6 IPS HDMI DP 100Hz PIVOT HAS Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	681,00 zł
Cena netto	553,66 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	50317120
Kod producenta	XUB2792HSU-W6
Kod EAN	4948570123360
Producent	IYYAMA

Opis produktu

Monitor 27 cali ProLite XUB2792HSU-W6
IPS,HDMI,DP,100Hz,SLIM,4xUSB3.2,PIVOT,
HAS(150mm),2x2W

Seria Slim

Monitory z serii Slim cechuje ultracienka ramka obudowy. Są więc one szczególnie polecane do tworzenia stanowisk składających się z kilku połączonych wyświetlaczy.

Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

100Hz

Częstotliwość odświeżania 100 Hz przekłada się na lepszą płynność obrazu. Migotanie obrazu jest zredukowane, a zmęczenie oczu jest również mniej odczuwalne. Zwiększona częstotliwość oznacza również łagodniejsze przejścia między kontrastowymi kolorami, płynniejsze sceny ruchu zarówno w filmach, jak i grach, a nawet zmniejszone migotanie kursora myszy.

W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Głośniki i wyjście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd ultra slim Przekątna 27", 68.6cm Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m ² Kontrast statyczny 1300:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (MPRT) 0.4ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%) Synchronizacja pozioma 31 - 115kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" Plamka 0.311mm Kolor matowa, biała
-------	--

Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Wejście sygnału HDMI x1
DisplayPort x1
USB HUB x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP tak

Właściwość	Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Obsługa technologii Adaptive Sync tak Ekstra i-Style colour Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Wybór wejść / Wyjście, + / Głośność, - / Eco+, Menu, Zasilanie Parametry regulowane regulacje obrazu (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, Eco, OD, technologia X-Res), ustawienia obrazu (redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie, regulacje trybu video), temperatura kolorów (gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), regulacje audio (głośność, wycisz), konfiguracja OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, rotacja OSD, język), ekstra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), ekstra2 (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, zakres HDMI, logo startowe, LED, informacje) Wbudowane głośniki 2 x 2W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX
------------	---

Mechaniczne Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w

obie strony)
Regulacja wysokości 150mm
Rotacja (funkcja PIVOT) 90°
Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia 22° w górę; 5° w dół
Standard VESA 100 x 100mm
System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawie Kable zasilający, USB, HDMI, DP
Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią Zasilacz wewnętrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 17W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

Zrównoważony rozwój Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E
EPEAT XUB2792HSU-W6, XUB2792HSU-W6 A
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 612.5 x 394 (544) x 209.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 690 x 455 x 168mm
Waga (bez pudła) 5.7kg
Kod EAN 4948570123360

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

ObrazWygląd ultra slim

Przekątna 27", 68.6cm
Panel IPS Panel Technology LED,
matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080
@100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu 16:9
Jasność 250 cd/m²
Kontrast statyczny 1300:1
Kontrast ACR 80M:1
Czas reakcji (MPRT) 0.4ms
Kąty widzenia poziomo/pionowo:
178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°,
górną/dół: 89°/89°
Kolory 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC

72%)

Synchronizacja pozioma 31 - 115kHz

Powierzchnia robocza szer. x wys.

597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"

Plamka 0.311mm

Kolor matowa, biała

Interfejsy/Złącza/StereoWejście sygnału HDMI x1

wanieDisplayPort x1

USB HUB x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps,
DC5V, 900mA))

HDCP tak

WłaściwośćRedukcja niebieskiego światła tak

Flicker free tak

Obsługa technologii Adaptive Sync

tak

Ekstra i-Style colour

Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT,
PT, RU, JP, CZ, NL, PL

Przyciski Wybór wejść / Wyjście, + /

Głośność, - / Eco+, Menu, Zasilanie

Parametry regulowane regulacje

obrazu (kontrast, jasność, i-Style

Colour, ACR, Eco, OD, technologia X-

Res), ustawienia obrazu (redukcja

niebieskiego światła, ostre i miękkie,

regulacje trybu video), temperatura

kolorów (gamma, 6-osiowa,

temperatura kolorów), regulacje audio

(głośność, wycisz), konfiguracja OSD

(pozycja pozioma OSD, pozycja

pionowa OSD, wygaszenie OSD, rotacja

OSD, język), ekstra1 (MBR,

AdaptiveSync, USB BC), ekstra2

(przywróć, DDC/CI, wybór wejścia,

zakres HDMI, logo startowe, LED,

informacje)

Wbudowane głośniki 2 x 2W

Udogodnienia kompatybilny z

Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B,

Mac OSX

MechaniczneZakres regulacji wysokość, obrót,

pochył, pivot (rotacja w obie strony)

Regulacja wysokości 150mm

Rotacja (funkcja PIVOT) 90°
Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w
prawo
Kąt pochylenia 22° w górę; 5° w dół
Standard VESA 100 x 100mm
System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawie Kable zasilający, USB, HDMI, DP
Pozostałe skrócona instrukcja obsługi,
instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią Zasilacz wewnętrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 17W typowo, 0.5W
stand by, 0.3W off mode

Zrównoważony rozwój Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-
Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS
support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej
(Regulation (EU) 2017/1369) E
EPEAT XUB2792HSU-W6,
XUB2792HSU-W6 A
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga Wymiary produktu szer. x wys. x gł.
612.5 x 394 (544) x 209.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 690
x 455 x 168mm
Waga (bez pudła) 5.7kg
Kod EAN 4948570123360

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

