

BRAK
ZDJĘCIA



IYYAMA Monitor 27 cali ProLite XUB2792QSU-W6 IPS QHD HAS 100Hz USB SLIM Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	826,00 zł
Cena netto	671,54 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	50317149
Kod producenta	XUB2792QSU-W6
Kod EAN	4948570123384
Producent	IYYAMA

Opis produktu

Monitor 27 cali ProLite XUB2792QSU-W6 IPS,QHD,HAS(150mm),100Hz,4xUSB3.2,SLIM

QHD

Dzięki rozdzielczości natywnej QHD 2560 x 1440 (3,7 megapiksela) ten panel wyświetla niemal 77% więcej informacji niż w przypadku rozdzielczości Full HD.

Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdź ją szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

100Hz

Częstotliwość odświeżania 100 Hz przekłada się na lepszą płynność obrazu. Migotanie obrazu jest zredukowane, a zmęczenie oczu jest również mniej odczuwalne. Zwiększona częstotliwość oznacza również łagodniejsze przejścia między kontrastowymi kolorami, płynniejsze sceny ruchu zarówno w filmach, jak i grach, a nawet zmniejszone migotanie kursora myszy.

HAS (150mm) + PIVOT

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu

umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd bezramkowy z 3 stron Przekątna 27", 68.5cm Panel IPS LED, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m ² Kontrast statyczny 1300:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (MPRT) 0.4ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%) Synchronizacja pozioma 30 - 147kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" Plamka 0.233mm Kolor matowa, biała
-------	--

Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Wejście sygnału HDMI x1 DisplayPort x1 USB HUB x4 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak
------------------------------	---

Właściwość	Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Obsługa technologii Adaptive Sync tak Ekstra i-Style colour Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Wybór Wejścia / Wyście, + / Głośność / Eco +, Menu, Power Parametry regulowane regulacje obrazu (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, OD, technologia X-Res), ustawienia obrazu (redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie, regulacje trybu video), temperatura kolorów (gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), regulacje audio (głośność, wycisz), konfiguracja OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, rotacja OSD, język), ekstra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), ekstra2 (przywróć, reset, wybór wejścia, zakres HDMI, logo startowe, LED, informacje) Wbudowane głośniki 2 x 2W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX
------------	--

Mechaniczne	Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) Regulacja wysokości 150mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo Kąt pochylenia 22° w górę; 5° w dół Standard VESA 100 x 100mm
-------------	---

System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, HDMI Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 25W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA TCO Certified XUB2792QSU-B5 H, XUB2792QSU-B5 J Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) F EPEAT XUB2792QSU-W6, XUB2792QSU-W6 A REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 613.5 x 394 (544.5) x 209.5mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 690 x 455 x 168mm Waga (bez pudła) 6.1kg Waga (z pudłem) 7.9kg Kod EAN 4948570123384

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Obraz

Wygląd bezramkowy 2 3 stron
Przekątna 27", 68.5cm
Panel IPS LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD)
Format obrazu 16:9
Jasność 250 cd/m²
Kontrast statyczny 1300:1
Kontrast ACR 80M:1
Czas reakcji (MPRT) 0.4ms
Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%)
Synchronizacja pozioma 30 - 147kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys. 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Płamka 0.233mm
Kolor matowa, biała

Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Wejście sygnału HDMI x1
DisplayPort x1
USB HUB x4 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP tak
Wyjście słuchawkowe tak

Właściwość

Redukcja niebieskiego światła tak
Flicker free tak
Obsługa technologii Adaptive Sync tak
Ekstra i-Style colour
Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski Wybór Wejścia / Wyście, + / Głośność / Eco +, Menu,

Power

Parametry regulowane regulacje obrazu (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, OD, technologia X-Res), ustawienia obrazu (redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie, regulacje trybu video), temperatura kolorów (gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), regulacje audio (głośność, wycisz), konfiguracja OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, rotacja OSD, język), ekstra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), ekstra2 (przywróć, reset, wybór wejścia, zakres HDMI, logo startowe, LED, informacje)
Wbudowane głośniki 2 x 2W
Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

Mechaniczne

Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)
Regulacja wysokości 150mm
Rotacja (funkcja PIVOT) 90°
Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia 22° w górę; 5° w dół
Standard VESA 100 x 100mm
System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawie

Kable zasilający, HDMI
Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią

Zasilacz wewnętrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 25W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

Zrównoważony rozwój

Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
TCO Certified XUB2792QSU-B5 H, XUB2792QSU-B5 J
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) F
EPEAT XUB2792QSU-W6, XUB2792QSU-W6 A
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 613.5 x 394 (544.5) x 209.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 690 x 455 x 168mm
Waga (bez pudła) 6.1kg
Waga (z pudłem) 7.9kg
Kod EAN 4948570123384

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

