

**BRAK  
ZDJĘCIA**

## IIYAMA Monitor 27 cali ProLite XUB2793QSU-B6 IPS QHD HAS 100Hz HDMI DP USB Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	<b>890,63 zł</b>
Cena netto	<b>724,09 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>50317141</b>
Kod producenta	<b>XUB2793QSU-B6</b>
Kod EAN	<b>4948570123087</b>
Producent	<b>IIYAMA</b>

### Opis produktu

## Monitor 27 cali ProLite XUB2793QSU-B6 IPS,QHD,HAS(150mm),100Hz,HDMI,DP,2x2W 2xUSB(3.2),FreeSync

#### Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory

#### HAS (150mm) + PIVOT

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

#### 100Hz

Częstotliwość odświeżania 100 Hz przekłada się na lepszą płynność obrazu. Migotanie obrazu jest zredukowane, a zmęczenie oczu jest również mniej odczuwalne. Zwiększona częstotliwość oznacza również łagodniejsze przejścia między kontrastowymi kolorami, płynniejsze sceny ruchu zarówno w filmach, jak i grach, a nawet zmniejszone migotanie kursora myszy.

## W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

## Głośniki i wyjście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

## SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd bezramkowy z 3 stron Przekątna 27", 68.6cm Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m <sup>2</sup> Kontrast statyczny 1300:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (MPRT) 1ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) Synchronizacja pozioma 30 - 151kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 12.2" Plamka 0.233mm Kolor matowa, czarny
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Wejście sygnału HDMI x1 DisplayPort x1 USB HUB x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak
Właściwość	Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Obsługa technologii Adaptive Sync tak Ekstra i-Style colour Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Zasilanie, Menu, W górę/Prawo/Głośność, W dół/Lewo/i-Style Colour, Wybór wejścia/Wyjście Parametry regulowane regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), ustawienia kolorów (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB, LED, informacje), wybór wejść (źródło sygnału), regulacje audio (głośność, wycisz) Wbudowane głośniki 2 x 2W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX
Mechaniczne	Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) Regulacja wysokości 150mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół Standard VESA 100 x 100mm

## System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, HDMI Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 22W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 691 x 447 x 142mm Waga (bez pudła) 5.7kg Waga (z pudłem) 7.3kg Kod EAN 4948570123087

## Specyfikacja

**SPECYFIKACJA**

ObrazWygląd bezramkowy z 3 stron  
Przekątna 27", 68.6cm  
Panel IPS Panel Technology LED,  
matowe wykończenie  
Rozdzielczość fizyczna 2560 x 1440  
@100Hz (3.7 megapixel QHD)  
Format obrazu 16:9  
Jasność 250 cd/m<sup>2</sup>  
Kontrast statyczny 1300:1  
Kontrast ACR 80M:1  
Czas reakcji (MPRT) 1ms  
Kąty widzenia poziomo/pionowo:  
178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°,  
górną/dół: 89°/89°  
Kolory 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC:  
72%)  
Synchronizacja pozioma 30 - 151kHz  
Powierzchnia robocza szer. x wys.  
596.7 x 335.7mm, 23.5 x 12.2"

Plamka 0.233mm  
Kolor matowa, czarny

Interfejsy/Złącza/StereoWejście sygnału HDMI x1  
wanieDisplayPort x1

USB HUB x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps,  
DC5V, 900mA))

HDCP tak

Wyjście słuchawkowe tak

WłaściwośćRedukcja niebieskiego światła tak

Flicker free tak

Obsługa technologii Adaptive Sync  
tak

Ekstra i-Style colour

Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT,  
RU, JP, CZ, NL, PL

Przyciski Zasilanie, Menu, W  
górę/Prawo/Głośność, W dół/Lewo/i-  
Style Colour, Wybór wejścia/Wyjście  
Parametry regulowane regulacje  
obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR,  
OD, MBR, AdaptiveSync), ustawienia  
kolorów (i-Style Colour, redukcja  
niebieskiego światła, temperatura  
kolorów, ustawienia użytkownika), OSD  
(pozycja pozioma OSD, pozycja  
pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszenie  
OSD), język, przywróć, różne (ostre i  
miękkie, tryb wyświetlania, logo  
startowe, zakres RGB, LED,  
informacje), wybór wejść (źródło  
sygnału), regulacje audio (głośność,  
wycisz)

Wbudowane głośniki 2 x 2W

Udogodnienia kompatybilny z  
Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B,  
Mac OSX

MechaniczneZakres regulacji wysokość, obrót,  
pochył, pivot (rotacja w obie strony)

Regulacja wysokości 150mm

Rotacja (funkcja PIVOT) 90°

Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w  
prawo

Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół

Standard VESA 100 x 100mm

System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawie Kable zasilający, HDMI

Pozostałe skrócona instrukcja obsługi,  
instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii 22W typowo, 0.5W  
stand by, 0.3W off mode

Zrównoważony rozwój Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-

Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS

support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa efektywności energetycznej  
(Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga Wymiary produktu szer. x wys. x gł.

613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 691  
x 447 x 142mm

Waga (bez pudła) 5.7kg

Waga (z pudłem) 7.3kg

Kod EAN 4948570123087

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>	przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>	przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

