

**BRAK
ZDJĘCIA**

IİYAMA Monitor 27 cali T2752MSC-B1 10 PKT. POJ,IPS HDMI DP 2x2USB 2x1W 7H Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 844,00 zł
Cena netto	1 499,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	50317165
Kod producenta	T2752MSC-B1
Kod EAN	4948570122998
Producent	IİYAMA

Opis produktu

Monitor 27 cali T2752MSC-B1 10 PKT.
POJ,IPS,HDMI,DP,2x2USB(3.2),2x1W400cd/m2,7H,

Technologia dotykowa - optical bonded PCAP

Technologia dotykowa Optical Bonded PCAP zmniejsza szczelinę powietrzną między warstwą dotykową a wyświetlaczem, dzięki czemu reakcja na dotyk jest dokładniejsza. Poprawia to również jakość wizualną poprzez redukcję odbić i odblasków. Ponadto wyświetlacz jest chroniony przed kurzem i potencjalnym rozwojem wilgoci.

Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

Powłoka zapobiegająca odciskom palców

Specjalna nano powłoka zapewnia bezproblemowe działanie i płynność dotyku. Dodatkowo ekran staje się dzięki niej mniej podatny na brud, kurz i odciski palców.

Odporność na zarysowania

Odporność na zarysowania jest szczególnie istotna w przypadku monitorów dotykowych wykorzystywanych w szkołach i budynkach użyteczności publicznej. Szklana powłoka zabezpiecza ekran i gwarantuje jego trwałość. Dodatkowo nawet jeśli powłoka zostanie uszkodzona, nie ma to żadnego wpływu na działanie funkcji dotykowej.

SPECYFIKACJA

Obraz	<p>Wygląd Edge to edge glass Przekątna 27", 68.6cm Panel IPS Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD) Format obrazu 16:9 Jasność 400 cd/m² Jasność 360 cd/m² z panelem dotykowym Przepuszczalność światła 90% Kontrast statyczny 1000:1 Czas reakcji (GTG) 5ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln 8bit Synchronizacja pozioma 30 - 83kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 598 x 336mm, 23.5 x 13.2" Plamka 0.311mm Obudowa czarna, matowa</p>
Dotyk	<p>Technologia dotykowa pojemnościowa Punkty dotykowe 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) Dokładność dotyku +/- 2mm Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce (lateks) Interfejs dotykowy USB Obsługiwane systemy operacyjne Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. Funkcja "palm rejection" tak</p>
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	<p>Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x1 DisplayPort x1 Wyjścia audio Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 1W HDCP tak USB HUB x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))</p>
Właściwość	<p>Ekstra powłoka zapobiegająca odciskom palców Twardość szkła 7H Blokada przycisków OSD tak</p>
Ogólne	<p>języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL Przyciski Naciśnij/enter, prawo/głośność, lewo/eco/wyjście, góra/wyбір sygnału, dół, zasilanie Parametry regulowane Regulacje obrazu (jasność, kontrast, i-Style Colour, kontrast ACR, ECO, OD, technologia X-Res), ustawienia kolorów (gamma, zakres RGB, temperatura kolorów, tryb wyświetlania, redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, tło menu OSD, język, informacje), ekstra (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, głośność, wycisz, logo startowe, LED) Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™ Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak</p>
Mechaniczne	<p>Kąt pochylenia 90° w górę; 5° w dół Standard VESA 100 x 100mm</p>

Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, HDMI Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 30W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	WYMIARY / WAGA Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 614 x 403 x 239.5mm Waga (bez pudła) 6,7kg Kod EAN 4948570122998

Specyfikacja

Obraz	SPECYFIKACJA
Wygląd	Edge to edge glass
Przekątna	27", 68.6cm
Panel	IPS
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	400 cd/m ²
Jasność z panelem dotykowym	360 cd/m ²
Przepuszczalność światła	90%
Kontrast statyczny	1000:1
Czas reakcji (GTG)	5ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln 8bit
Synchronizacja pozioma	30 - 83kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	598 x 336mm, 23.5 x 13.2"
Plamka	0.311mm
Obudowa	czarna, matowa
Dotyk	Technologia dotykowa pojemnościowa
Punkty dotykowe	10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dokładność dotyku	+/- 2mm
Dotyk wykonywany	stylusem, palcem, w rękawiczce (lateks)
Interfejs dotykowy	USB
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
Funkcja "palm rejection"	tak
Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x1
DisplayPort	x1
Wyjścia audio	Mini jack x1
Wbudowane głośniki	2 x 1W
HDCP	tak

Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Właściwość	USB HUB x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) Ekstra powłoka zapobiegająca odciskom palców Twardość szkła 7H Blokada przycisków OSD tak Ogólne języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL Przyciski Naciśnij/enter, prawo/głośność, lewo/eco/wyjście, góra/wyбір sygnału, dół, zasilanie Parametry regulowane Regulacje obrazu (jasność, kontrast, i-Style Colour, kontrast ACR, ECO, OD, technologia X-Res), ustawienia kolorów (gamma, zakres RGB, temperatura kolorów, tryb wyświetlania, redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, tło menu OSD, język, informacje), ekstra (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, głośność, wycisz, logo startowe, LED) Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™ Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak
Mechaniczne	Kąt pochylenia 90° w górę; 5° w dół Standard VESA 100 x 100mm
Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, HDMI Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 30W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	WYMIARY / WAGA Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 614 x 403 x 239.5mm Waga (bez pudła) 6,7kg Kod EAN 4948570122998

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

