

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-27-cali-t2752msc-w1-10-pkt-poj-ips-hdmi-dp-2x2usb-2x1w-7h-sklep-kozienice-radom-p-14530.html>

BRAK
ZDJĘCIA



IYYAMA Monitor 27 cali T2752MSC-W1 10 PKT. POJ,IPS HDMI DP 2x2USB 2x1W 7H Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 844,00 zł
Cena netto	1 499,19 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	50317168
Kod producenta	T2752MSC-W1
Kod EAN	4948570123001
Producent	IYYAMA

Opis produktu

Monitor 27 cali T2752MSC-W1 10 PKT.
POJ,IPS,HDMI,DP,2x2USB(3.2),2x1W400cd/m2,7H

Technologia dotykowa - optical bonded PCAP

Technologia dotykowa Optical Bonded PCAP zmniejsza szczelinę powietrzną między warstwą dotykową a wyświetlaczem, dzięki czemu reakcja na dotyk jest dokładniejsza. Poprawia to również jakość wizualną poprzez redukcję odbić i odbłasków. Ponadto wyświetlacz jest chroniony przed kurzem i potencjalnym rozwojem wilgoci.

Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

Powłoka zapobiegająca odciskom palców

Specjalna nano powłoka zapewnia bezproblemowe działanie i płynność dotyku. Dodatkowo ekran staje się dzięki niej mniej podatny na brud, kurz i odciski palców.

Odporność na zarysowania

Odporność na zarysowania jest szczególnie istotna w przypadku monitorów dotykowych wykorzystywanych w szkołach i budynkach użyteczności publicznej. Szklana powłoka zabezpiecza ekran i gwarantuje jego trwałość. Dodatkowo nawet jeśli powłoka zostanie uszkodzona, nie ma to żadnego wpływu na działanie funkcji dotykowej.

SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd Edge to edge glass Przekątna 27", 68.6cm Panel IPS Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD) Format obrazu 16:9 Jasność 400 cd/m² Jasność 360 cd/m² z panelem dotykowym Przepuszczalność światła 90% Kontrast statyczny 1000:1 Czas reakcji (GTG) 5ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln 8bit Synchronizacja pozioma 30 - 83kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 598 x 336mm, 23.5 x 13.2" Plamka 0.311mm Obudowa czarna, matowa
Dotyk	Technologia dotykowa pojemnościowa Punkty dotykowe 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) Dokładność dotyku +/- 2mm Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawicze (lateks) Interfejs dotykowy USB Obsługiwane systemy operacyjne Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. Funkcja "palm rejection" tak
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x1 DisplayPort x1 Wyjścia audio Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 1W HDCP tak USB HUB x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
Ogólne	Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL Przyciski Naciśnij/enter, prawo/głośność, lewo/eco/wyjście, góra/wyбір sygnału, dół, zasilanie Parametry regulowane Regulacje obrazu (jasność, kontrast, i-Style Colour, kontrast ACR, ECO, OD, technologia X-Res), ustawienia kolorów (gamma, zakres RGB, temperatura kolorów, tryb wyświetlania, redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, tło menu OSD, język, informacje), ekstra (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, głośność, wycisz, logo startowe, LED) Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™ Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Plug&Play DDC2B
Właściwość	Ekstra powłoka zapobiegająca odciskom palców Twardość szkła 7H Blokada przycisków OSD tak
Mechaniczne	Kąt pochylenia 90° w górę; 5° w dół Standard VESA 100 x 100mm
Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, HDMI

	Pozostałe	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zarządzanie energią	Zasilacz	wewnętrzny
	Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
	Zużycie energii	30W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
	Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	614 x 403 x 239.5mm
	Waga (bez pudła)	6,7kg
	Kod EAN	4948570123001

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

ObrazWygląd Edge to edge glass
 Przekątna 27", 68.6cm
 Panel IPS
 Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080
 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
 Format obrazu 16:9
 Jasność 400 cd/m²
 Jasność 360 cd/m² z panelem dotykowym
 Przepuszczalność światła 90%
 Kontrast statyczny 1000:1
 Czas reakcji (GTG) 5ms
 Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
 Kolory 16.7mln 8bit
 Synchronizacja pozioma 30 - 83kHz
 Powierzchnia robocza szer. x wys. 598 x 336mm, 23.5 x 13.2"
 Plamka 0.311mm
 Obudowa czarna, matowa
 DotykTechnologia dotykowa pojemnościowa

Punkty dotykowe 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dokładność dotyku +/- 2mm
Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce (lateks)
Interfejs dotykowy USB
Obsługiwane systemy operacyjne
Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
Funkcja "palm rejection" tak

Interfejsy/Złącza/StereoCyfrowe wejścia sygnału HDMI x1
DisplayPort x1

Wyjścia audio Mini jack x1
Wbudowane głośniki 2 x 1W
HDCP tak

USB HUB x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

OgólneJęzyki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL

Przyciski Naciśnij/enter, prawo/głośność, lewo/eco/wyjście, góra/wybór sygnału, dół, zasilanie
Parametry regulowane Regulacje obrazu (jasność, kontrast, i-Style Colour, kontrast ACR, ECO, OD, technologia X-Res), ustawienia kolorów (gamma, zakres RGB, temperatura kolorów, tryb wyświetlania, redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, tło menu OSD, język, informacje), ekstra (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, głośność, wycisz, logo startowe, LED)

Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™

Redukcja niebieskiego światła tak
Flicker free tak

Plug&Play DDC2B

Właściwość Ekstra powłoka zapobiegająca
odciskom palców

Twardość szkła 7H

Blokada przycisków OSD tak

Mechaniczne Kąt pochylenia 90° w górę; 5° w dół

Standard VESA 100 x 100mm

Akcesoria w zestawie Kable zasilający, HDMI

Pozostałe skrócona instrukcja obsługi,
instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii 30W typowo, 1.5W
stand by, 0.3W off mode

Zrównoważony rozwój Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC,

RoHS support, ErP, WEEE, REACH,
UKCA, cTUVus

Klasa efektywności energetycznej
(Regulation (EU) 2017/1369) E

Wymiary /Waga Wymiary produktu szer. x wys. x gł.

614 x 403 x 239.5mm

Waga (bez pudła) 6,7kg

Kod EAN 4948570123001

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

