

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-27-cali-xu2793hs-b4-ips-fhd-hdmi-dp-sklep-kozienice-radom-p-9712.html>



Iiyama Monitor 27 cali XU2793HS-B4 IPS FHD HDMI DP Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	772,00 zł
Cena netto	627,64 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36055673
Kod producenta	XU2793HS-B4
Kod EAN	4948570118809
Producent	IYYAMA

Opis produktu

Monitor 27 cali XU2793HS-B4 IPS, FHD, HDMI, DP, VGA, 2x2W, 4ms, 300cd/m2

PROLITE XU2793HS-B4

27-calowy monitor z matrycą IPS do zastosowania w aplikacjach wymagających łączenia ekranów

XU2793HSU to stylowy monitor, który doskonale sprawdzi się w aplikacjach wymagających łączenia ekranów. Matryca w technologii IPS zapewnia doskonałe odwzorowanie barw i szerokie kąty widzenia. Wysoki kontrast i jasność na poziomie 250cd/m oznaczają, że monitor doskonale sprawdzi się jako narzędzie pracy fotografa i do projektowania stron internetowych.

TECHNOLOGIA IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

W TROSCE O ZDROWIE NASZYCH OCZU

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

ACR

Współczynnik kontrastu to różnica między najciemniejszą czernią a najjaśniejszą bielą jakie Twój LCD może wyświetlić. Advanced Contrast Ratio to funkcja, która automatycznie reguluje kontrast i jasność obrazu w zależności od jego jasności. Im wyższy współczynnik kontrastu, tym lepiej będzie wyglądał obraz w ciemnym pomieszczeniu, co ma szczególne znaczenie w czasie grania i oglądania filmów.

GŁOŚNIKI I WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** XU2793HS-B4
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 27 "
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Obszar widzialny w pionie:** 336.3 mm
- **Obszar widzialny w poziomie:** 597.9 mm
- **Plamka matrycy:** 0.3114 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Czas reakcji :** 4 ms
- **Jasność:** 300 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 1 000:1
- **Kontrast dynamiczny:** 80 000 000:1
- **Częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 85 kHz

SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd bezramkowy z 3 stron
	Przekątna 27", 68.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
	Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @75Hz
	(DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
	Format obrazu 16:9
	Jasność 300 cd/m ²
	Kontrast statyczny 1000:1
	Kontrast ACR 80M:1
	Czas reakcji (MPRT) 4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: horizontal°/vertical 178°,

prawo/lewo: 0°/0°, góra/dół: 0°/0°
Kolory 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma 30 - 85kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys. 597.9 x 336.3mm,
23.5 x 13.2"
Plamka 0.3114mm
Kolor matowa, czarny

Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Wejście sygnału VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz)
HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz)
DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
HDCP tak
Wyjście słuchawkowe tak

Właściwość

Redukcja niebieskiego światła tak
Flicker free tak
Obsługa technologii Adaptive Sync tak
Ekstra i-style Colour
Języki menu OSD EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski Power, Menu, + / Głośność, - / Eco, Wejście /
Wyjdź
Parametry regulowane regulacja obrazu (kontrast,
jasność, i-style Colour, ACR, Eco, OD, technologia X-Res),
ustawienia obrazu (automatyczna regulacja, taktowanie,
faza, pozycja pozioma, pozycja pionowa, ostrość i
miętkość, format obrazu), ustawienia kolorów (gamma,
6-axis, temperatura kolorów), OSD (pozycja pozioma,
pozycja pionowa, czas wygaszania menu OSD, język),
dodatkowe (reset, DDC / CI, wybór sygnału, źródło audio,
zakres HDMI, logo otwierające, LED, informacje, głośność)
Wbudowane głośniki 2 x 2W
Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI,
DDC2B, Mac OSX

Mechaniczne

Zakres regulacji pochył
Kąt pochylenia 21.5° w górę; 3.5° w dół
Standard VESA 100 x 100mm

Akcesoria w zestawie

Kable zasilający, HDMI
Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja
bezpieczeństwa

Zarządzanie energią

Zasilacz wewnętrzny
Zasilanie AC AC - 100V, 240V, 50Hz
Zużycie energii 19W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off
mode

Zrównoważony rozwój

Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS
support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU)
2017/1369) E
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 612 x 479.5 x
236mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 685 x 435 x 145mm
Waga (bez pudła) 4.6kg
Waga (z pudłem) 6.2kg
Kod EAN 4948570118809

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

