

**BRAK
ZDJĘCIA**

IİYAMA Monitor 27 cali XU2794QSU-B6 VA QHD HDMI DP 100Hz 2xUSB 3.2 2x2W Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	817,00 zł
Cena netto	664,23 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	45034187
Kod producenta	XU2794QSU-B6
Kod EAN	4948570122691
Producent	IİYAMA

Opis produktu

Monitor 27 cali XU2794QSU-B6 VA,QHD,HDMI,DP,100Hz,2xUSB 3.2,2x2W

VA

Technologia VA gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

100Hz

Częstotliwość odświeżania 100 Hz przekłada się na lepszą płynność obrazu. Migotanie obrazu jest zredukowane, a zmęczenie oczu jest również mniej odczuwalne. Zwiększona częstotliwość oznacza również łagodniejsze przejścia między kontrastowymi kolorami, płynniejsze sceny ruchu zarówno w filmach, jak i grach, a nawet zmniejszone migotanie kursora myszy.

W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

ACR

Współczynnik kontrastu to różnica między najciemniejszą czernią a najjaśniejszą bielą jakie Twój LCD może wyświetlić. Advanced Contrast Ratio to funkcja, która automatycznie reguluje kontrast i jasność obrazu w zależności od jego jasności. Im wyższy współczynnik kontrastu, tym lepiej będzie wyglądał obraz w ciemnym pomieszczeniu, co ma szczególne znaczenie w czasie grania i oglądania filmów.

Głośniki i wyjście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

SPECYFIKACJA

Obraz	<p>Wygląd bezramkowy z 3 stron Przekątna 27", 68.5cm Panel matryca VA, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m² Kontrast statyczny 4000:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (MPRT) 1ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) Synchronizacja pozioma 30 - 151kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" Plamka 0.233mm Kolor matowa, czarny</p>
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	<p>Wejście sygnału HDMI x1 DisplayPort x1 USB HUB x2 (3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak</p>
Właściwość	<p>Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Obsługa technologii Adaptive Sync tak Ekstra i-style Colour Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Zasilanie, Menu, W górę/Prawo/Głośność, W dół/Lewo/ i-Style colour, Wybór wejść/Wyjdź Parametry regulowane regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), ustawienia kolorów (i-Style colour, redukcja niebieskiego światła, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB, LED, informacje), wybór wejść (źródło sygnału), audio (głośność, wycisz) Wbudowane głośniki 2 x 2W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX</p>
Mechaniczne	<p>Zakres regulacji pochył Kąt pochylenia 22° w górę; 4° w dół Standard VESA 100 x 100mm System zarządzania kablami tak</p>
Akcesoria w zestawie	<p>Kable zasilający, USB, HDMI, DP Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa</p>
Zarządzanie energią	<p>Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 24W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode</p>

Zrównoważony rozwój

Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) F
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 613.5 x 435 x 189mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 688 x 125 x 465mm
Waga (bez pudła) 3.7kg
Waga (z pudłem) 5.1kg
Kod EAN 4948570122691

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

