

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-27-cali-xub2792uhsu-b5-ips-usb3-4k-3840-x-2160-sklep-kozienice-radom-p-13491.html>



IIYAMA Monitor 27 cali XUB2792UHSU-B5 IPS USB3 4K 3840 x 2160 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 298,00 zł
Cena netto	1 055,28 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	43604560
Kod producenta	XUB2792UHSU-B5
Kod EAN	4948570121656
Producent	IIYAMA

Opis produktu

Monitor 27 cali XUB2792UHSU-B5 4K,IPS,DVI,DP,HDMI,PIP,250cd,USB3.0

Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

4K

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwyklej ostrości i najwyższej jakości obrazu.

W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu

HAS + Pivot

Stopka z regulacją wysokości umożliwi dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwi zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

Głośniki i wyjście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

SPECYFIKACJA

Obraz	<p>Wygląd bezramkowy z 3 stron Przekątna 27", 68.45cm Panel IPS LED, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD, HDMI & DisplayPort) Format obrazu 16:9 Jasność 350 cd/m² Kontrast statyczny 1000:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (GTG) 4ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 1.07B 8bit (sRGB: 100%, NTSC 72%) Synchronizacja pozioma 31 - 90kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" Plamka 0.155mm Kolor matowa, czarny</p>
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	<p>Wejście sygnału DVI x1 (max. 3840 x 2160 @30Hz) HDMI x1 (v. 2.0, max. 3840 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v. 1.2, max. 3840 x 2160 @60Hz) USB HUB x2 (v. 3.2 x1 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 1.5A) & v. 3.2 x1 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak</p>
Właściwość	<p>Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Ekstra ładowanie baterii przez USB 3.0, PIP, PBP Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Zasilanie, Menu/ Wybierz, +/- Głośność, -/ ECO, Exit, Wejście Parametry regulowane regulacje obrazu (jasność, kontrast, ECO, redukcja niebieskiego światła, kontrast ACR, overdrive), ustawienia kolorów (temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, i-Style Colour), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, informacje, PIP/PBP, położenie PIP, rozmiar PIP, USB BC), wybór wejść (źródła sygnału, sub source, DisplayPort mode), regulacje audio (głośność, wycisz) Wbudowane głośniki 2 x 2W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX</p>
Mechaniczne	<p>Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) Regulacja wysokości 150mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół Standard VESA 100 x 100mm System zarządzania kablami tak</p>
Akcesoria w zestawie	<p>Kable zasilający, USB, HDMI, DP Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa</p>

Zarządzanie energią

Zasilacz wewnętrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 25W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

Zrównoważony rozwój

Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
TCO Certified ProLite XUB2792UHSU-B5 H
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) F
EPEAT *lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 613.5 x 394 (544) x 209.5mm
Waga (bez pudła) 6.7kg
Kod EAN 4948570121656

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

