

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-27-cali-xub2793hsu-b7-ips-hdmi-dp-2x2w-usbx2-300cd-p-16289.html>



## Iiyama Monitor 27 cali XUB2793HSU-B7 IPS HDMI DP 2x2W USBx2 300cd

Cena brutto	<b>640,00 zł</b>
Cena netto	<b>520,33 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>60719672</b>
Kod producenta	<b>XUB2793HSU-B7</b>
Kod EAN	<b>4948570124619</b>
Producent	<b>Iiyama</b>

### Opis produktu

#### ProLite XUB2793HSU-B7

**27" monitor w technologii IPS, częstotliwością odświeżania 100Hz i stopą z regulacją wysokości 150mm**

Stylowy, bezramkowy design sprawia, że ProLite XUB2793HSU jest idealnym rozwiązaniem dla wielomonitrowych zastosowań. Panel w technologii IPS zapewnia dokładne i spójne odwzorowanie kolorów przy szerokim kącie widzenia. Dzięki wysokim wartościom regulacji obrazu monitor zapewni doskonałą wydajność podczas pracy przy projektowaniu graficznym lub tworzeniu stron internetowych. Został wyposażony w głośniki, gniazdo słuchawkowe, HDMI i DisplayPort oraz funkcję redukcji niebieskiego światła, pozwalającą na ograniczenie uczucia zmęczonych oczu. Dodatkowo posiada ergonomiczną stopkę o regulacji wysokości do 150 mm.

#### SPECYFIKACJA

<b>Wygląd</b>	bezramkowy z 3 stron
Przekątna	27", 68.6cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
<b>Rozdzielczość fizyczna</b>	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
<b>Format obrazu</b>	16:9
<b>Jasność</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast statyczny</b>	1300:1
<b>Kontrast ACR</b>	80M:1
<b>Czas reakcji (MPRT)</b>	1ms
<b>Kąty widzenia</b>	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, górze/dół: 89°/89°

<b>Kolory</b>	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
<b>Synchronizacja pozioma</b>	30 - 110kHz
<b>Powierzchnia robocza szer. x wys.</b>	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
<b>Plamka</b>	0.311mm
<b>Kolor</b>	matowa, czarny
<b>Wejście sygnału</b>	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
<b>USB HUB</b>	x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA))
<b>HDCP</b>	tak
<b>Wyjście słuchawkowe</b>	tak
<b>Redukcja niebieskiego światła</b>	tak
<b>Flicker free</b>	tak
<b>Obsługa technologii Adaptive Sync</b>	tak
<b>Ekstra</b>	i-Style colour
<b>Języki menu OSD</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Przyciski</b>	Zasilanie, Menu, Regulacje/Głośność, Regulacje/i-Style Colour, Wybór wejścia/Wyjście
<b>Parametry regulowane</b>	regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), ustawienia koloru (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB, LED, informacje), wybór wejść (źródło sygnału), regulacje audio (głośność, wycisz)
<b>Wbudowane głośniki</b>	2 x 2W
<b>Udogodnienia</b>	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX
<b>Zakres regulacji</b>	wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)
<b>Regulacja wysokości</b>	150mm
<b>Rotacja (funkcja PIVOT)</b>	90°
<b>Obrót stopy</b>	120°; 60° w lewo; 60° w prawo

<b>Kąt pochylenia</b>	23° w górę; 5° w dół
<b>Standard VESA</b>	100 x 100mm
<b>System zarządzania kablami</b>	tak
<b>Kable</b>	zasilający, USB, HDMI, DP
<b>Pozostałe</b>	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
<b>Zasilacz</b>	wewnętrzny
<b>Zasilanie</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Zużycie energii</b>	14W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
<b>Certyfikaty</b>	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	E
<b>REACH SVHC</b>	powyżej 0.1% ołowiu
<b>Wymiary produktu szer. x wys. x gł.</b>	611.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm
<b>Wymiary pudła szer. x wys. x gł.</b>	691 x 447 x 142mm
<b>Waga (bez pudła)</b>	5.4kg
<b>Waga (z pudłem)</b>	6.5kg
<b>Kod EAN</b>	4948570124619

## Specyfikacja

**SPECYFIKACJA**

<b>Wygląd</b>	bezramkowy z 3 stron
<b>Przekątna</b>	27", 68.6cm
<b>Panel</b>	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
<b>Rozdzielczość fizyczna</b>	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
<b>Format obrazu</b>	16:9
<b>Jasność</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast statyczny</b>	1300:1
<b>Kontrast ACR</b>	80M:1
<b>Czas reakcji (MPRT)</b>	1ms
<b>Kąty widzenia</b>	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, górze/dół: 89°/89°
<b>Kolory</b>	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
<b>Synchronizacja pozioma</b>	30 - 110kHz
<b>Powierzchnia robocza szer. x wys.</b>	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
<b>Plamka</b>	0.311mm
<b>Kolor</b>	matowa, czarny
<b>Wejście sygnału</b>	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
<b>USB HUB</b>	x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA))
<b>HDCP</b>	tak
<b>Wyjście słuchawkowe</b>	tak
<b>Redukcja niebieskiego światła</b>	tak
<b>Flicker free</b>	tak
<b>Obsługa technologii Adaptive Sync</b>	tak

<b>Ekstra</b>	i-Style colour
<b>Języki menu OSD</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Przyciski</b>	Zasilanie, Menu, Regulacje/Głośność, Regulacje/i-Style Colour, Wybór wejścia/Wyjście
<b>Parametry regulowane</b>	regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), ustawienia koloru (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB, LED, informacje), wybór wejść (źródło sygnału), regulacje audio (głośność, wycisz)
<b>Wbudowane głośniki</b>	2 x 2W
<b>Udogodnienia</b>	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX
<b>Zakres regulacji</b>	wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)
<b>Regulacja wysokości</b>	150mm
<b>Rotacja (funkcja PIVOT)</b>	90°
<b>Obrót stopy</b>	120°; 60° w lewo; 60° w prawo
<b>Kąt pochylenia</b>	23° w górę; 5° w dół
<b>Standard VESA</b>	100 x 100mm
<b>System zarządzania kablami</b>	tak
<b>Kable</b>	zasilający, USB, HDMI, DP
<b>Pozostałe</b>	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
<b>Zasilacz</b>	wewnętrzny
<b>Zasilanie</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Zużycie energii</b>	14W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
<b>Certyfikaty</b>	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	E
<b>REACH SVHC</b>	powyżej 0.1% ołowiu
<b>Wymiary produktu szer. x wys. x gł.</b>	611.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm

<b>Wymiary pudła szer. x wys. x gł.</b>	691 x 447 x 142mm
---	-------------------

<b>Waga (bez pudła)</b>	5.4kg
-------------------------	-------

<b>Waga (z pudłem)</b>	6.5kg
------------------------	-------

<b>Kod EAN</b>	4948570124619
----------------	---------------

---

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

