

**BRAK
ZDJĘCIA**

IYAMA Monitor 27 cali XUB2797QSN-B1 IPS QHD USB-c Dock HDMI WQHD 2560 x 1440 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 226,00 zł
Cena netto	996,75 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	50317155
Kod producenta	XUB2797QSN-B1
Kod EAN	4948570123285
Producent	IYAMA

Opis produktu

IYAMA Monitor 27 cali XUB2797QSN-B1 IPS QHD USB-c Dock HDMI

USB-C Dock

Stacja dokująca umożliwia podłączenie laptopa do monitora za pomocą jednego kabla, który jednocześnie zapewnia zasilanie i dostęp do sieci przewodowej, a sygnał z laptopa jest przesyłany do monitora. Drugi monitor można podłączyć do wyjścia DisplayPort (MST), aby utworzyć konfigurację złożoną z wielu monitorów. Dzięki dodatkowym portom USB do monitora można również podłączyć mysz, klawiaturę lub kamerę internetową. Wszystko to za sprawą jednego kabla łączącego laptopa* ze stacją dokującą USB-C w monitorze.

*Funkcje różnią się w zależności od możliwości technicznych USB-C laptopa.

Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

WQHD

Dzięki rozdzielczości natywnej WQHD 2560 x 1440 (3,7 megapiksela) ten panel wyświetla niemal 77% więcej informacji niż w przypadku rozdzielczości Full HD.

W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Głośniki

Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.

SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd bezramkowy z 3 stron Przekątna 27", 68.5cm Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m ² Kontrast statyczny 1300:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (MPRT) 1ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) Synchronizacja pozioma 30 - 151kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" Plamka 0.233mm Kolor matowa, czarny
-------	---

Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Wejście sygnału HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4) USB-C x1 (PD 65W) Wyjścia sygnału DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440) USB HUB x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W)) USB-C DOCK x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak RJ45 (LAN) x1
------------------------------	--

Właściwość	Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Obsługa technologii Adaptive Sync tak Ekstra i-Style colour Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Zasilanie, Menu, Góra / Prawo/ Głośność, W dół / Lewo / Skrót, Wejście / Wyjście Parametry regulowane picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous 1 (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range), miscellaneous 2 (USB BC, MST, USB, LED, display information, MAC address), input select, audio settings (volume, mute) Wbudowane głośniki 2 x 2W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B
------------	---

Mechaniczne Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)
Regulacja wysokości 150mm
Rotacja (funkcja PIVOT) 90°
Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół
Standard VESA 100 x 100mm
System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawie Kable zasilający, HDMI, DP, USB-C
Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią Zasilacz wewnętrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 26W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

Zrównoważony rozwój Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) F
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 679 x 427 x 130mm
Waga (bez pudła) 6.1kg
Waga (z pudłem) 8.7kg
Kod EAN 4948570123285

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

