

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-27-cali-xub2797uhsnp-b1-4k-ips-dp-hdmi-usb-c-pivot-has-p-15901.html>



IIYAMA Monitor 27 cali XUB2797UHSNP-B1 4K IPS DP HDMI USB-C Pivot HAS

Cena brutto	1 456,00 zł
Cena netto	1 183,74 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	56467682
Kod producenta	XUB2797UHSNP-B1
Kod EAN	4948570123810
Producent	IIYAMA

Opis produktu

Monitor 27 cali XUB2797UHSNP-B1, 4K, IPS, DP, HDMI, USB-C, Pivot, HAS /5y/

ProLite XUB2797UHSNP-B127 " panel w technologii 4K IPS z RJ45 (LAN), przełącznikiem KVM i stacją dokującą USB-C z zasilaniem 96WXUB2797UHSNP oferuje 27 panel IPS 4K wyposażony w stację dokującą USB-C (96W PD), przełącznik KVM oraz złącze RJ45 do łączności LAN. Przełącznik KVM pozwala na podłączenie wielu komputerów za pomocą jednej konsoli. Pozbądź się plątaniny kabli dzięki stacji dokującej USB-C, która przesyła wszystkie dane (audio i wideo), jednocześnie zasilając notebooka. Łatwo rozszerzysz swój pulpit, tworząc konfigurację z dwoma monitorami dzięki wyjściu DisplayPort. Ciesz się dokładnymi kolorami i szerokimi kątami widzenia dzięki panelowi IPS. Skorzystaj z wyjątkowej wydajności podczas zadań takich jak fotografia i projektowanie stron internetowych, dzięki rozdzielczości 4K i wysokiemu kontrastowi. Ergonomiczna podstawa oferuje regulację wysokości do 150 mm oraz mechanizmy pochylania i obracania, umożliwiając tryb portretowy, co optymalizuje komfort pracy z obszernymi arkuszami danych.

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** XUB2797UHSNP-B1
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 27 "
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Plamka matrycy:** 0.155 mm
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160
- **Zakrzywienie ekranu:** 0 R
- **Czas reakcji :** 4 ms
- **Jasność:** 350 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 1 300:1

- **Kontrast dynamiczny:** 80 000 000:1
- **Częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 140 kHz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °

- **Ilość kolorów:** 1,07 mld
- **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB (Type C), 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1, 1 x RJ-45 LAN, 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Certyfikaty:** CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, TCO, TUV, UKCA, VCCI, WEEE
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 33 W
- **Klasa energetyczna:** F
- **Akcesoria w zestawie:** Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Kabel DP Kabel USB-C Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość (maks.):** 547.5 mm
- **Wysokość z podstawą:** 397.5 mm
- **Szerokość:** 614.5 mm
- **Głębokość z podstawą:** 209.5 mm
- **Waga z podstawą:** 6.7 kg
- **Pozostałe parametry:** KVM switch Redukcja niebieskiego światła Flicker free i-Style colour Języki menu OSD: EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Parametry regulowane: ustawienia obrazu (jasność, contrast, Eco, ACR, OD, technologia X-Res, DPS) ustawienia kolorów (6-osiowa, i-Style colour, redukcja niebieskiego światła, gamma, zakres RGB, temp. Kolorów, ustawienia użytkownika), PiP/PbP (podźródło, pozycja PiP, rozmiar PiP, zamiana), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszenie OSD, tło OSD, DDC/CI, wyświetlane informacje), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, ustawienia trybu wideo, logo startowe, LED, USB BC, MST, USB C, adres MAC), KVM, wybór wejść (źródło), ustawienia audio (głośność, wycisz, wejście) Wbudowane głośniki 2 x 2W Kompatybilny z Kensington-lock, DDC/CI, DDC2B Zakres regulacji: wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) Regulacja wysokości 150mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo Kąt pochylecia 23° w górę; 5° w dół System zarządzania kablami
- **Informacje o gwarancji:** 3 lata door to door zewnętrzna

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** XUB2797UHSNP-B1
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 27 "
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Plamka matrycy:** 0.155 mm
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160
- **Zakrzywienie ekranu:** 0 R
- **Czas reakcji :** 4 ms
- **Jasność:** 350 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 1 300:1
- **Kontrast dynamiczny:** 80 000 000:1
- **Częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 140 kHz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- **Ilość kolorów:** 1,07 mld
- **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB (Type C), 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1, 1 x RJ-45 LAN, 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Certyfikaty:** CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, TCO, TUV, UKCA, VCCI, WEEE
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 33 W
- **Klasa energetyczna:** F
- **Akcesoria w zestawie:** Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Kabel DP Kabel USB-C Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość (maks.):** 547.5 mm
- **Wysokość z podstawą:** 397.5 mm
- **Szerokość:** 614.5 mm
- **Głębokość z podstawą:** 209.5 mm
- **Waga z podstawą:** 6.7 kg
- **Pozostałe parametry:** KVM switch Redukcja niebieskiego światła Flicker free i-Style colour Języki menu OSD: EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Parametry regulowane: ustawienia obrazu (jasność, contrast, Eco, ACR, OD, technologia X-Res, DPS) ustawienia kolorów (6-osiowa, i-Style colour, redukcja niebieskiego światła, gamma, zakres RGB, temp. Kolorów, ustawienia użytkownika), PiP/PbP (podźródło, pozycja PiP, rozmiar PiP, zamiana), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszenie OSD, tło OSD, DDC/CI, wyświetlane informacje), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, ustawienia trybu wideo, logo startowe, LED, USB BC, MST, USB C, adres MAC), KVM, wybór wejść (źródło), ustawienia audio (głośność, wycisz, wejście) Wbudowane głośniki 2 x 2W Kompatybilny z Kensington-lock, DDC/CI, DDC2B Zakres regulacji: wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) Regulacja wysokości 150mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół System zarządzania kablami
- **Informacje o gwarancji:** 3 lata door to door zewnętrzna

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

