

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-27-cali-xub2797uhsnp-b1-4k-ips-dp-hdmi-usb-c-pivot-has-p-15901.html>



IIYAMA Monitor 27 cali XUB2797UHSNP-B1 4K IPS DP HDMI USB-C Pivot HAS

Cena brutto	1 445,00 zł
Cena netto	1 174,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	56467682
Kod producenta	XUB2797UHSNP-B1
Kod EAN	4948570123810
Producent	IIYAMA

Opis produktu

Monitor 27 cali XUB2797UHSNP-B1, 4K, IPS, DP, HDMI, USB-C, Pivot, HAS /5y/

ProLite XUB2797UHSNP-B127 " panel w technologii 4K IPS z RJ45 (LAN), przełącznikiem KVM i stacją dokującą USB-C z zasilaniem 96WXUB2797UHSNP oferuje 27 panel IPS 4K wyposażony w stację dokującą USB-C (96W PD), przełącznik KVM oraz złącze RJ45 do łączności LAN. Przełącznik KVM pozwala na podłączenie wielu komputerów za pomocą jednej konsoli. Pozbądź się plątaniny kabli dzięki stacji dokującej USB-C, która przesyła wszystkie dane (audio i wideo), jednocześnie zasilając notebooka. Łatwo rozszerzysz swój pulpit, tworząc konfigurację z dwoma monitorami dzięki wyjściu DisplayPort. Ciesz się dokładnymi kolorami i szerokimi kątami widzenia dzięki panelowi IPS. Skorzystaj z wyjątkowej wydajności podczas zadań takich jak fotografia i projektowanie stron internetowych, dzięki rozdzielczości 4K i wysokiemu kontrastowi. Ergonomiczna podstawa oferuje regulację wysokości do 150 mm oraz mechanizmy pochylania i obracania, umożliwiając tryb portretowy, co optymalizuje komfort pracy z obszernymi arkuszami danych.

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** XUB2797UHSNP-B1
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 27 "
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Plamka matrycy:** 0.155 mm
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160
- **Zakrzywienie ekranu:** 0 R
- **Czas reakcji :** 4 ms
- **Jasność:** 350 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 1 300:1

- **Kontrast dynamiczny:** 80 000 000:1
 - **Częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
 - **Częstotliwość pozioma max.:** 140 kHz
 - **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
 - **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
-
- **Ilość kolorów:** 1,07 mld
 - **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB (Type C), 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1, 1 x RJ-45 LAN, 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1
 - **Bluetooth:** Nie
 - **WiFi:** Nie
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowany tuner TV:** Nie
 - **Kamera internetowa:** Brak
 - **Pivot:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Certyfikaty:** CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, TCO, TUV, UKCA, VCCI, WEEE
 - **Standard VESA:** 100 x 100
 - **Pobór mocy:** 33 W
 - **Klasa energetyczna:** F
 - **Akcesoria w zestawie:** Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Kabel DP Kabel USB-C Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa
 - **Kolor:** Czarny
 - **Wysokość (maks.):** 547.5 mm
 - **Wysokość z podstawą:** 397.5 mm
 - **Szerokość:** 614.5 mm
 - **Głębokość z podstawą:** 209.5 mm
 - **Waga z podstawą:** 6.7 kg
 - **Pozostałe parametry:** KVM switch Redukcja niebieskiego światła Flicker free i-Style colour Języki menu OSD: EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Parametry regulowane: ustawienia obrazu (jasność, contrast, Eco, ACR, OD, technologia X-Res, DPS) ustawienia kolorów (6-osiova, i-Style colour, redukcja niebieskiego światła, gamma, zakres RGB, temp. Kolorów, ustawienia użytkownika), PiP/PbP (podźródło, pozycja PiP, rozmiar PiP, zamiana), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszenie OSD, tło OSD, DDC/CI, wyświetlane informacje), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, ustawienia trybu wideo, logo startowe, LED, USB BC, MST, USB C, adres MAC), KVM, wybór wejść (źródło), ustawienia audio (głośność, wycisz, wejście) Wbudowane głośniki 2 x 2W Kompatybilny z Kensington-lock, DDC/CI, DDC2B Zakres regulacji: wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) Regulacja wysokości 150mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół System zarządzania kablami
 - **Informacje o gwarancji:** 3 lata door to door zewnętrzna

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** XUB2797UHSNP-B1
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 27 "
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Plamka matrycy:** 0.155 mm
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160
- **Zakrzywienie ekranu:** 0 R
- **Czas reakcji :** 4 ms
- **Jasność:** 350 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 1 300:1
- **Kontrast dynamiczny:** 80 000 000:1
- **Częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 140 kHz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- **Ilość kolorów:** 1,07 mld
- **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB (Type C), 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1, 1 x RJ-45 LAN, 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Certyfikaty:** CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, TCO, TUV, UKCA, VCCI, WEEE
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 33 W
- **Klasa energetyczna:** F
- **Akcesoria w zestawie:** Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Kabel DP Kabel USB-C Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość (maks.):** 547.5 mm
- **Wysokość z podstawą:** 397.5 mm
- **Szerokość:** 614.5 mm
- **Głębokość z podstawą:** 209.5 mm
- **Waga z podstawą:** 6.7 kg
- **Pozostałe parametry:** KVM switch Redukcja niebieskiego światła Flicker free i-Style colour Języki menu OSD: EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Parametry regulowane: ustawienia obrazu (jasność, contrast, Eco, ACR, OD, technologia X-Res, DPS) ustawienia kolorów (6-osiowa, i-Style colour, redukcja niebieskiego światła, gamma, zakres RGB, temp. Kolorów, ustawienia użytkownika), PiP/PbP (podźródło, pozycja PiP, rozmiar PiP, zamiana), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszenie OSD, tło OSD, DDC/CI, wyświetlane informacje), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, ustawienia trybu wideo, logo startowe, LED, USB BC, MST, USB C, adres MAC), KVM, wybór wejść (źródło), ustawienia audio (głośność, wycisz, wejście) Wbudowane głośniki 2 x 2W Kompatybilny z Kensington-lock, DDC/CI, DDC2B Zakres regulacji: wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) Regulacja wysokości 150mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół System zarządzania kablami
- **Informacje o gwarancji:** 3 lata door to door zewnętrzna