

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-31-5-cala-xb3288uhsu-4k-va-hdmi-dp-pip-fsync-has150mm-usb-sklep-kozienice-radom-p-13855.html>

BRAK
ZDJĘCIA



IYYAMA Monitor 31,5 cala XB3288UHSU 4K VA HDMI DP PIP F.Sync HAS/150mm USB Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 280,00 zł
Cena netto	1 040,65 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	45034180
Kod producenta	XB3288UHSU-B5
Kod EAN	4948570121335
Producent	IYYAMA

Opis produktu

Monitor 31,5 cala XB3288UHSU 4K,VA,HDMI,DP,PIP,F.Sync,HAS/150mm,USB

4K

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwyklej ostrości i najwyższej jakości obrazu.

VA

Technologia VA gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

PIP

Funkcja PIP (Picture in Picture) pozwala na jednoczesne wyświetlanie obrazów z dwóch różnych źródeł sygnału.

W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia

prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Głośniki i wyjście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

SPECYFIKACJA

Obraz	Przekątna 31.5", 80cm
	Panel matryca VA, matowe wykończenie
	Rozdzielczość fizyczna 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
	Format obrazu 16:9
	Jasność 300 cd/m ²
	Kontrast statyczny 3000:1
	Kontrast ACR 80M:1
	Czas reakcji (GTG) 3ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
	Kolory 1.07B 10bit (NTSC: 95%)
	Synchronizacja pozioma 30 - 135kHz
	Powierzchnia robocza szer. x wys. 698.4 x 392.9mm, 27.5 x 15.5"
	Plamka 0.181mm
	Kolor matowa, czarny

Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Wejście sygnału HDMI x2 (v. 2.0)
	DisplayPort x1 (v. 1.2)
	USB HUB x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
	HDCP tak
	Wyjście słuchawkowe tak

Właściwość	Redukcja niebieskiego światła tak
	Flicker free tak
	Obsługa technologii Adaptive Sync @38~60Hz
	HDR tak
Języki menu OSD	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski Joystick	Przełącznik zasilania/Menu, W górę/Wybór wejścia, W dół, W lewo/Tryb Eco, W prawo/Głośność
Parametry regulowane	obraz (jasność, kontrast, głębina czerni, ostrość, OD, ACR, tryb ECO, technologia X-res), kolor (ciepłe, standard, zimne, i-Style colour, redukcja niebieskiego światła), wybór wejść, audio (głośność, wycisz), PiP/PbP (tryb PiP/PbP, wejście Sub Win, rozmiar PiP, położenie PiP, zamień, wejście audio), język, ustawienia OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, tło menu OSD, wygaszenie OSD, informacja), ustawienia (wersja DP, zakres HDMI RGB, HDR, FreeSync, logo startowe, LED, przywróć)
	Wbudowane głośniki 2 x 3W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, Mac OSX

Mechaniczne	Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył
	Regulacja wysokości 150mm
	Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo
	Kąt pochylenia 23° w górę; 35° w dół

Standard VESA 100 x 100mm
System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawie	Pozostałe	Kable zasilający, HDMI skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zarządzanie energią		Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 44W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) G REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	730 x 455.5 (605.5) x 239.5mm Waga (bez pudła) 8.8kg Kod EAN 4948570121335

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Obraz	Przekątna 31.5", 80cm Panel matryca VA, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) Format obrazu 16:9 Jasność 300 cd/m ² Kontrast statyczny 3000:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (GTG) 3ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 1.07B 10bit (NTSC: 95%) Synchronizacja pozioma 30 - 135kHz Powierzchnia robocza szer. x wys.
-------	--

698.4 x 392.9mm, 27.5 x 15.5"
Plamka 0.181mm
Kolor matowa, czarny

Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Wejście sygnału HDMI x2 (v. 2.0)
DisplayPort x1 (v. 1.2)
USB HUB x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit;
DC5V, 900mA))
HDCP tak
Wyjście słuchawkowe tak

Właściwość

Redukcja niebieskiego światła tak
Flicker free tak
Obsługa technologii Adaptive Sync
@38~60Hz
HDR tak
Języki menu OSD EN, DE, FR, IT,
RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski Joystick: Przełącznik
zasilania/Menu, W górę/Wybór
wejścia, W dół, W lewo/Tryb Eco, W
prawo/Głośność
Parametry regulowane obraz
(jasność, kontrast, głęboka czerni,
ostrość, OD, ACR, tryb ECO,
technologia X-res), kolor (ciepłe,
standard, zimne, i-Style colour,
redukcja niebieskiego światła),
wybór wejść, audio (głośność,
wycisz), PiP/PbP (tryb PiP/PbP,
wejście Sub Win, rozmiar PiP,
położenie PiP, zamień, wejście
audio), język, ustawienia OSD
(pozycja pozioma OSD, pozycja
pionowa OSD, tło menu OSD,
wygaszenie OSD, informacja),
ustawienia (wersja DP, zakres HDMI
RGB, HDR, FreeSync, logo startowe,
LED, przywróć)
Wbudowane głośniki 2 x 3W
Udogodnienia kompatybilny z
Kensington-lock™, DDC/CI, Mac OSX

Mechaniczne	Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył Regulacja wysokości 150mm Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo Kąt pochylenia 23° w górę; 35° w dół Standard VESA 100 x 100mm System zarządzania kablami tak
Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, HDMI Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 44W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) G REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 730 x 455.5 (605.5) x 239.5mm Waga (bez pudła) 8.8kg Kod EAN 4948570121335

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

