

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-32-cale-x3270qsu-b1-ips-wqhd-hdmi-dp-100hz-250cd-usb-2x2w-wqhd-2560-x-1440-sklep-kozienice-radom-p-15350.html>



Iiyama Monitor 32 cale X3270QSU-B1 IPS WQHD HDMI DP 100Hz 250cd USB 2x2W WQHD 2560 x 1440 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	966,00 zł
Cena netto	785,37 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	50317144
Kod producenta	X3270QSU-B1
Kod EAN	4948570123643
Producent	Iiyama

Opis produktu

Monitor 32 cale X3270QSU-B1
IPS, WQHD, HDMI, DP, 100Hz, 250cd, 3ms, 2x2W,
3xUSB(3.2), FlickerFree, VESA

WQHD

Dzięki rozdzielczości natywnej WQHD 2560 x 1440 (3,7 megapiksela) ten panel wyświetla niemal 77% więcej informacji niż w przypadku rozdzielczości Full HD.

Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdź się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

HAS (150mm) + Pivot (rotacja w obie strony)

Stopka z regulacją wysokości umożliwi dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Głośniki i wyjście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

SPECYFIKACJA

Obraz	Przekątna 31.5", 80cm Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m ² Kontrast statyczny 1200:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (GTG) 3ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Synchronizacja pozioma 30 - 90kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5" Plamka 0.272mm Kolor matowa, czarny
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Wejście sygnału HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4) USB HUB x3 (v. 3.2 Gen (1, 5Gbit; 4.5W)) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak
------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Właściwość	Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Obsługa technologii Adaptive Sync tak Ekstra i-Style colour Języki menu OSD EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Zasilanie, Menu, W górę / Prawo / Głośność, W dół / Lewo / Eco, Wejście / Wyjście Parametry regulowane regulacje obrazu (jasność, kontrast, i-Style Colour, ACR, Tryb Eco, OD, technologia X-Res), temperatura kolorów (gamma, zakres RGB, temperatura kolorów), ustawienia obrazu (regulacje trybu video, redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie), konfiguracja OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, tło menu OSD, język), ekstra (przywróć, DDC/CI, LED, logo startowe, Adaptive Sync, informacje), źródło sygnału, regulacje audio (głośność, wycisz) Wbudowane głośniki 2 x 2W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mechaniczne	Zakres regulacji pochył Kąt pochylenia 20° w górę; 4° w dół Standard VESA 100 x 100mm System zarządzania kablami tak
Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, HDMI Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 35W typowo, 0.3W stand by, 0.5W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 726 x 503.5 x 221.5mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 810 x 505 x 125mm Waga (bez pudła) 6.9kg Waga (z pudłem) 8.5kg Kod EAN 4948570123643
