

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-34-cale-gcb34801wqsu-b1-va-uwqhd-180hz-1500r-hdmi-dp-hdr400-sklep-kozienice-radom-p-13858.html>

BRAK
ZDJĘCIA



IIYAMA Monitor 34 cale GCB34801WQSU-B1 VA UWQHD 180HZ 1500R HDMI DP HDR400 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 532,00 zł
Cena netto	1 245,53 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	45034184
Kod producenta	GCB3480WQSU-B1
Kod EAN	4948570122257
Producent	IIYAMA

Opis produktu

Monitor 34 cale GCB34801WQSU-B1
VA,UWQHD,180HZ,0.4ms,1500R(Curved),
2xHDMI,2xDP,2xUSB
3.2,2x3W,HDR400,HAS(110mm),VESA(100x100mm)

ZAKRZYWIONY DESIGN 1500R

Zakrzywienie ekranu 1500R inspirowane krzywą ludzkiego oka gwarantuje wygodę i realistyczne wrażenia wizualne, pozwalając naprawdę zanurzyć się w grze.

TECHNOLOGIA FREESYNC™ PREMIUM PRO

Ten monitor obsługuje zawartość HDR z szeroką gamą kolorów i poziomów jasności. Niskie opóźnienie wejścia i kompensacja małej liczby klatek na sekundę eliminują problem rwania lub przycinania obrazu przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę.

ULTRA WIDE - UWQHD

Rozdzielczość UWQHD (3440 x 1440) zapewnia powierzchnię wcześniej uzyskiwaną tylko w przypadku połączenia kilku ekranów. W końcu masz widok na całe pole walki!

PbP (picture-by-picture)

Funkcja PbP (picture-by-picture) w monitorach gamingowych umożliwia wyświetlanie treści z maksymalnie dwóch różnych wejść sygnału jednocześnie. Ekran ten zapewnia rozległy obszar roboczy odpowiadający płynnemu połączeniu wyświetlaczy, eliminując wszelkie rozpraszające ramki i niedogodności związane z dodatkowymi kablami. Ta funkcjonalność jest idealna do szerokiej gamy zastosowań, w tym do wciągających gier i wielozadaniowości w dobrym stylu.

SPECYFIKACJA

Obraz	Przekątna 34", 86.4cm Panel VA LED, matowe wykończenie Zakrzywiony 1500R Rozdzielczość fizyczna 3440 x 1440 @180Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort) Format obrazu 21:9 Jasność 420 cd/m ² Kontrast statyczny 4000:1 Czas reakcji (MPRT) 0.4ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Synchronizacja pozioma 48 - 180kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 797.2 x 333.7mm, 31.4 x 13.1" Plamka 0.232mm Kolor matowa, czarny
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Wejście sygnału HDMI x2 (max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (max. 3440 x 1440 @180Hz) USB HUB x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak
Właściwość	Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Obsługa technologii Adaptive Sync FreeSync Premium Pro - HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-180Hz HDR HDR400 Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Joystick: Zasilanie/Menu/Wskaźnik zasilania, W górę/Wybór wejścia, W dół, Lewy/Eco, Prawy/Głośność Parametry regulowane regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, redukcja niebieskiego światła, kontrast podwyższony, OD, MBR, Black Tuner), regulacje obrazu (saturacja kolorów, gamma), ustawienia kolorów (temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, i-Style Colour), ustawienia obrazu (ostre i miękkie, zakres HDMI RGB, tryb Direct Drive, regulacje trybu wideo, HDR, FreeSync, Overlock), konfiguracja OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD), język, różne (logo startowe, LED, informacje, PiP/PbP, położenie PiP, rozmiar PiP), wybór wejścia (źródło sygnału, drugie wejście, tryb DisplayPort), ustawienia audio (głośność, wycisz, wejście audio), tryby użytkownika, przywróć wszystkie Wbudowane głośniki 2 x 3W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX
Mechaniczne	Zakres regulacji wysokość, pochył Regulacja wysokości 110mm Kąt pochylenia 20° w górę; 5° w dół Standard VESA 100 x 100mm
Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, HDMI, DP

Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią

Zasilacz wewnętrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 51W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

Zrównoważony rozwój

Certyfikaty CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 808 x 441.5 (551.5) x 256mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 899 x 502 x 237mm
Waga (bez pudła) 7.6kg
Waga (z pudłem) 10.6kg
Kod EAN 4948570122257

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

