



IIYAMA Monitor 34 cale GCB3482WQSU-B1 VA UWQHD 120HZ 1500R HDR 21:9 USB

Cena brutto	1 180,00 zł
Cena netto	959,35 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	60721008
Kod producenta	GCB3482WQSU-B1
Kod EAN	4948570125159
Producent	IYYAMA

Opis produktu

G-MASTER GCB3482WQSU-B1

Wyprzedź konkurencję dzięki zakrzywionemu monitorowi GCB3482WQSU-B1 Black Hawk z częstotliwością odświeżania 120 Hz i czasem reakcji 0,6 ms

Zanurz się we wciągającej rozgrywce z gry dzięki zakrzywionemu monitorowi gamingowemu 34" GCB3482WQSU-B1. Jego zakrzywienie 1500R otacza pole widzenia, zapewniając angażujące i komfortowe doświadczenie. Matryca VA o ultrapanoramycznej rozdzielczości 3440x1440 gwarantuje głębokie kontrasty i żywe kolory, ożywiając gry oszałamiającymi szczegółami.

Dzięki częstotliwości odświeżania 120Hz ruch jest płynny i dynamiczny, oferując doskonałą równowagę między wydajnością a jakością obrazu. Czas reakcji 0,6 ms (MPRT) redukuje efekt rozmycia, zapewniając ostrość rozgrywki, a technologia HDR400 poprawia jasność i kontrast, tworząc bardziej realistyczne wizualizacje. Dzięki FreeSync Premium eliminowane są efekty rozrywania ekranu i zacinań obrazu, co gwarantuje płynną, pozbawioną opóźnień rozgrywkę. Niezależnie od tego, czy walczysz w grach FPS, ścigasz się z zawrotną prędkością, czy eksplorujesz otwarte światy – ten monitor zapewni Ci przewagę nad konkurencją.

SPECYFIKACJA

Wygląd	Zakrzywiony
Przekątna	34", 86.4cm
Panel	VA
Zakrzywiony	1500R
Rozdzielczość fizyczna	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Format obrazu	21:9
Jasność	500 cd/m ²

Kontrast statyczny	3000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	0.6ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, górze/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 180kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Plamka	0.232mm
Kolor	czarny
Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.0, 3440x1440 @100Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak
Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @50-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-120Hz
HDR	HDR400
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Wskaźnik zasilania, joystick: Zasilanie / Menu (środek), Góra / Wybór sygnału, Dół, Lewo / i-Style Colour / Tryb nocny / Redukcja niebieskiego światła, Prawo / Głośność
Parametry regulowane	regulacja obrazu (kontrast, jasność, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, tryb nocny, redukcja niebieskiego światła, redukcja rozmycia ruchu, gamma), wybór wejścia, ustawienia audio (głośność, wyciszenie), zapisywanie ustawień użytkownika (tryby użytkownika), ustawienia kolorów (6-osiove, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, tuner czerni), regulacja obrazu (i-Style Colour, technologia x-res, ostrość, zakres HDMI, tryb drive direct, regulacja trybu wideo), język, menu ustawień (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, logo otwarcia, dioda LED zasilania, sterowanie DDC/CI, ładowanie USB), informacje o wyświetlaczu, resetowanie

Wbudowane głośniki	2 x 5W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX
Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył
Regulacja wysokości	150mm
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak
Kable	zasilający (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	50W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	808 x 433 (578) x 290mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	900 x 480 x 190mm
Waga (bez pudła)	8.4kg
Waga (z pudłem)	13.4kg
Kod EAN	4948570125159

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Wygląd	Zakrzywiony
Przekątna	34", 86.4cm
Panel	VA
Zakrzywiony	1500R
Rozdzielczość fizyczna	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Format obrazu	21:9
Jasność	500 cd/m ²
Kontrast statyczny	3000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	0.6ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, górze/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 180kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Plamka	0.232mm
Kolor	czarny
Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.0, 3440x1440 @100Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	tak

Wyjście słuchawkowe	tak
Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @50-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-120Hz
HDR	HDR400
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Wskaźnik zasilania, joystick: Zasilanie / Menu (środek), Góra / Wybór sygnału, Dół, Lewo / i-Style Colour / Tryb nocny / Redukcja niebieskiego światła, Prawo / Głośność
Parametry regulowane	regulacja obrazu (kontrast, jasność, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, tryb nocny, redukcja niebieskiego światła, redukcja rozmycia ruchu, gamma), wybór wejścia, ustawienia audio (głośność, wyciszenie), zapisywanie ustawień użytkownika (tryby użytkownika), ustawienia kolorów (6-osiove, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, tuner czerni), regulacja obrazu (i-Style Colour, technologia x-res, ostrość, zakres HDMI, tryb drive direct, regulacja trybu wideo), język, menu ustawień (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, logo otwarcia, dioda LED zasilania, sterowanie DDC/CI, ładowanie USB), informacje o wyświetlaczu, resetowanie
Wbudowane głośniki	2 x 5W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX
Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył
Regulacja wysokości	150mm
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak
Kable	zasilający (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Pozostałe	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	50W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

**Klasa efektywności
energetycznej (Regulation
(EU) 2017/1369)**

E

REACH SVHC

powyżej 0.1% ołowiu

**Wymiary produktu szer. x
wys. x gł.**

808 x 433 (578) x 290mm

**Wymiary pudła szer. x wys. x
gł.**

900 x 480 x 190mm

Waga (bez pudła)

8.4kg

Waga (z pudłem)

13.4kg

Kod EAN

4948570125159

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

