



## Iiyama Monitor 34 cali XCB3497WQSNP-B1 VA UWQHD 1500R KVM 95W HDMI DP RJ45

Cena brutto	<b>1 416,00 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>1 151,22 zł</b>
------------	--------------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Numer katalogowy	<b>60721032</b>
------------------	-----------------

Kod producenta	<b>XCB3497WQSNP-B1</b>
----------------	------------------------

Kod EAN	<b>4948570125142</b>
---------	----------------------

Producent	<b>Iiyama</b>
-----------	---------------

### Opis produktu

#### ProLite XCB3497WQSNP-B1

**34" zakrzywiony monitor UWQHD ze stacją dokującą USB-C, LAN, przełącznikiem KVM i podstawą o regulowanej wysokości 150 mm**

XCB3497WQSNP to 34" zakrzywiony monitor wyposażony w przełącznik KVM i stację dokującą USB-C, które usprawniają organizację przestrzeni roboczej. Dzięki przełącznikowi KVM można sterować wieloma komputerami za pomocą jednego monitora, klawiatury i myszy, co znacząco poprawia wielozadaniowość. Stacja dokująca USB-C eliminuje nadmiar kabli i upraszcza łączność, umożliwiając jednocześnie przesyłanie wideo, danych oraz zasilanie notebooka za pomocą jednego kabla. Dodatkowo, po podłączeniu monitora do sieci LAN, laptop automatycznie uzyskuje dostęp do internetu.

Matryca VA gwarantuje wysoki kontrast, głęboką czerń i szerokie kąty widzenia, co zapewnia spójną jakość obrazu i realistyczne wrażenia wizualne. Dla większego komfortu użytkowania monitor wyposażono w podstawkę z regulacją wysokości do 150 mm oraz technologie Flicker-Free i redukcję niebieskiego światła, które pomagają ograniczyć zmęczenie oczu.

#### SPECYFIKACJA

Wygląd	Zakrzywiony
Przekątna	34", 86.7cm
Panel	matryca VA, matowe wykończenie
Zakrzywiony	1500R
Rozdzielczość fizyczna	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)
Format obrazu	21:9
Jasność	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast statyczny	3000:1

<b>Kontrast ACR</b>	80M:1
<b>Czas reakcji (MPRT)</b>	0.4ms
<b>Kąty widzenia</b>	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, górze/dół: 89°/89°
<b>Kolory</b>	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
<b>Synchronizacja pozioma</b>	30 - 180kHz
<b>Powierzchnia robocza szer. x wys.</b>	797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1
<b>Plamka</b>	0.232mm
<b>Kolor</b>	matowa, czarny
<b>Wejście sygnału</b>	HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz) USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, PD 95W)
<b>USB HUB</b>	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
<b>USB-C DOCK</b>	x1 (Zasilanie 95W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
<b>HDCP</b>	tak
<b>Wyjście słuchawkowe</b>	tak
<b>RJ45 (LAN)</b>	x1
<b>KVM switch</b>	tak
<b>Redukcja niebieskiego światła</b>	tak
<b>Flicker free</b>	tak
<b>Obsługa technologii Adaptive Sync</b>	FreeSync Premium, HDMI: 2560 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
<b>Ekstra</b>	i-Style Colour
<b>Języki menu OSD</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Przyciski</b>	Joystick: Zasilanie/Menu (Wyśrodkuj), Naprzód/Wybór sygnału, Wstecz, W lewo, i-Style Colour/ECO/Redukcja niebieskiego światła, W prawo/Głośność
<b>Parametry regulowane</b>	regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, redukcja rozmycia ruchu, technologia X-Res, Black Tuner), ustawienia kolorów (6-osiowa, i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, gamma, zakres RGB, temperatura kolorów), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja

	<p> pionowa OSD, czas OSD, tło OSD, DDC/CI, wyświetlanie informacji), język, różne (ostrość, regulacje trybu wideo, logo startowe, zasilanie LED, ładowanie USB, prędkość USB C), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB C), wybór wejść, ustawienia audio (głośność, wycisz), przywróć</p>
<b>Wbudowane głośniki</b>	2 x 5W
<b>Udogodnienia</b>	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B
<b>Zakres regulacji</b>	obrót, pochył
<b>Regulacja wysokości</b>	150mm
<b>Obrót stopy</b>	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
<b>Kąt pochylenia</b>	23° w górę; 5° w dół
<b>Standard VESA</b>	100 x 100mm
<b>System zarządzania kablami</b>	tak
<b>Kable</b>	zasilający, USB, HDMI, DP, USB-C
<b>Pozostałe</b>	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
<b>Zasilacz</b>	wewnętrzny
<b>Zasilanie</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Zużycie energii</b>	55W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
<b>Certyfikaty</b>	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	F
<b>EPEAT Silver</b>	*lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>
<b>REACH SVHC</b>	powyżej 0.1% ołowiu
<b>Wymiary produktu szer. x wys. x gł.</b>	807 x 426 (576) x 245.5mm
<b>Wymiary pudła szer. x wys. x gł.</b>	928 x 480 x 186mm
<b>Waga (bez pudła)</b>	9.7kg
<b>Waga (z pudłem)</b>	14.1kg
<b>Kod EAN</b>	4948570125142

## Specyfikacja

### SPECYFIKACJA

Wygląd	Zakrzywiony
Przekątna	34", 86.7cm
Panel	matryca VA, matowe wykończenie
Zakrzywiony	1500R
Rozdzielczość fizyczna	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort & USB-C)
Format obrazu	21:9
Jasność	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast statyczny	3000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	0.4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, górze/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 180kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	797.2 x 333.7mm, 31.3 x 13.1

<b>Plamka</b>	0.232mm
<b>Kolor</b>	matowa, czarny
<b>Wejście sygnału</b>	HDMI x2 (1x v.2.0 and 1x v. 1.4, 3440x1440 @100Hz, 2560x1440 @120Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz) USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, PD 95W)
<b>USB HUB</b>	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
<b>USB-C DOCK</b>	x1 (Zasilanie 95W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
<b>HDCP</b>	tak
<b>Wyjście słuchawkowe</b>	tak
<b>RJ45 (LAN)</b>	x1
<b>KVM switch</b>	tak
<b>Redukcja niebieskiego światła</b>	tak
<b>Flicker free</b>	tak
<b>Obsługa technologii Adaptive Sync</b>	FreeSync Premium, HDMI: 2560 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
<b>Ekstra</b>	i-Style Colour
<b>Języki menu OSD</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Przyciski</b>	Joystick: Zasilanie/Menu (Wyśrodkuj), Naprzód/Wybór sygnału, Wstecz, W lewo, i-Style Colour/ECO/Redukcja niebieskiego światła, W prawo/Głośność
<b>Parametry regulowane</b>	regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, redukcja rozmycia ruchu, technologia X-Res, Black Tuner), ustawienia kolorów (6-osiowa, i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, gamma, zakres RGB, temperatura kolorów), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, tło OSD, DDC/CI, wyświetlanie informacji), język, różne (ostrość, regulacje trybu wideo, logo startowe, zasilanie LED, ładowanie USB, prędkość USB C), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB C), wybór wejść, ustawienia audio (głośność, wycisz), przywróć
<b>Wbudowane głośniki</b>	2 x 5W
<b>Udogodnienia</b>	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B
<b>Zakres regulacji</b>	obrót, pochył
<b>Regulacja wysokości</b>	150mm

<b>Obrót stopy</b>	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
<b>Kąt pochylenia</b>	23° w górę; 5° w dół
<b>Standard VESA</b>	100 x 100mm
<b>System zarządzania kablami</b>	tak
<b>Kable</b>	zasilający, USB, HDMI, DP, USB-C
<b>Pozostałe</b>	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
<b>Zasilacz</b>	wewnętrzny
<b>Zasilanie</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Zużycie energii</b>	55W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
<b>Certyfikaty</b>	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	F
<b>EPEAT Silver</b>	*lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>
<b>REACH SVHC</b>	powyżej 0.1% ołowiu
<b>Wymiary produktu szer. x wys. x gł.</b>	807 x 426 (576) x 245.5mm
<b>Wymiary pudła szer. x wys. x gł.</b>	928 x 480 x 186mm
<b>Waga (bez pudła)</b>	9.7kg
<b>Waga (z pudłem)</b>	14.1kg
<b>Kod EAN</b>	4948570125142

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>	przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>	przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

