

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-43-cal-g4380uhsu-b1-4k-va-hdmi-dp-sklep-kozienice-radom-p-11396.html>



IIyama Monitor 43 cale G4380UHSU-B1 4K VA HDMI DP SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	2 555,00 zł
Cena netto	2 077,24 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36484315
Kod producenta	G4380UHSU-B1
Kod EAN	4948570118526
Producent	IYYAMA

Opis produktu

Monitor 43 cale G4380UHSU-B1 4K, VA, 2xHDMI, DP, 0,4ms, 550cd/m2, USB3.0

G-Master G4380UHSU-B1

Monitor gamingowy 43" gwarantujący doskonały obraz w jakości 4K.

8.3 miliona pikseli (3840 x 2160) rozmieszczonych na matrycy VA sprawia, że G-Master G4380UHSU jest idealnym ekranem dla graczy PC, którzy chcą przejść na poziom 4K. Monitor wyposażony w czas reakcji 0.4 ms MPRT i częstotliwość odświeżania 144Hz przez DisplayPort, pozwala podejmować decyzje w ułamku sekundy i zapomnieć o efektach smużenia czy problemach z rozmazaniem obrazu.

Funkcja Black Tuner zapewnia większy komfort oglądania obrazów w zaciemnionych obszarach, a dzięki FreeSync Premium na pokładzie możesz mieć pewność, że Twoje ulubione gry będą od teraz wyglądać niezwykle wyraziście i realistycznie.

Rozdzielczość 4K

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwyklej ostrości i najwyższej jakości obrazu.

VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

Częstotliwość odświeżania 144Hz

Częstotliwość odświeżania na poziomie 144Hz powoduje, że monitor jest w stanie odświeżyć sygnał do kilku razy częściej w porównaniu do standardowych monitorów. Dzięki temu uzyskiwana jest doskonała płynność obrazu oraz brak efektu smużenia nawet w czasie wyświetlania najbardziej wymagających grafik.

Ultra szybki czas reakcji 0,4ms

Szybki czas reakcji to kwestia kluczowa w każdej rozgrywce. Dzięki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a wrażenia z gry niezapomniane. Absolutny MUST HAVE dla każdego rasowego gracza!

Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej.

IYYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Flicker-Free - w trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Technologia AMD FreeSync (AdaptiveSync)

Technologia AMD FreeSync / AdaptiveSync eliminuje zacięcia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji i gwarantuje płynny obraz niezależnie od ilości klatek wyświetlanych na sekundę. To technologia, która synchronizuje częstotliwość odświeżania wyświetlacza z częstotliwością klatek GPU. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie szarpania i rwania animacji w grach. Free Sync/ Adaptive Sync opiera się na złożonym algorytmie matematycznym, który przewiduje zdolność karty wideo do przygotowania kolejnej klatki przeznaczonej do wizualizacji, a biorąc to pod uwagę, dostosowuje częstotliwość odświeżania wyświetlacza.

Głośniki i wejście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

SPECYFIKACJA

Obraz

Przekątna : 42.5", 108cm
Panel : VA LED
Rozdzielczość fizyczna : 3840x2160 (4K)
Format obrazu : 16:9
Jasność : 550 cd/m²
Kontrast statyczny : 4000:1
Kontrast ACR : 80M:1
Czas reakcji : 0.4ms
Kąty widzenia : ▷ 178° △ 178°
Powierzchnia robocza szer. x wys. : 941.18 x 529.42mm,
37.1 x 20.8"
Synchronizacja pozioma : 30 - 135KHz
Odświeżanie : 144Hz
Kolory : 1.07B
Plamka : 0.245mm
HDR : tak

Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Wejście sygnału : DisplayPort x2, HDMI x2
Porty USB : x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA) x1,
v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 1.5A) x1, v.2.0 (DC5V, 500mA)
x2)
HDCP : tak
Wyjście słuchawkowe : tak
Ekstra : uchwyt na słuchawki

Właściwość

Flicker freeE : tak
Redukcja niebieskiego światła : tak
FreeSync : tak
Języki menu OSD : EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski : Wybór wejścia, +/-Głośność, -/i-Style Colour,
Menu, Zasilanie
Wbudowane głośniki : 2 x 7W
Udogodnienia : kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI,
DDC2B, Mac OSX
Parametry regulowane:
Regulacja obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR,
ECO, redukcja światła niebieskiego, black tuner,
MBR, gamma), wybór wejścia, ustawienia audio
(głośność, wyciszenie), zachowaj ustawienia
użytkownika, regulacje kolorów (temperatura
kolorów, 6-osiowa, ustawienia użytkownika),
ustawienia obrazu (i-Style Colour, technologia X-
Res, ostre i miękkie, zakres HDMI, tryb napędu
bezpośredniego), regulacja obrazu, język, menu
ustawień (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa
OSD, czas wygaszania OSD, logo
otwarcia, HDR, FreeSync Premium, LED, DDC/CI,
tryb czuwania USB), informacje, przywróć

Obsługa technologii Adaptive Sync : DP: 3840 x 2160
@48-120Hz
Adaptive Sync (FreeSync) : DP: 3840 x 2160 @48-120Hz

Mechaniczne

Kąt pochyleń : 10° w górę; 2° w dół
Kolor : czarny, matowy
Standard VESA : 200 x 100mm
Zakres regulacji : pochył

Akcesoria w zestawie

Pilot : tak
Kable : zasilający, USB, HDMI, DP
Pozostałe : skrócona instrukcja obsługi, instrukcja
bezpieczeństwa

Zarządzanie energią

Zasilacz : wewnętrzny
Zasilanie : AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii : 85W typowo
Klasa efektywności energetycznej : F
Certyfikaty : CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP,
WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. : 977.5 x 621.5 x 251mm
Waga (bez pudła) : 14.9kg

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

ObrazPrzekątna : 42.5", 108cm

Panel : VA LED

Rozdzielczość fizyczna : 3840x2160
(4K)

Format obrazu : 16:9

Jasność : 550 cd/m²

Kontrast statyczny : 4000:1

Kontrast ACR : 80M:1

Czas reakcji : 0.4ms

Kąty widzenia : ▷ 178° △ 178°

Powierzchnia robocza szer. x wys. :
941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8"

Synchronizacja pozioma : 30 - 135KHz

Odświeżanie : 144Hz

Kolory : 1.07B

Plamka : 0.245mm

HDR : tak

Interfejsy/Złącza/Stereo wanie

Wejście sygnału : DisplayPort x2,
HDMI x2

Porty USB : x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit;
DC5V, 900mA) x1, v.3.2 (Gen 1, 5Gbit;
DC5V, 1.5A) x1, v.2.0 (DC5V, 500mA)
x2)

HDCP : tak

Wyjście słuchawkowe : tak

Ekstra : uchwyt na słuchawki

Właściwość

Flicker free : tak

Redukcja niebieskiego światła : tak

FreeSync : tak
Języki menu OSD : EN, DE, FR, ES, IT,
PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski : Wybór wejścia, +/-Głośność,
-/i-Style Colour, Menu, Zasilanie
Wbudowane głośniki : 2 x 7W
Udogodnienia : kompatybilny z
Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B,
Mac OSX
Parametry regulowane:
Regulacja obrazu (kontrast,
jasność, OD, ACR, ECO, redukcja
światła niebieskiego, black tuner,
MBR, gamma), wybór wejścia,
ustawienia audio (głośność,
wyciszenie), zachowaj ustawienia
użytkownika, regulacje kolorów
(temperatura kolorów, 6-osiowa,
ustawienia użytkownika),
ustawienia obrazu (i-Style Colour,
technologia X-Res, ostre i miękkie,
zakres HDMI, tryb napędu
bezpośredniego), regulacja
obrazu, język, menu ustawień
(pozycja pozioma OSD, pozycja
pionowa OSD, czas wygaszania
OSD, logo
otwarcia, HDR, FreeSync Premium,
LED, DDC/CI, tryb czuwania USB),
informacje, przywróć

Obsługa technologii Adaptive Sync :
DP: 3840 x 2160 @48-120Hz
Adaptive Sync (FreeSync) : DP: 3840 x
2160 @48-120Hz

Mechaniczne

Kąt pochylenia : 10° w górę; 2° w dół
Kolor : czarny, matowy
Standard VESA : 200 x 100mm
Zakres regulacji : pochył

Akcesoria w zestawie

Pilot : tak
Kable : zasilający, USB, HDMI, DP
Pozostałe : skrócona instrukcja obsługi,
instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią

Zasilacz : wewnętrzny
Zasilanie : AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii : 85W typowo
Klasa efektywności energetycznej : F
Certyfikaty : CE, TUV-Bauart, EAC, PSE,
RoHS support, ErP, WEEE, VCCI,

REACH, UKCA
Wymiary /Waga
Wymiary produktu szer. x wys. x gł. :
977.5 x 621.5 x 251mm
Waga (bez pudła) : 14.9kg