



Iiyama Monitor 43 cale X4373UHSU VA HDMI DP USB SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	2 329,00 zł
Cena netto	1 893,50 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36615113
Kod producenta	X4373UHSU-B1
Kod EAN	4948570118519
Producent	Iiyama

Opis produktu

Monitor wielkoformatowy 43 cale X4373UHSU-B1 4K, VA, 2xHDMI, DP, mDP, 3ms, 2x7W, USBx4

ProLite X4373UHSU-B1

43-calowy panel o rozdzielczości 4K oferuje moc czterech monitorów w jednym ProLite X4373UHSU-B1 to 43-calowy monitor Ultra HD 4K z funkcją PbP (picture-by-picture) pozwalającą na jednoczesne wyświetlanie treści z maksymalnie czterech różnych sygnałów wejściowych. Ekran podzielony na cztery okna oferuje powierzchnię roboczą równą czterem monitorom Full HD, ale bez widocznej ramki i bez płaczących się dodatkowych kabli. Panel w technologii VA gwarantuje imponujący obraz, doskonale odwzorowanie kolorów, wyrazistość i szerokie kąty widzenia 178°. Zastosowanie technologii Flicker Free i redukcji niebieskiego światła znacznie ogranicza zmęczenie oczu, nawet po wielogodzinnej pracy. HDMI, DisplayPort, hub USB i złącze słuchawkowe zapewniają kompatybilność z różnymi urządzeniami i platformami medialnymi. Zastąp kombinację czterech monitorów z ramkami pojedynczym ekranem iiyama X4373UHSU, aby zwiększyć produktywność i utrzymać porządek zarówno na biurku jak i na ekranie.

PbP (picture-by-picture)

Funkcja PbP (Picture by Picture) pozwala na jednoczesne wyświetlanie treści z maksymalnie czterech różnych źródeł sygnału. Ekran podzielony na cztery części oferuje użytkownikom miejsce pracy równe czterem wyświetlaczom Full HD, a to wszystko bez dodatkowej ramki i bez kłopotów z płaczącymi się kablami. Idealne rozwiązanie do szerokiej gamy zastosowań takich jak praca z danymi giełdowymi, publikacja danych medycznych, oprogramowanie CAD / CAM, grafika i projektowanie stron internetowych i wiele innych.

4K

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwykłej ostrości i najwyższej jakości obrazu.

W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

VA

Technologia VA gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Głośniki

Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.

SPECYFIKACJA

Obraz	Przekątna 42.5", 108cm Panel matryca VA, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 3840 x 2160 @60Hz Format obrazu 16:9 Jasność 400 cd/m ² Kontrast statyczny 4000:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (GTG) 3ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC: 85%) Synchronizacja pozioma 30 - 135kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8" Plamka 0.245mm Kolor matowa, czarny
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Wejście sygnału HDMI x2 DisplayPort x1 mDP x1 Wyjścia sygnału DisplayPort x1 (daisy chain) USB HUB x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit) x2, v.2.0 x2) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak
Właściwość	Redukcja niebieskiego światła tak

	<p>Flicker free tak Ekstra uchwyt na słuchawki HDR tak Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL Przyciski Wybór wejścia, Góra, Dół, Menu, Zasilanie Parametry regulowane regulacje obrazu (jasność, kontrast, tryb ECO, Blue Light Reducer, kontrast podwyższony, over drive, głębia czerni), ustawienia obrazu (regulacje trybu wideo, ostre i miękkie, technologia X-Res), ustawienia kolorów (gamma, 6-axis, temp. kolorów, i-style colour), PiP/PbP (tryb PiP/PbP, wejście Sub Win 1/2/3/4, rozmiar PiP, położenie PiP, zamień), wybór wejścia, regulacja audio (głośność, wycisz, wejście audio), konfiguracja OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszanie OSD, język), ekstra (przywróć, HDR, zakres HDMI, DDC/CI, logo startowe, LED, Daisy Chain, informacje) Wbudowane głośniki 2 x 7W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX</p>
Mechaniczne	<p>Zakres regulacji pochył Kąt pochylenia 10° w górę; 2° w dół Standard VESA 200 x 100mm</p>
Akcesoria w zestawie	<p>Kable zasilający, USB, HDMI, DP Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Pilot tak (baterie w zestawie)</p>
Zarządzanie energią	<p>Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 92W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode</p>
Zrównoważony rozwój	<p>Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) G REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu</p>
Wymiary /Waga	<p>Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 977.5 x 621.5 x 251mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 1071 x 760 x 240mm Waga (bez pudła) 14.5kg Waga (bez stopy) 12.7kg Waga (z pudłem) 19kg Kod EAN 4948570118519</p>

Specyfikacja

SPECYFIKACJA
 ObrazPrzekątna 42.5", 108cm
 Panel matryca VA, matowe
 wykończenie
 Rozdzielczość fizyczna 3840 x 2160

@60Hz
Format obrazu 16:9
Jasność 400 cd/m²
Kontrast statyczny 4000:1
Kontrast ACR 80M:1
Czas reakcji (GTG) 3ms
Kąty widzenia poziomo/pionowo:
178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°,
górze/dół: 89°/89°
Kolory 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
(NTSC: 85%)
Synchronizacja pozioma 30 - 135kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.
941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8"
Plamka 0.245mm
Kolor matowa, czarny

Interfejsy/Złącza/StereoWejście sygnału HDMI x2
Wyjście DisplayPort x1
mDP x1
Wyjścia sygnału DisplayPort x1 (daisy
chain)
USB HUB x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit) x2,
v.2.0 x2)
HDCP tak
Wyjście słuchawkowe tak

WłaściwośćRedukcja niebieskiego światła tak
Flicker free tak
Ekstra uchwyt na słuchawki
HDR tak
Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT,
PT, RU, JP, NL, PL
Przyciski Wybór wejścia, Góra, Dół,
Menu, Zasilanie
Parametry regulowane regulacje
obrazu (jasność, kontrast, tryb ECO,
Blue Light Reducer, kontrast
podwyższony, over drive, głębokość
czerni), ustawienia obrazu (regulacje
trybu wideo, ostre i miękkie,
technologia X-Res), ustawienia kolorów
(gamma, 6-axis, temp. kolorów, i-style
colour), PiP/PbP (tryb PiP/PbP, wejście
Sub Win 1/2/3/4, rozmiar PiP, położenie

PiP, zamień), wybór wejścia, regulacja audio (głośność, wycisz, wejście audio), konfiguracja OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszanie OSD, język), ekstra (przywróć, HDR, zakres HDMI, DDC/CI, logo startowe, LED, Daisy Chain, informacje)
Wbudowane głośniki 2 x 7W
Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

Mechaniczne Zakres regulacji pochył

Kąt pochylenia 10° w górę; 2° w dół
Standard VESA 200 x 100mm

Akcesoria w zestawie Kable zasilający, USB, HDMI, DP

Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pilot tak (baterie w zestawie)

Zarządzanie energią Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 92W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

Zrównoważony rozwój Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) G
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga Wymiary produktu szer. x wys. x gł.

977.5 x 621.5 x 251mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 1071 x 760 x 240mm
Waga (bez pudła) 14.5kg
Waga (bez stopy) 12.7kg
Waga (z pudłem) 19kg
Kod EAN 4948570118519

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

