

**BRAK
ZDJĘCIA**

IYYAMA] Monitor 44.5 cala XCB4594DQSN-B1 VA DQHD 165HZ,USB DOCK 32:9 1500R Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	2 949,00 zł
Cena netto	2 397,56 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	50317199
Kod producenta	XCB4594DQSN-B1
Kod EAN	4948570122271
Producent	IYYAMA

Opis produktu

Monitor 44.5 cala XCB4594DQSN-B1 VA,DQHD,165HZ,USB-C-DOCK,RJ45,32:9,1500R,450cd/m2,3000:1,0.8ms,3xUSB,2xHDMI,1xDP,2x3W,PowerDelivery-90W

• DQHD

Ultraszerokie monitory o proporcjach 32:9 i rozdzielczości DQHD 5120x1440, zwane również dual QHD, zapewniają ostry jak brzytwa obraz. Umożliwiają podzielenie obszaru roboczego na wiele okien i jednoczesne otwieranie wszystkich potrzebnych dokumentów.

• ZAKRZYWIONY DESIGN 1500R

Zakrzywienie ekranu 1500R redukuje zmęczenie oczu i zapewnia realistyczne wrażenia wizualne. Pozwala to na uzyskanie szerszego i bardziej naturalnego kąta widzenia niż w przypadku płaskich monitorów ustawionych obok siebie. W rezultacie uzyskuje się bardziej naturalne wrażenia, które zwiększają produktywność i koncentrację, niezależnie od tego czy chodzi o pracę, gry, rozrywkę, edycję i montaż czy inne zastosowania.

• USB-C Dock

Stacja dokująca umożliwia podłączenie laptopa do monitora za pomocą jednego kabla, który jednocześnie zapewnia zasilanie i dostęp do sieci przewodowej, a sygnał z laptopa jest przesyłany do monitora. Dzięki dodatkowym portom USB do monitora można również podłączyć mysz, klawiaturę lub kamerę internetową. Wszystko to za sprawą jednego kabla łączącego laptopa* ze stacją dokującą USB-C w monitorze.

*Funkcje różnią się w zależności od możliwości technicznych USB-C laptopa.

• **PRZEŁĄCZNIK KVM**

Monitor z przełącznikiem KVM umożliwia udostępnianie urządzeń peryferyjnych podłączonych przez USB do monitora dwóm różnym komputerom. Wystarczy zmienić wejście sygnału w menu OSD monitora, a klawiatura, mysz i kamera internetowa zostaną przełączone z laptopa do pracy na komputer do gier.

• **VA**

Technologia VA gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd bezramkowy z 3 stron Przekątna 44.5", 113cm Panel VA, matowe wykończenie Zakrzywiony 1500R Rozdzielczość fizyczna 5120 x 1440 @165Hz (7.4 megapixel DQHD) Format obrazu 32:9 Jasność 450 cd/m ² Kontrast statyczny 3000:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (MPRT) 0.8ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln 8bit (sRGB: 100%; NTSC: 80%) Synchronizacja pozioma 30 - 260kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 1087.5 x 305.9mm, 42.8 x 12" Plamka 0.212mm Kolor matowa, czarny
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Wejście sygnału HDMI x2 (v.2.1) DisplayPort x1 (v.1.4) USB-C x1 (Power delivery 90W) USB HUB x3 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) USB-C DOCK x1 (Zasilanie 90W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit)) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak RJ45 (LAN) x1
Właściwość	KVM switch tak Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Obsługa technologii Adaptive Sync tak Ekstra i-Style Colour HDR 400 Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Przycisk nawigacji (zasilanie): Środek (Menu/Wykonanie), W dół (i-Style Colour), W górę (Wybór wejścia), Prawo (Głośność), Lewo (Tryb ECO), Zasilanie Parametry regulowane obraz (jasność, kontrast, Black Tuner, ostrość, OD, ACR, tryb ECO, technologia X-Res), kolor (ciepłe, standardowe, zimne, ustawienia

	<p>użytkownika, i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła), wybór wejść, PbP (tryb PbP, drugie źródło, zmień źródło, wejście audio), audio (głośność, wycisz), język, ustawienia OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, tło OSD, wygaszenie OSD, informacje), ustawienia 1 (MST, DSC, HDMI, KVM, USB-C, USB BC), ustawienia 2 (regulacje trybu wideo, zakres HDMI RGB, Direct Drive, Adaptive Sync, MBR, HDR, logo startowe, LED, przywróć)</p> <p>Wbudowane głośniki 2 x 3W</p> <p>Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX</p>
Mechaniczne	<p>Zakres regulacji wysokość, pochyl</p> <p>Regulacja wysokości 130mm</p> <p>Kąt pochylenia 20° w górę; 3° w dół</p> <p>Standard VESA 100 x 100mm, 200 x 100mm</p> <p>System zarządzania kablami tak</p>
Akcesoria w zestawie	<p>Kable zasilający, HDMI</p> <p>Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa</p>
Zarządzanie energią	<p>Zasilacz wewnętrzny</p> <p>Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz</p> <p>Zużycie energii 37W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode</p>
Zrównoważony rozwój	<p>Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA</p> <p>Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) F</p> <p>REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu</p> <p>Pozostałe REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu</p>
Wymiary /Waga	<p>Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 1090 x 409 (539) x 275mm</p> <p>Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 1260 x 470 x 315mm</p> <p>Waga (bez pudła) 11.2kg</p> <p>Waga (z pudłem) 16.4kg</p> <p>Kod EAN 4948570122271</p>

Specyfikacja

Obraz	<p>Wygląd bezramkowy z 3 stron</p> <p>Przekątna 44.5", 113cm</p> <p>Panel VA, matowe wykończenie</p> <p>Zakrzywiony 1500R</p> <p>Rozdzielczość fizyczna 5120 x 1440 @165Hz (7.4 megapixel DQHD)</p> <p>Format obrazu 32:9</p> <p>Jasność 450 cd/m²</p> <p>Kontrast statyczny 3000:1</p> <p>Kontrast ACR 80M:1</p> <p>Czas reakcji (MPRT) 0.8ms</p> <p>Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°</p>
	<p>SPECYFIKACJA</p>

Kolory 16.7mln 8bit (sRGB: 100%; NTSC: 80%)
Synchronizacja pozioma 30 - 260kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys. 1087.5 x 305.9mm, 42.8 x 12"
Plamka 0.212mm
Kolor matowa, czarny

Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Wejście sygnału HDMI x2 (v.2.1)
DisplayPort x1 (v.1.4)
USB-C x1 (Power delivery 90W)
USB HUB x3 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C DOCK x1 (Zasilanie 90W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP tak
Wyjście słuchawkowe tak
RJ45 (LAN) x1

Właściwości

KVM switch tak
Redukcja niebieskiego światła tak
Flicker free tak
Obsługa technologii Adaptive Sync tak
Ekstra i-Style Colour
HDR 400
Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski Przycisk nawigacji (zasilanie): Środek (Menu/Wykonanie), W dół (i-Style Colour), W górę (Wybór wejścia), Prawo (Głośność), Lewo (Tryb ECO), Zasilanie
Parametry regulowane obraz (jasność, kontrast, Black Tuner, ostrość, OD, ACR, tryb ECO, technologia X-Res), kolor (ciepłe, standardowe, zimne, ustawienia użytkownika, i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła), wybór wejść, PbP (tryb PbP, drugie źródło, zmień źródło, wejście audio), audio (głośność, wycisz), język, ustawienia OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, tło OSD, wygaszenie OSD, informacje), ustawienia 1 (MST, DSC, HDMI, KVM, USB-C, USB BC), ustawienia 2 (regulacje trybu wideo, zakres HDMI RGB, Direct Drive, Adaptive Sync, MBR, HDR, logo startowe, LED, przywróć)
Wbudowane głośniki 2 x 3W
Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OS X

Mechaniczne

Zakres regulacji wysokość, pochył
Regulacja wysokości 130mm
Kąt pochylenia 20° w górę; 3° w dół
Standard VESA 100 x 100mm, 200 x 100mm
System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawie

Kable zasilający, HDMI
Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią

Zasilacz wewnętrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 37W default, 0.5W stand by, 0.3W off mode

Zrównoważony rozwój

Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Wymiary /Waga

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) F
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Pozostałe REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 1090 x 409 (539) x 275mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 1260 x 470 x 315mm
Waga (bez pudła) 11.2kg
Waga (z pudłem) 16.4kg
Kod EAN 4948570122271

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

