

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-45-cali-g-master-gcb4580dqs-n-b1-va-dqhd-165hz-329-1500r-sklep-kozienice-radom-p-14532.html>



IIYAMA Monitor 45 cali G-Master GCB4580DQSN-B1 VA DQHD 165HZ 32:9 1500R Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	2 959,00 zł
Cena netto	2 405,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	50317198
Kod producenta	GCB4580DQSN-B1
Kod EAN	4948570122264
Producent	IIYAMA

Opis produktu

Monitor 45 cali G-Master GCB4580DQSN-B1,
VA,DQHD,165HZ,USB-C-DOCK,RJ45,32:9, 1500R,450cd/m2,
3000:1,0.8ms,3xUSB,2xHDMI,1xDP,2x3W,PowerDelivery-90
W

DQHD

Ultraszerokie monitory 32:9 o rozdzielczości DQHD 5120 x 1440, zwane również Dual QHD, oferują niezwykle ostre obrazy, które ożywiają gry. Dzięki nim możesz skonfigurować niezrównane ustawienia do gier, zapewniając niezapomniane wrażenia z rozgrywki. Na tych monitorach żaden szczegół nie umknie Twojej uwadze!

165Hz & 0.8ms MPRT

Dzięki częstotliwości odświeżania 165Hz i czasowi reakcji 0.8ms MPRT moc jest zawsze z Tobą! Podejmuj decyzje w ułamku sekundy i bądź pewien, że obraz wyświetlany na ekranie jest zawsze płynny i wyraźny.

ZAKRZYWIONY DESIGN 1500R

Zakrzywienie ekranu 1500R inspirowane krzywą ludzkiego oka gwarantuje wygodę i realistyczne wrażenia wizualne, pozwalając naprawdę zanurzyć się w grze.

TECHNOLOGIA MATRYCY VA

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne.

SPECYFIKACJA

Obraz

Wygląd bezramkowy z 3 stron
Przekątna 44.5 cm", 113cm
Panel VA, matowe wykończenie
Zakrzywiony 1500R
Rozdzielczość fizyczna 5120 x 1440 @165Hz (7.4 megapixel DQHD)
Format obrazu 32:9
Jasność 450 cd/m²
Kontrast statyczny 3000:1
Kontrast ACR 80M:1
Czas reakcji (MPRT) 0.8ms
Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory 16.7mln 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 80%)
Synchronizacja pozioma 30 - 260kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys. 1087.5 x 305.9mm, 42.8 x 12.0"
Plamka 0.212mm
Kolor matowa, czarny

Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Wejście sygnału HDMI x2 (v. 2.1)
DisplayPort x1 (v. 1.4)
USB-C x1 (Power delivery 90W)
USB HUB x3 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C DOCK x1 (Power delivery 90W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP tak
Wyjście słuchawkowe tak
RJ45 (LAN) x1

Właściwość

KVM switch tak
Redukcja niebieskiego światła tak
Flicker free tak
Obsługa technologii Adaptive Sync tak
Ekstra i-Style Colour
HDR 400
Języki menu OSD EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski przycisk nawigacji: Menu/ Wykonanie, W dół (i-Style Colour), W górę (Wybór wejścia), Prawo (Głośność), Lewo (Tryb nocny), Zasilanie
Parametry regulowane obraz (jasność, kontrast, Black Tuner, Ostrość, OD, ACR, tryb nocny, technologia X-Res), kolor (ciepłe, standard, zimne, redukcja niebieskiego światła, gamma), wybór wejść, PbP (tryb PbP, drugie źródło, zamień źródło, wejście audio), audio (głośność, wycisz), i-Style Mode, język, ustawienia OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, tło menu OSD, informacje), ustawienia (przywróć, MST, HDMI, KVM, USB-C, USB BC, regulacje trybu video, zakres HDMI RGB, Direct Drive, Adaptive Sync, MBR, HDR, logo startowe, LED)
Wbudowane głośniki 2 x 3W
Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

Mechaniczne

Zakres regulacji wysokość, pochyl
Regulacja wysokości 130mm
Kąt pochylenia 20° w górę; 3° w dół

Standard VESA 100 x 100mm, 200 x 100mm
System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawie

Pozostałe Kable zasilający, HDMI
skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią

Zasilacz wewnętrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 37W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode

Zrównoważony rozwój

Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) F
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Pozostałe REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 1090 x 409(539) x 275mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 1260 x 470 x 315mm
Waga (bez pudła) 11.2kg
Waga (z pudłem) 16.4kg
Kod EAN 4948570122264

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

