

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-dotykowy-24-cal-t2455msc-b1-ips-1920-x-1080-fhd-sklep-kozienice-radom-p-13493.html>



Iiyama Monitor dotykowy 24 cale T2455MSC-B1 IPS 1920 x 1080 FHD Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 530,00 zł
Cena netto	1 243,90 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	43604562
Kod producenta	T2455MSC-B1
Kod EAN	4948570118960
Producent	Iiyama

Opis produktu

Monitor dotykowy 24 cale T2455MSC-B1 POJ.10PKT.IPS,HDMI,DP,USB3.0,CAM,MIC

Technologia dotykowa - Pojemnościowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

Powłoka zapobiegająca odciskom palców

Specjalna nano powłoka zapewnia bezproblemowe działanie i płynność dotyku. Dodatkowo ekran staje się dzięki niej mniej podatny na brud, kurz i odciski palców.

IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdź się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

Zintegrowana kamera, mikrofon i głośniki

Wyświetlacz jest idealnym rozwiązaniem dla częściowo lub całkowicie zautomatyzowanych punktów recepcji. Umożliwia firmom monitorowanie i zarządzanie ruchem gości w lobby recepcji bez uszczerbku dla bezpieczeństwa pracowników, gości i wyposażenia.

Odporność na zarysowania

Odporność na zarysowania jest szczególnie istotna w przypadku monitorów dotykowych wykorzystywanych w szkołach i budynkach użyteczności publicznej. Szklana powłoka zabezpiecza ekran i gwarantuje jego trwałość. Dodatkowo nawet jeśli powłoka zostanie uszkodzona, nie ma to żadnego wpływu na działanie funkcji dotykowej.

SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd Edge to edge glass Przekątna 23.8", 60.5cm Panel IPS Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) Format obrazu 16:9 Jasność 400 cd/m² Jasność 360 cd/m² z panelem dotykowym Przepuszczalność światła 90% Kontrast statyczny 1000:1 Czas reakcji (GTG) 5ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln 8bit Synchronizacja pozioma 30 - 83kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" Plamka 0.274mm Obudowa czarna, matowa
Obraz	Technologia dotykowa pojemnościowa Punkty dotykowe 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) Dokładność dotyku +/- 2mm Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce (lateks) Interfejs dotykowy USB Obsługiwane systemy operacyjne Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. Funkcja "palm rejection" tak
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x1 DisplayPort x1 Wyjścia audio Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 1W HDCP tak USB HUB x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
Właściwość	Ekstra powłoka zapobiegająca odciskom palców, kamera internetowa i mikrofon Twardość szkła 7H Blokada przycisków OSD tak
Mechaniczne	Kąt pochylenia 15° w górę; 65° w dół Standard VESA 100 x 100mm
Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, HDMI Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Pozostałe rura spiralna

Zarządzanie energią

Zasilacz wewnętrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 18W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode

Zrównoważony rozwój

Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, cTUVus
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 566 x 337.5 x 43.5mm
Waga (bez pudła) 4.4kg
Kod EAN 4948570118960

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Obraz

Wygląd Edge to edge glass
Przekątna 23.8", 60.5cm
Panel IPS
Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu 16:9
Jasność 400 cd/m²
Jasność 360 cd/m² z panelem dotykowym
Przepuszczalność światła 90%
Kontrast statyczny 1000:1
Czas reakcji (GTG) 5ms
Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory 16.7mln 8bit
Synchronizacja pozioma 30 - 83kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys. 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Plamka 0.274mm
Obudowa czarna, matowa

Obraz

Technologia dotykowa pojemnościowa
Punkty dotykowe 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dokładność dotyku +/- 2mm
Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce (lateks)
Interfejs dotykowy USB
Obsługiwane systemy operacyjne Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
Funkcja "palm rejection" tak

Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x1
DisplayPort x1
Wyjścia audio Mini jack x1
Wbudowane głośniki 2 x 1W
HDCP tak

USB HUB x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

Właściwość

Ekstra powłoka zapobiegająca odciskom palców, kamera internetowa i mikrofon
Twardość szkła 7H
Blokada przycisków OSD tak

Mechaniczne

Kąt pochylenia 15° w górę; 65° w dół
Standard VESA 100 x 100mm

Akcesoria w zestawie

Kable zasilający, USB, HDMI
Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe rura spiralna

Zarządzanie energią

Zasilacz wewnętrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 18W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode

Zrównoważony rozwój

Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, cTUVus
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 566 x 337.5 x 43.5mm
Waga (bez pudła) 4.4kg
Kod EAN 4948570118960

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

