

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-prolite-xu2792hsu-b6-27-cali-ips-fhd-1920-x-1080-hdmi-dp-100hz-usb-slim-sklep-kozienice-radom-p-14545.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## IYYAMA Monitor ProLite XU2792HSU-B6 27 cali IPS FHD 1920 x 1080 HDMI DP 100Hz USB SLIM Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	<b>561,00 zł</b>
Cena netto	<b>456,10 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>50316850</b>
Kod producenta	<b>XU2792HSU-B6</b>
Kod EAN	<b>4948570122608</b>
Producent	<b>IYYAMA</b>

### Opis produktu

## Monitor ProLite XU2792HSU-B6 27 cali IPS,FHD,HDMI,DP,100Hz,4xUSB3.2,SLIM,2x2W

### Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

### 100Hz

Częstotliwość odświeżania 100 Hz przekłada się na lepszą płynność obrazu. Migotanie obrazu jest zredukowane, a zmęczenie oczu jest również mniej odczuwalne. Zwiększona częstotliwość oznacza również łagodniejsze przejścia między kontrastowymi kolorami, płynniejsze sceny ruchu zarówno w filmach, jak i grach, a nawet zmniejszone migotanie kursora myszy.

### Seria Slim

Monitory z serii Slim cechuje ultracienka ramka obudowy. Są więc one szczególnie polecane do tworzenia stanowisk składających się z kilku połączonych wyświetlaczy.

### W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

## Głośniki i wyjście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

### SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd bezramkowy z 3 stron Przekątna 27", 68.6cm Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m <sup>2</sup> Kontrast statyczny 1300:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (MPRT) 0.4ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%) Synchronizacja pozioma 31 - 115kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" Plamka 0.311mm Kolor matowa, czarny
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Wejście sygnału HDMI x1 DisplayPort x1 USB HUB x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak
Właściwość	Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Obsługa technologii Adaptive Sync tak Ekstra i-Style colour Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Wybór wejścia/Wyjście, + / Głośność +, Menu, Power Parametry regulowane regulacje obrazu (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, Eco, OD, technologia X-Res), ustawienia obrazu (redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie, regulacje trybu video), temperatura kolorów (gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), regulacje audio (głośność, wycisz), konfiguracja OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, język), ekstra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), ekstra2 (reset, DDC/CI, wybór wejścia, zakres HDMI, logo startowe, LED, informacje) Wbudowane głośniki 2 x 2W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX
Mechaniczne	Zakres regulacji pochyl Kąt pochylecia 22° w górę; 4° w dół Standard VESA 100 x 100mm System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, HDMI, DP Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 17W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E EPEAT XU2792HSU-B6, XU2792HSU-B6 A REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 612.5 x 431.5 x 199.5mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 690 x 455 x 140mm Waga (bez pudła) 4.2kg Kod EAN 4948570122608

## Specyfikacja

### SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd bezramkowy z 3 stron Przekątna 27", 68.6cm Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m <sup>2</sup> Kontrast statyczny 1300:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (MPRT) 0.4ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%) Synchronizacja pozioma 31 - 115kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" Plamka 0.311mm Kolor matowa, czarny
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Wejście sygnału HDMI x1 DisplayPort x1 USB HUB x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak
Właściwość	Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak

Obsługa technologii Adaptive Sync tak  
Ekstra i-Style colour  
Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL  
Przyciski Wybór wejścia/Wyjście, + / Głośność +, Menu,  
Power  
Parametry regulowane regulacje obrazu (kontrast,  
jasność, i-Style Colour, ACR, Eco, OD, technologia X-Res),  
ustawienia obrazu (redukcja niebieskiego światła, ostre i  
miękkie, regulacje trybu video), temperatura kolorów  
(gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), regulacje audio  
(głośność, wycisz), konfiguracja OSD (pozycja pozioma  
OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, język),  
ekstra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), ekstra2 (reset,  
DDC/CI, wybór wejścia, zakres HDMI, logo startowe, LED,  
informacje)  
Wbudowane głośniki 2 x 2W  
Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI,  
DDC2B, Mac OSX

## Mechaniczne

Zakres regulacji pochył  
Kąt pochylenia 22° w górę; 4° w dół  
Standard VESA 100 x 100mm  
System zarządzania kablami tak

## Akcesoria w zestawie

Kable zasilający, USB, HDMI, DP  
Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja  
bezpieczeństwa

## Zarządzanie energią

Zasilacz wewnętrzny  
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz  
Zużycie energii 17W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off  
mode

## Zrównoważony rozwój

Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE,  
RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA  
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU)  
2017/1369) E  
EPEAT XU2792HSU-B6, XU2792HSU-B6 A  
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

## Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 612.5 x 431.5 x  
199.5mm  
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 690 x 455 x 140mm  
Waga (bez pudła) 4.2kg  
Kod EAN 4948570122608

## Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>	przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>	przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

