

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-prolite-xub2792qsu-b6-27-cali-ips-qhd-has150mm-100hz-4xusb-sklep-kozienice-radom-p-14526.html>



IIYAMA Monitor ProLite XUB2792QSU-B6 27 cali IPS QHD HAS(150mm) 100Hz 4xUSB Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	834,00 zł
Cena netto	678,05 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	50317146
Kod producenta	XUB2792QSU-B6
Kod EAN	4948570122615
Producent	IIYAMA

Opis produktu

Monitor ProLite XUB2792QSU-B6 27 cali IPS,QHD,HAS(150mm),100Hz,4xUSB3.2,SLIM

QHD

Dzięki rozdzielczości natywnej QHD 2560 x 1440 (3,7 megapiksele) ten panel wyświetla niemal 77% więcej informacji niż w przypadku rozdzielczości Full HD.

Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdź się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

100Hz

Częstotliwość odświeżania 100 Hz przekłada się na lepszą płynność obrazu. Migotanie obrazu jest zredukowane, a zmęczenie oczu jest również mniej odczuwalne. Zwiększona częstotliwość oznacza również łagodniejsze przejścia między kontrastowymi kolorami, płynniejsze sceny ruchu zarówno w filmach, jak i grach, a nawet zmniejszone migotanie kursora myszy.

HAS (150mm) + PIVOT

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z

długimi arkuszami lub tekstem.

W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd bezramkowy z 3 stron
	Przekątna 27", 68.5cm
	Panel IPS LED, matowe wykończenie
	Rozdzielczość fizyczna 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD)
	Format obrazu 16:9
	Jasność 250 cd/m ²
	Kontrast statyczny 1300:1
	Kontrast ACR 80M:1
	Czas reakcji (MPRT) 0.4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%)
	Synchronizacja pozioma 30 - 147kHz
	Powierzchnia robocza szer. x wys. 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
	Plamka 0.233mm
	Kolor matowa, czarny

Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Wejście sygnału HDMI x1
	DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
	HDCP tak
	Wyjście słuchawkowe tak

Właściwość	Redukcja niebieskiego światła tak
	Flicker free tak
	Obsługa technologii Adaptive Sync tak
	Ekstra i-Style colour
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Wybór Wejścia / Wyście, + / Głośność / Eco +, Menu, Power
	Parametry regulowane Regulacje obrazu (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, OD, technologia X-Res), ustawienia obrazu (redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie, regulacje trybu video), temperatura kolorów (gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), regulacje audio (głośność, wycisz), konfiguracja OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, rotacja OSD, język), ekstra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), ekstra2 (przywróć, reset, wybór wejścia, zakres HDMI, logo startowe, LED, informacje)
	Wbudowane głośniki 2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

Mechaniczne	Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)
	Regulacja wysokości 150mm
	Rotacja (funkcja PIVOT) 90°
	Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo
	Kąt pochylenia 22° w górę; 5° w dół
	Standard VESA 100 x 100mm
	System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, HDMI, DP Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 25W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
Zrównoważony rozwój	Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) F EPEAT XU2792HSU-B6, XU2792HSU-B6 A XUB2792QSU-B6, XUB2792QSU-B6 A REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary /Waga	Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 613.5 x 394 (544.5) x 209.5mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 690 x 455 x 168mm Waga (bez pudła) 6.1kg Waga (z pudłem) 7.9kg Kod EAN 4948570122615

Specyfikacja

Wygląd	Wygląd bezramkowy z 3 stron
Przekątna	27", 68.5cm
Panel	IPS LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD)
Format obrazu	16:9
Jasność	250 cd/m ²
Kontrast statyczny	1300:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	0.4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 147kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Plamka	0.233mm
Kolor	matowa, czarny
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Wejście sygnału HDMI x1 DisplayPort x1 USB HUB x4 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak
Właściwości	Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Obsługa technologii Adaptive Sync tak Ekstra i-Style colour Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Wybór Wejścia / Wyście, + / Głośność / Eco +, Menu, Power Parametry regulowane Regulacje obrazu (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, OD, technologia X-Res), ustawienia obrazu

(redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie, regulacje trybu video), temperatura kolorów (gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), regulacje audio (głośność, wycisz), konfiguracja OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, rotacja OSD, język), ekstra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), ekstra2 (przywróć, reset, wybór wejścia, zakres HDMI, logo startowe, LED, informacje)
Wbudowane głośniki 2 x 2W
Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

Mechaniczne

Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)
Regulacja wysokości 150mm
Rotacja (funkcja PIVOT) 90°
Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia 22° w górę; 5° w dół
Standard VESA 100 x 100mm
System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawie

Kable zasilający, USB, HDMI, DP
Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią

Zasilacz wewnętrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 25W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

Zrównoważony rozwój

Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) F
EPEAT XU2792HSU-B6, XU2792HSU-B6 A XUB2792QSU-B6, XUB2792QSU-B6 A
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 613.5 x 394 (544.5) x 209.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 690 x 455 x 168mm
Waga (bez pudła) 6.1kg
Waga (z pudłem) 7.9kg
Kod EAN 4948570122615