



Iiyama Monitor ProLite XUB3293UHSN 31.5 cal IPS 4K 3840 x 2160 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 778,00 zł
Cena netto	1 445,53 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	43604556
Kod producenta	XUB3293UHSN-B5
Kod EAN	4948570121342
Producent	IYAMA

Opis produktu

Monitor ProLite XUB3293UHSN 31.5 cala XUB3293UHSN-B5 IPS,4K,USB-C DOCK,KVM,SLIM,2x3W,RJ45

• PRZEŁĄCZNIK KVM

Monitor z przełącznikiem KVM umożliwia udostępnianie urządzeń peryferyjnych podłączonych przez USB do monitora dwóm różnym komputerom. Wystarczy zmienić wejście sygnału w menu OSD monitora, a klawiatura, mysz i kamera internetowa zostaną przełączone z laptopa do pracy na komputer do gier.

USB-C Dock

Stacja dokująca umożliwia podłączenie laptopa do monitora za pomocą jednego kabla, który jednocześnie zapewnia zasilanie i dostęp do sieci przewodowej, a sygnał z laptopa jest przesyłany do monitora. Dzięki dodatkowym portom USB do monitora można również podłączyć mysz, klawiaturę lub kamerę internetową. Wszystko to za sprawą jednego kabla łączącego laptopa* ze stacją dokującą USB-C w monitorze.

*Funkcje różnią się w zależności od możliwości technicznych USB-C laptopa.

Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Głośniki i wyjście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

SPECYFIKACJA

Obraz	Wygląd bezramkowy z 3 stron Przekątna 31.5", 80cm Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) Format obrazu 16:9 Jasność 350 cd/m ² Kontrast statyczny 1000:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (GTG) 4ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: horizontal°/vertical 178°, prawo/lewo: 0°/0°, góra/dół: 0°/0° Kolory 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 93%) Synchronizacja pozioma 30 - 135kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5" Plamka 0.182mm Kolor matowa, czarny
-------	---

Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Wejście sygnału HDMI x1 (3840 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1 (3840 x 2160 @60Hz) USB-C x1 (Zasilanie 65W) USB HUB x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) USB-C DOCK x1 (Zasilanie 65W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit)) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak RJ45 (LAN) x1
------------------------------	---

Właściwość	KVM switch tak Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Ekstra i-Style Colour Języki menu OSD EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Zasilanie, Menu, Prawo / Głośność, Lewo / Eco, Wybór wejścia / Wyjście Parametry regulowane obraz (jasność, kontrast, Black Tuner, ostrość, OD, ACR, ECO, technologia X-Res), kolor (ciepły, normalny, chłodny, ustawienia użytkownika, i-Style colour, redukcja światła niebieskiego), wybór wejścia, audio (głośność, wyciszenie), język, ustawienia OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, tło menu OSD, wygaszanie OSD, informacje), ustawienia (regulacje trybu wideo, zakres HDMI RGB, KVM, USB-C, USB BC, logo startowe, dioda LED, przywróć) Wbudowane głośniki 2 x 3W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B
------------	---

Mechaniczne	Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył Regulacja wysokości 150mm Obrót stopy 90°; ° w lewo; 45° w prawo Kąt pochylecia 23° w górę; 5° w dół Standard VESA 100 x 100mm
-------------	---

System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawie

Kable zasilający, USB, HDMI, DP, USB-C
Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią

Zasilacz wewnętrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 33W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

Zrównoważony rozwój

Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) G
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 539.5 x 393 x 211mm
Waga (bez pudła) 3.5kg
Kod EAN 4948570123834

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

ObrazWygląd bezramkowy z 3 stron
Przekątna 31.5", 80cm
Panel IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Format obrazu 16:9
Jasność 350 cd/m²
Kontrast statyczny 1000:1
Kontrast ACR 80M:1
Czas reakcji (GTG) 4ms
Kąty widzenia poziomo/pionowo: horizontal°/vertical 178°, prawo/lewo: 0°/0°, góra/dół: 0°/0°
Kolory 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Synchronizacja pozioma 30 - 135kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys. 698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Plamka 0.182mm
Kolor matowa, czarny**Interfejsy/Złącza/Sterowanie**Wejście sygnału HDMI x1 (3840 x 2160 @60Hz)
DisplayPort x1 (3840 x 2160 @60Hz)
USB-C x1 (Zasilanie 65W)
USB HUB x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C DOCK x1 (Zasilanie 65W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP tak
Wyjście słuchawkowe tak
RJ45 (LAN) x1**Właściwość**KVM switch tak
Redukcja niebieskiego światła tak

Flicker free tak
Ekstra i-Style Colour
Języki menu OSD EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski Zasilanie, Menu, Prawo / Głośność, Lewo / Eco,
Wybór wejścia / Wyjście
Parametry regulowane obraz (jasność, kontrast, Black
Tuner, ostrość, OD, ACR, ECO, technologia X-Res), kolor
(ciepły, normalny, chłodny, ustawienia użytkownika, i-Style
colour, redukcja światła niebieskiego), wybór wejścia,
audio (głośność, wyciszenie), język, ustawienia OSD
(pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, tło menu
OSD, wygaszanie OSD, informacje), ustawienia (regulacje
trybu wideo, zakres HDMI RGB, KVM, USB-C, USB BC, logo
startowe, dioda LED, przywróć)
Wbudowane głośniki 2 x 3W
Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B

Mechaniczne

Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył
Regulacja wysokości 150mm
Obrót stopy 90°; ° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół
Standard VESA 100 x 100mm
System zarządzania kablami tak

Akcesoria w zestawie

Kable zasilający, USB, HDMI, DP, USB-C
Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja
bezpieczeństwa

Zarządzanie energią

Zasilacz wewnętrzny
Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii 33W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off
mode

Zrównoważony rozwój

Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP,
WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU)
2017/1369) G
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.
539.5 x 393 x 211mm
Waga (bez pudła) 3.5kg
Kod EAN 4948570123834

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

